Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ προσφέρει ασυναγώνιστη αξιοπιστία, εντυπωσιακή ποιότητα, ισχυρά οικολογικά διαπιστευτήρια και εξαιρετικές ταχύτητες παραγωγής, θέτοντας νέα πρότυπα στον τομέα της ασπρόμαυρης εκτύπωσης μεγάλου τιράζ.

- Εκτυπώσεις με σταθερά υψηλή ποιότητα χάρη στην τεχνολογία DirectPress
- Ταχύτητα έως και 143 εικόνες ανά λεπτό
- Μέγιστος όγκος παραγωγής 800.000 εικόνες ανά μήνα
- Ασυναγώνιστη αξιοπιστία, που συνεπάγεται ελάχιστη ανάγκη συντήρησης του εκτυπωτή
- Το σύστημα EnergyLogic εξασφαλίζει έξυπνη χρήση ενέργειας με μηδενικές εκπομπές όζοντος
- Αναβάθμιση της ταχύτητας με προσωρινές ή μόνιμες άδειες χρήσης, που παρέχουν ευελιξία για την ανταπόκριση στις αλλαγές στα επίπεδα ζήτησης
- Τεχνολογία HeatXchange που μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής PRISMAsync που προσφέρει εύκολο χειρισμό και απλοποιημένο προγραμματισμό ενεργειών
- Άψογη ενοποίηση με ροές εργασίας για ομαλή παραγωγή από την αρχή έως το τέλος
- Πληθώρα inline αξεσουάρ και υποστήριξη DFD για online τελική επεξεργασία
- Εξαιρετικές συμπτώσεις, με τέλεια ευκρίνεια γραμμών και ομοιόμορφη απόδοση των ενδιάμεσων τόνων

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Περιγραφή	Ασπρόμαυρος εκτυπωτής/σαρωτής/φωτοαντιγραφικό
Τεχνολογία απεικόνισης	DirectPress®
Γραφίτης	Γραφίτης ενός συστατικού
Ανάλυση μηχανισμού	600x2.400dpi
Χαρακτηριστικά	Τεχνολογία συγχώνευσης γραφίτη (TTF), τεχνολογία HeatXchange, Άμεση αναπλήρωση τόνερ και χαρτιού, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (έως 300g/m²), Ενεργές συμπτώσεις
Επιλογές	Λυχνία ειδοποίησης χειριστή με προσαρμόσιμες λειτουργίες έγκαιρης προειδοποίησης, διασύνδεση CCD

Ταχύτητα εκτύπωσης (μονή και διπλή όψη)	A4 διπλής όψης	A3 διπλής όψης	SRA3 διπλής όψης
varioPRINT 140	143 εικ./λεπτό	75 εικ./λεπτό	70 εικ./λεπτό
varioPRINT 130	133 εικ./λεπτό	69 εικ./λεπτό	65 εικ./λεπτό
varioPRINT 115	117 εικ./λεπτό	61 εικ./λεπτό	58 εικ./λεπτό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
Προτεινόμενος μέσος όγκος εκτύπωσης (A4)	varioPRINT 140: 200.000-800.000 varioPRINT 130: 150.000-650.000 varioPRINT 115: 80.000-500.000
Φόρτος εργασίας	varioPRINT 115 έως 1.800.000 εικόνες ανά μήνα varioPRINT 130 έως 2.100.000 εικόνες ανά μήνα varioPRINT 140 έως 2.300.000 εικόνες ανά μήνα
ΓΕΝΙΚΑ	
Χειρισμός από τον χρήστη	Ενσωματωμένο πάνελ χειρισμού με πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής 15". Πλήρης ενοποίηση μηχανήματος/ελεγκτή, με ένα κεντρικό σημείο ελέγχου Ελεγκτής PRISMAsync Απομακρυσμένος έλεγχος: εφαρμογή για iOS/Android Απομακρυσμένη παρακολούθηση: από υπολογιστή μέσω Remote User Interface Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση: ασφαλής και εύκολη μετάδοση των τιμών των μετρητών Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση: για ελαχιστοποίηση των διακοπών στη λειτουργία του εκτυπωτή Αναβάθμιση λογισμικού από απόσταση: για να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού και τις νεότερες λειτουργίες
Χρόνος προθέρμανσης	150-270 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την ποσότητα του γραφίτη στη μονάδα καθαρισμού
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	Μονή όψη: 3,9 δευτερόλεπτα
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Μονή όψη και με μετατροπή σε ράστερ: 5,1 δευτερόλεπτα
Ανοχή συμπτώσεων	Μέγιστη +/-0,5mm (εικόνες A4)
Διαστάσεις κύριου μηχανισμού (ΠxΒxΥ)	1.130x765x1.040mm (χωρίς περιβάλλον χειρισμού) 1.130x765x1.430mm (με περιβάλλον χειρισμού)
Βάρος κύριου μηχανισμού	263kg (με Σαρωτή/Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων)
Πιστοποιήσεις	Συμμόρφωση με EPA Energy Star®/ TEC, RoHS, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TüV / CE, REACH
Ασφάλεια προϊόντος και περιβάλλον	Συμμόρφωση με EPA/TEC, Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Cetecom/CE Class A, FCC Class A, UL/TüV/CE, VCCI, ErP, China RoHS, CRDH FDA (ΗΠΑ), WEEE, Πρότυπα Πράσινων Προμηθειών, EAC, KC, RCM, International Energy Star
Άλλα στοιχεία συμμόρφωσης	Section 508, EPEAT SILVER, Πιστοποιητικό απομελανωσιμότητας
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10
Επεξεργαστής	3,1GHz
Μνήμη	4GB
Σκληρός δίσκος	500GB
Διασύνδεση	10/100/1000 Base-T
Γλώσσα περιγραφής σελίδας	APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®, PPML/GA Level 1, PPML εκδόσεις 1.5, 2.1 και 2.2 PDF 1.7· PCL 6· XPS· IPDS (επιλογές)· υποστήριξη για Xerox® PPP
Γραμματοσειρές	136 γραμματοσειρές Type 1 για λατινογενείς γλώσσες Χρήση γραμματοσειρών PostScript μέσω του Εργαλείου επεξεργασίας ρυθμίσεων
Πρωτόκολλα	TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB με στατική/αυτόματη απόδοση IP (μέσω DHCP), SNMP v1-v3 (MIB εκτυπωτή, ιδιωτική MIB), MIB παρακολούθησης εργασιών, IPP
Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή	PS3 UPD – Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 PS3 PPD – παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο PS3 – Macintosh (Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13) PCL6 UPD – Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows Server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 PCL6 GPD – παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο Microsoft XPS UPD – Microsoft Windows Client Vista/ Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/ Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 Τύπος συσκευής SAP (SAP R/3 4.6 και νεότερη έκδοση)
Ασφάλεια	Common Criteria EAL 2+, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), HTTPs, Τείχος προστασίας, PIN για DocBox, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη στο SDS, Αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, IPv6, άδεια προστασίας λογισμικού (έλεγχος ακεραιότητας), έλεγχος ταυτότητας χρήστη ανάλογα με τον ρόλο χρήστη: βασικός χειριστής, διαχειριστής συστήματος και τεχνικός σύμβουλος
Χαρακτηριστικά	Χρονοδιάγραμμα (για τις επόμενες 8 ώρες), DocBox για προηγμένη επεξεργασία εργασιών, Μία ουρά και διαχείριση εργασιών για εκτύπωση και αντιγραφή, Αποθήκευση σε ουρά κατά τη μετατροπή σε ράστερ (RIP)-κατά την εκτύπωση-κατά την εκκαθάριση, Επεξεργασία πολλαπλών εργασιών, Πολυδιεργασία (εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση), Συμβατότητα με JDF connector, Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση, Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση, Αναβάθμιση λογισμικού και χειρισμός από απόσταση
Προαιρετικές άδειες χρήσης	DocBox, Χρονοδιάγραμμα, Έγχρωμη σάρωση σε αρχείο/ email, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), Πολλαπλές ουρές, Συνεχής ροή εκτύπωσης, Καταγραφή δραστηριοτήτων, DPlink (ενσωμάτωση σε υποδομή Xerox του πελάτη), KDKlink (ενσωμάτωση σε υποδομή Kodak του πελάτη), PRISMAlytics Dashboard Σετ γραμματοσειρών: Κορεατικά, Ιαπωνικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Κατάσταση ετοιμότητας: μέγ. 33dB Κατάσταση εκτύπωσης: μέγ. 64dB
Εκπομπές όζοντος	Μηδενικές (μηχανισμός)
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	1 φάση, 200-240V· 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση ετοιμότητας: 270W Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης: 150W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 4,3W (εξαιρ. ελεγκτής) Λειτουργία (διπλή όψη): vP115: 1,9kW vP130: 2,0kW vP140: 2,2kW
Βέλτιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία	17° C-30° C/20%-80%
Εξαερισμός χώρου	50m³ ή >2AC/ώρα σε χώρο μεγέθους > 50m³
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Δίσκοι χαρτιού	2x1.500 φύλλα (80g/m²) 2x500 φύλλα (80g/m²)
Μέγεθος και βάρος χαρτιού*	50–300g/m² A4, B5 και A5 (δίσκοι μεγάλης χωρητικότητας 1+2) 140x182mm – έως 320x432mm (δίσκος 3) 140x182mm – έως 320x488mm (δίσκος 4) *Οι προδιαγραφές έχουν επαληθευτεί για συνιστώμενα υλικά της Canon
Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού	Τροφοδοσία με τριβή, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Περιγραφή	Προαιρετική εξωτερική μονάδα εισόδου χαρτιού με μονό ή διπλό δίσκο χαρτιού
Πρώτη μονάδα	2x1.700 φύλλα (80g/m², όλα τα μεγέθη) 2x600 φύλλα (80 g/m², όλα τα μεγέθη) Διπλή διαμόρφωση: μέγ. 3.400 φύλλα (80g/m², A4) 2x600 φύλλα (80 g/m², όλα τα μεγέθη)
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	8.000 φύλλα (A4 80g/m²)/4.600 φύλλα (όλα τα μεγέθη)
Μέγεθος και βάρος χαρτιού*	50–300g/m² 203x203mm–320x488mm (όλοι οι δίσκοι) *Οι προδιαγραφές έχουν επαληθευτεί για συνιστώμενα υλικά της Canon
Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού	Τροφοδοσία με αναρρόφηση, Διαχωρισμός με αέρα, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	987x743x1.056mm
Βάρος μονάδας	203kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	90-264V, 40-67Hz, 200W
Χαρακτηριστικά	Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους χαρτιού, Ανίχνευση κενού δίσκου, Άμεση τοποθέτηση χαρτιού, Ένδειξη στάθμης χαρτιού, Επεξεργασία διαχωριστικών με καρτέλες, Υποστήριξη για ειδικό μέγεθος χαρτιού, Προαιρετικοί διπλοί δίσκοι χαρτιού
ΕΚΤΥΠΩΣΗ	
Διαχείριση εργασιών	DocBox, Ουρά και Ιστορικό, Χώρος αναμονής
Ανάλυση εκτύπωσης	Adobe PostScript 3: 1.200x1.200dpi, 600x2.400dpi PCL: 600x600dpi
Μέγιστη εκτυπώσιμη περιοχή	Adobe PostScript 3: 3mm από το πλάι, μέγιστη 308x484mm PCL: 6mm
Συχνότητα ράστερ	PCL: μέγ. 106lpi Adobe PostScript 3: μέγ. 200lpi
Διαβαθμίσεις του γκρι	Adobe PostScript 3: 200 PCL: 125

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

Χαρακτηριστικά	Μετατροπή σε ράστερ (RIP) στην ονομαστική ταχύτητα του μηχανισμού, Μετατροπή σε ράστερ εκ των προτέρων, Εκτύπωση κατά τη μετατροπή σε ράστερ-κατά την αναμονή σε ουρά (συνεχής ροή), Mixplex, Φάκελοι εκτύπωσης με ρυθμίσεις και υποστήριξη για πολλαπλές ουρές
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ	
Ανάλυση αντιγραφής	600x1.200dpi
Έλεγχος έκθεσης	Αυτόματα/Χειροκίνητα (κλίμακα 9 βημάτων), Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία, Φωτογραφία
Ζουμ	25%-400%, αυτόματο
Συχνότητα ράστερ	200lpi
Διαβαθμίσεις του γκρι	200
Χαρακτηριστικά	Αυτόματη βελτιστοποίηση ποιότητας για κείμενο/φωτογραφίες
ΣΑΡΩΣΗ	
Ανάλυση	75, 100, 150, 200, 300 (προεπιλογή), 600dpi
Έγχρωμη σάρωση	Προαιρετική άδεια χρήσης
Προορισμός	Σάρωση σε email, Σάρωση σε DocBox, Σάρωση σε FTP, Σάρωση σε USB, Σάρωση σε PDF (DocBox), Σάρωση σε SMB
Μορφή αρχείου	PDF (μίας σελίδας και πολλών σελίδων), TIFF, JPEG/sRGB (έγχρωμη σάρωση)
Χαρακτηριστικά	Προεπισκόπηση μικρογραφιών (DocBox), Προφίλ σάρωσης, Επισκόπηση κατάστασης, Σάρωση σε διαβαθμίσεις του γκρι Πολλές εκτυπώσεις με μία σάρωση, Σάρωση κατά την προθέρμανση, Σάρωση κατά την εκτύπωση, Σάρωση σε υποσύνολα, Έγχρωμη σάρωση RGB, Σάρωση σε αρχείο, Μεικτά μεγέθη, Περιβάλλον χειρισμού για πολυδιεργασία, Ανίχνευση διπλών φύλλων
ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	
Χωρητικότητα	200 φύλλα (80g/m²)
Μέγιστη ανάλυση	600x600dpi
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης (διπλή όψη)	A4, A&M/Χρώμα, 300x300dpi: έως και 139 εικ./λεπτό / 136 εικ./λεπτό A4, A&M, 600x600dpi: έως και 139 εικ./λεπτό A4, Χρώμα, 600x600dpi: έως και 36 εικ./λεπτό
Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους πρωτότυπου	A3, A4, A4R, A5, A5R, Ελεύθερα μεγέθη (ΠxΜ): Ελάχ. 140mm x 128mm, Μέγ. 432mm x 305mm
Βάρος χαρτιού	1 όψη: 38–220g/m² 2 όψεις: 38–220g/m²
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ	
Αριθμός δίσκων	2 θέσεις
Χωρητικότητα δίσκου	200 φύλλα/θέση
Βάρος χαρτιού	52–300g/m²
Μέγεθος χαρτιού	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος (182×182mm έως 330,2×487,7mm)
Τροφοδοσία/κατανάλωση ρεύματος	230V, 10A
Διαστάσεις	336mm (746mm με τον δίσκο)×793mm×1.407mm
Βάρος	Περ. 61kg
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
Χωρητικότητα δίσκου συγκέντρωσης	Δίσκος συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα (80g/m²) σε δύο στοίβες των 3.000 φύλλων η κάθε μία
Χωρητικότητα επάνω δίσκου	Επάνω δίσκος: 200 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	Το μέγιστο που ορίζεται για τον κύριο μηχανισμό. Ειδικά μεγέθη μεταξύ ελάχ. 140x182mm έως 320x488mm, μεικτά μεγέθη, διαχωριστικά με καρτέλες και διπλωμένα φύλλα 230V, 10A (δυνατότητα τροφοδοσίας της 2ης μονάδας συγκέντρωσης από την 1η)
Προαιρετικά	Κιτ διασύνδεσης DFD για 860mm και 1.002mm
Διαστάσεις	899x745x1.040mm
Βάρος	Περ. 210kg
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Βασικές πληροφορίες	Δίπλωμα Z, δίπλωμα C, δίπλωμα ζιγκ ζαγκ, Διπλό παράλληλο
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–105g/m² Διπλό παράλληλο: 50–90g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	A4R Δίπλωμα Z: A3, B4
Τροφοδοσία ρεύματος	Από το Finisher-W1 ή το Finisher φυλλαδίων-W1
Διαστάσεις	336x793x1.190mm
Βάρος	Περ. 71kg
ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER	
Βασικές πληροφορίες	Συρράπτης/Finisher με μονάδα συγκέντρωσης
Αριθμός δίσκων	2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου (A)	A4/A4R/A5R 1.000 φύλλα, A3 1.000 φύλλα, SRA3/13"x19" 1.000 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου (B)	A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3 1.000 φύλλα
Χωρητικότητα συγκέντρωσης με συρραφή	200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Θέση συρραφής	Γωνία, Διπλή
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–300g/m²
Ικανότητα συρραφής:	A4: 100 φύλλα, A3/A4R: 50 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
Διαστάσεις	800 x 792 x 1.239mm
Βάρος	130kg
FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ	
Βασικές πληροφορίες	Ίδια λειτουργικότητα με το Finisher-W1 και πρόσθετες λειτουργίες συρραφής στη ράχη και V διπλώματος Δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων έως 100 σελίδες (2–25 φύλλα) Χωρητικότητα συγκέντρωσης έως 5.000 φύλλα και έως 100 φύλλα με συρραφή
Αριθμός δίσκων	2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου (A)	1.000 φύλλα A4/A4R/A5R, 1.000 φύλλα A3, 1.000 φύλλα SRA3/13"x19"
Χωρητικότητα κάτω δίσκου (B)	A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3 1.000 φύλλα
Χωρητικότητα συγκέντρωσης με συρραφή	200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Θέση συρραφής	Γωνία, Διπλή
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–300g/m²
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων	A3, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος 210x279,4mm έως 330,2x487,7mm
V δίπλωμα	Έως 5 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
Διαστάσεις	800 x 792 x 1.239mm
Βάρος	Περ. 180kg
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ	
Κοπή ενός άκρου	Εμπρός άκρο
Πλάτος κοπής	2–28mm
Πάχος κοπής	Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο, με δίπλωμα στη μέση)
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–300g/m²
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου	30 φυλλάδια
Τροφοδοσία ρεύματος	Finisher φυλλαδίων-W1
Διαστάσεις	2.095mm (με σύνδεσμο, ιμάντα μεταφοράς και δίσκο εξόδου: 162mm) x 790mm x 1.040mm
Βάρος	Περ. 152kg
ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΠΙΔΕΣ	
Βασικές πληροφορίες	Κοπή επάνω και κάτω άκρου
Πλάτος κοπής	2–15mm
Πάχος κοπής	Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο, με δίπλωμα στη μέση)
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50–300g/m²
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου	30 φυλλάδια
Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
Διαστάσεις	536 x 770 x 1.040mm
Βάρος	Περ. 145kg

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ	
Βασικές πληροφορίες	Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-W1 ή ο Συρράπτης/ Finisher-W1
Τύπος διάτρησης	BT1: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οπών και 4 οπών (Γαλλικό πρότυπο), BU1: 4 οπές (Σουηδικό πρότυπο)
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση	52–300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση	2 οπές: A3, A4, A4R, Ελεύθερο μέγεθος (182x182mm έως 297x432,0mm) 4 οπές: A3, A4, Ελεύθερο μέγεθος (257x182mm έως 297x432mm)
Βάρος:	Περ. 7,7kg
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	
Βασικές πληροφορίες	Εξωτερική μονάδα διάτρησης in-line
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	75–300g/m² (Απλό χαρτί), 118–300g/m² (Χαρτί με επίχρισμα), 157–300g/m² (Πίκμανση/Χαρτί απλό και με επίχρισμα)
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	Διάτρηση: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3
	Πίκμανση: A4R, A3, SRA3, 13x19
Εργαλεία διάτρησης	Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Έγχρωμο σπιράλ 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (σουηδικό πρότυπο), Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 3 οπών, Πίκμανση
Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 2A
Διαστάσεις	445mm x 795mm x 1.040mm
Βάρος	Περ. 102kg
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD	
Βασικές πληροφορίες	Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	Όμοια με κεντρική μονάδα
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	Όμοια με κεντρική μονάδα
Προαιρετικά	Κιτ διασύνδεσης DFD για 1.002mm. Το τυπικό ύψος του DFD είναι 860mm.
Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
Διαστάσεις	300mm x 745mm x 1.040mm
Βάρος	Περ. 60kg

ΓΕΦΥΡΑ FINISHER	
Βασικές πληροφορίες	Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης Μονάδας τελικής επεξεργασίας-W1 και Finisher φυλλαδίων-W1 με εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας DFD 3ων κατασκευαστών. Συνδυάζεται πάντα με τον Προσαρμογέα DFD-A1
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	Όμοια με κεντρική μονάδα
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	Όμοια με κεντρική μονάδα
Τροφοδοσία ρεύματος	Τροφοδοσία και έλεγχος από τον Προσαρμογέα DFD-A1
Διαστάσεις	600mm x 745mm x 150mm
Βάρος	Περ. 30kg
ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Βασικές πληροφορίες	Βασικός δίσκος συγκέντρωσης με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω/κάτω
Μέγεθος χαρτιού	Όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που υποστηρίζει ο μηχανισμός εκτύπωσης
Βάρος χαρτιού	50 έως 300g/m²
Χωρητικότητα εξόδου	250 φύλλα σε εκτύπωση μονής όψης/100 φύλλα σε εκτύπωση διπλής όψης
Διαστάσεις	360mm x 547mm x 256mm
Βάρος	Περ. 4,2kg
FINISHER ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ	
Βασικές πληροφορίες	Η σειρά varioPRINT 140 μπορεί να διαμορφωθεί επίσης με μονάδες τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon στην περιοχή σας.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023