

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

**ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ**

Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ προσφέρει ασυναγώνιστη αξιοπιστία, εντυπωσιακή ποιότητα, ισχυρά οικολογικά διαπιστευτήρια και εξαιρετικές ταχύτητες παραγωγής, θέτοντας νέα πρότυπα στον τομέα της ασπρόμαυρης εκτύπωσης μεγάλου τιράζ.



- Εκτυπώσεις με σταθερά υψηλή ποιότητα χάρη στην τεχνολογία DirectPress
- Ταχύτητα έως και 143 εικόνες ανά λεπτό
- Μέγιστος όγκος παραγωγής 800.000 εικόνες ανά μήνα
- Ασυναγώνιστη αξιοπιστία, που συνεπάγεται ελάχιστη ανάγκη συντήρησης του εκτυπωτή
- Το σύστημα EnergyLogic εξασφαλίζει έξυπνη χρήση ενέργειας με μηδενικές εκπομπές όζοντος
- Αναβάθμιση της ταχύτητας με προσωρινές ή μόνιμες άδειες χρήσης, που παρέχουν ευελιξία για την ανταπόκριση στις αλλαγές στα επίπεδα ζήτησης
- Τεχνολογία HeatXchange που μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής PRISMAsync που προσφέρει εύκολο χειρισμό και απλοποιημένο προγραμματισμό ενεργειών
- Άφρογη ενοποίηση με ροές εργασίας για ομαλή παραγωγή από την αρχή έως το τέλος
- Πληθώρα inline αξεσουάρ και υποστήριξη DFD για online τελική επεξεργασία
- Εξαιρετικές συμπτώσεις, με τέλεια ευκρίνεια γραμμών και ομοιόμορφη απόδοση των ενδιάμεσων τόνων

Canon

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ανάλυση αντιγραφής
Έλεγχος έκθεσης

Ζουμ
Συχνότητα ράστερ
Διαβαθμίσεις του γκρι
Χαρακτηριστικά

600x1.200dpi
Αυτόματα/Χειροκίνητα (κλίμακα 9 βημάτων), Κείμενο,
Κείμενο/Φωτογραφία, Φωτογραφία
25%-400%, αυτόματο
200lpi
200
Αυτόματη βελτιστοποίηση ποιότητας για κείμενο/
φωτογραφίες

ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση
Έγχρωμη σάρωση
Προορισμός

75, 100, 150, 200, 300 (προεπιλογή), 600dpi
Προαιρετική άδεια χρήσης
Σάρωση σε email, Σάρωση σε DocBox, Σάρωση σε FTP,
Σάρωση σε USB, Σάρωση σε PDF (DocBox), Σάρωση σε
SMB
PDF (μίας σελίδας και πολλών σελίδων), TIFF, JPEG/sRGB
(έγχρωμη σάρωση)
Προεπισκόπηση μικρογραφιών (DocBox), Προφίλ
σάρωσης, Επισκόπηση κατάστασης, Σάρωση σε
διαβαθμίσεις του γκρι
Πολλές εκτυπώσεις με μία σάρωση, Σάρωση κατά την
προθέρμανση, Σάρωση κατά την εκτύπωση, Σάρωση σε
υποσύνολα, Έγχρωμη σάρωση RGB, Σάρωση σε αρχείο,
Μεικτά μεγέθη, Περιβάλλον χειρισμού για πολυδιεργασία,
Ανίχνευση διπλών φύλλων

ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΨΗΣ

Χωρητικότητα
Μέγιστη ανάλυση
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης
(διπλή όψη)

200 φύλλα (80g/m²)
600x600dpi
A4, A&M/Χρώμα, 300x300dpi: έως και 139 εκ./λεπτό /
136 εκ./λεπτό
A4, A&M, 600x600dpi: έως και 139 εκ./λεπτό
A4, Χρώμα, 600x600dpi: έως και 36 εκ./λεπτό
A3, A4, A4R, A5, A5R, Ελεύθερα μεγέθη (ΠΧΜ):
Ελάχ. 140mm x 128mm, Μέγ. 432mm x 305mm
1 όψη: 38-220g/m²
2 όψεις: 38-220g/m²

Αυτόματη αναγνώριση
μεγέθους πρωτότυπου
Βάρος χαρτιού

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ

Αριθμός δίσκων
Χωρητικότητα δίσκου
Βάρος χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού

2 θέσεις
200 φύλλα/θέση
52-300g/m²
A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος
(182x182mm έως 330,2x487,7mm)
230V, 10A

Τροφοδοσία/κατανάλωση
ρεύματος
Διαστάσεις
Βάρος

336mm (746mm με τον δίσκο)×793mm×1.407mm
Περ. 61kg

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Χωρητικότητα δίσκου
συγκέντρωσης
Χωρητικότητα επάνω δίσκου
Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Δίσκος συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα (80g/m²) σε δύο
στοίβες των 3.000 φύλλων η κάθε μία
Επάνω δίσκος: 200 φύλλα
50-300g/m²
Το μέγιστο που ορίζεται για τον κύριο μηχανισμό. Ειδικά
μεγέθη μεταξύ ελάχ. 140x182mm έως 320x488mm, μεικτά
μεγέθη, διαχωριστικά με καρτέλες και διπλωμένα φύλλα
230V, 10A (δυνατότητα τροφοδοσίας της 2ης μονάδας
συγκέντρωσης από την 1η)
Κιτ διασύνδεσης DFD για 860mm και 1.002mm
899x745x1.040mm
Περ. 210kg

Προαιρετικά
Διαστάσεις
Βάρος

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΧΑΡΤΙΟΥ

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Τροφοδοσία ρεύματος

Δίπλωμα Z, δίπλωμα C, δίπλωμα ζιγκ ζαγκ, Διπλό
παράλληλο
50-105g/m²
Διπλό παράλληλο: 50-90g/m²
A4R
Δίπλωμα Z: A3, B4
Από το Finisher-W1 ή το Finisher φυλλαδίων-W1

Διαστάσεις
Βάρος

336x793x1.190mm
Περ. 71kg

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER

Βασικές πληροφορίες
Αριθμός δίσκων
Χωρητικότητα επάνω
δίσκου (A)
Χωρητικότητα κάτω
δίσκου (B)
Χωρητικότητα συγκέντρωσης
με συρραφή
Θέση συρραφής
Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Ικανότητα συρραφής:
Τροφοδοσία ρεύματος
Διαστάσεις
Βάρος

Συρράπτης/Finisher με μονάδα συγκέντρωσης
2
A4/A4R/A5R 1.000 φύλλα, A3 1.000 φύλλα, SRA3/13"x19"
1.000 φύλλα
A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3
1.000 φύλλα
200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Γωνία, Διπλή
50-300g/m²
A4: 100 φύλλα, A3/A4R: 50 φύλλα
230V x 10A
800 x 792 x 1.239mm
130kg

FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Αριθμός δίσκων
Χωρητικότητα επάνω
δίσκου (A)
Χωρητικότητα κάτω
δίσκου (B)
Χωρητικότητα συγκέντρωσης
με συρραφή
Θέση συρραφής
Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού για
συρραφή φυλλαδίων
V δίπλωμα
Τροφοδοσία ρεύματος
Διαστάσεις
Βάρος

Ίδια λειτουργικότητα με το Finisher-W1 και πρόσθετες
λειτουργίες συρραφής στη ράχη και V διπλώματος
Δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων έως 100 σελίδες
(2-25 φύλλα)
Χωρητικότητα συγκέντρωσης έως 5.000 φύλλα και έως
100 φύλλα με συρραφή
2
1.000 φύλλα A4/A4R/A5R, 1.000 φύλλα A3,
1.000 φύλλα SRA3/13"x19"
A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3
1.000 φύλλα
200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Γωνία, Διπλή
50-300g/m²
A3, A4R, SRA3, 13"x19",
Ελεύθερο μέγεθος 210x279,4mm έως 330,2x487,7mm
Έως 5 φύλλα
230V x 10A
800 x 792 x 1.239mm
Περ. 180kg

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

Κοπή ενός άκρου
Πλάτος κοπής
Πάχος κοπής

Εμπρός άκρο
2-28mm
Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο, με δίπλωμα
στη μέση)
50-300g/m²
30 φυλλαδία
Finisher φυλλαδίων-W1
2.095mm (με σύνδεσμο, μάντα μεταφοράς και δίσκο
εξόδου: 162mm) x 790mm x 1.040mm
Περ. 152kg

Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου
Τροφοδοσία ρεύματος
Διαστάσεις

Βάρος

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΟ
ΛΕΠΙΔΕΣ

Βασικές πληροφορίες
Πλάτος κοπής
Πάχος κοπής

Κοπή επάνω και κάτω άκρου
2-15mm
Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο, με δίπλωμα
στη μέση)
50-300g/m²
30 φυλλαδία
230V x 10A
536 x 770 x 1.040mm
Περ. 145kg

Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Χωρητικότητα δίσκου εξόδου
Τροφοδοσία ρεύματος
Διαστάσεις
Βάρος

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Βασικές πληροφορίες

Τύπος διάτρησης

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση

Βάρος:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Εργαλεία διάτρησης

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Προαιρετικά

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-W1 ή ο Συρράπτης/ Finisher-W1

BTI: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οπών και 4 οπών (Γαλλικό πρότυπο), BUI: 4 οπές (Σουηδικό πρότυπο)

52-300g/m²

2 οπές: A3, A4, A4R, Ελεύθερο μέγεθος (182x182mm έως 297x432,0mm)

4 οπές: A3, A4, Ελεύθερο μέγεθος (257x182mm έως 297x432mm)

Περ. 7,7kg

Εξωτερική μονάδα διάτρησης in-line

75-300g/m² (Απλό χαρτί), 118-300g/m² (Χαρτί με επίχρυσμα), 157-300g/m² (Πίκμανση/Χαρτί απλό και με επίχρυσμα)

Διάτρηση: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3

Πίκμανση: A4R, A3, SRA3, 13x19

Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Εγχρωμο σπινάλι 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (σουηδικό πρότυπο), Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 3 οπών, Πίκμανση

230V x 2A

445mm x 795mm x 1.040mm

Περ. 102kg

Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Κιτ διασύνδεσης DFD για 1.002mm. Το τυπικό ύψος του DFD είναι 860mm.

230V x 10A

300mm x 745mm x 1.040mm

Περ. 60kg

ΓΕΦΥΡΑ FINISHER

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Βασικές πληροφορίες

Μέγεθος χαρτιού

Βάρος χαρτιού

Χωρητικότητα εξόδου

Διαστάσεις

Βάρος

FINISHER ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης Μονάδας τελικής επεξεργασίας-W1 και Finisher φυλλαδίων-W1 με εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας DFD 3ων κατασκευαστών. Συνδυάζεται πάντα με τον Προσαρμογέα DFD-A1

Όμοια με κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Τροφοδοσία και έλεγχος από τον Προσαρμογέα DFD-A1

600mm x 745mm x 150mm

Περ. 30kg

Βασικός δίσκος συγκέντρωσης με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω/κάτω

Όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που υποστηρίζει ο μηχανισμός εκτύπωσης

50 έως 300g/m²

250 φύλλα σε εκτύπωση μονής όψης/100 φύλλα σε εκτύπωση διπλής όψης

360mm x 547mm x 256mm

Περ. 4,2kg

Η σειρά varioPRINT 140 μπορεί να διαμορφωθεί επίσης με μονάδες τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon στην περιοχή σας.