# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

## DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS: SINIFINDA LİDER ÜRETİM YAZICISI, ÜSTÜN ÇALIŞMA SÜRESİ VE OLAĞANÜSTÜ GÖRÜNTÜ KALİTESİ SUNAR

varioPRINT 140 serisi QUARTZ, sunduğu benzersiz güvenilirlik, etkileyici kalite, güçlü çevreci özellikler ve mükemmel çıktı hızları ile tek renkli üretim baskısı alanına yeni bir standart belirliyor.

- DirectPress teknolojisi sayesinde istikrarlı olarak yüksek kaliteli baskılar
- Dakikada 143 görüntüye kadar üretim hızı
- Ayda 800.000 görüntü maksimum çıktı hacmi
- Eşsiz güvenilirlik sayesinde yazıcı minimum bakım gerektirir.
- EnergyLogic, sıfır ozon emisyonu ile akıllı enerji kullanımı sağlar.
- Talep düzeylerindeki değişiklikleri karşılamak için esneklik sağlayan geçici veya kalıcı lisanslarla hızı artırın.
- HeatXchange teknolojisi enerji tüketimini daha da azaltır.
- Yerleşik PRISMAsync kontrolör, sezgisel kullanım ve daha basit planlama sunar.
- Sorunsuz uçtan uca üretim için sorunsuz iş akışı entegrasyonu
- Çevrimiçi sonlandırma için çeşitli entegre edilebilir aksesuarlar ve DFD desteği
- Mükemmel çizgi netliği ve yarım ton bütünlüğü ile mükemmel pozalama

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

**TEKNOLOJİ**

| | |
|---|---|
| **Tanım** | Siyah-beyaz yazıcı / tarayıcı / fotokopi makinesi |
| **Görüntüleme teknolojisi** | DirectPress® |
| **Toner** | Tek bileşenli toner |
| **Sistem çözünürlüğü** | 600 x 2.400 dpi |
| **Özellikler** | Toner Transfer Fusing (TTF) teknolojisi, HeatXchange teknolojisi, Çalışma sırasında toner ve kağıt dolumu; Otomatik çift taraflı baskı (300 g/m2'ye kadar), Etkin pozalama |
| **Seçenekler** | Ayarlanabilir önceden uyarma işlevleriyle operatör uyarı ışığı, CCD arayüzü |

| **Baskı hızı** | A4 çift taraflı | A3 çift taraflı | SRA3 çift taraflı |
|---|---|---|---|
| **varioPRINT 140** | Dakikada 143 görüntü | Dakikada 75 görüntü | Dakikada 70 görüntü |
| **varioPRINT 130** | Dakikada 133 görüntü | Dakikada 69 görüntü | Dakikada 65 görüntü |
| **varioPRINT 115** | Dakikada 117 görüntü | Dakikada 61 görüntü | Dakikada 58 görüntü |

**SEGMENT**

| | |
|---|---|
| **Önerilen ortalama baskı hacmi (A4)** | varioPRINT 140: 200.000 - 800.000<br>varioPRINT 130: 150.000 - 650.000<br>varioPRINT 115: 80.000 - 500.000 |
| **Maksimum iş hacmi** | varioPRINT 115: ayda 1.800.000 görüntüye kadar<br>varioPRINT 130: ayda 2.100.000 görüntüye kadar<br>varioPRINT 140: ayda 2.300.000 görüntüye kadar |

**GENEL**

| | |
|---|---|
| **Kullanıcı işlemi** | Entegre 15 inç tam renkli dokunmatik operatör paneli; Bir noktadan kontrol edilen tam motor / kontrolör entegrasyonu<br>PRISMAsync kontrolör<br>Uzaktan Kumanda: iOS/Android uygulaması<br>Uzaktan izleme: Uzak Kullanıcı Arayüzü ile masaüstünden<br>Uzaktan Sayaç Okuma: sayaç okumalarının güvenli ve kolay iletimi<br>Uzaktan Teşhis: maksimum yazıcı çalışma süresi için<br>Uzaktan Yazılım Yükseltme: her zaman mevcut en son yazılım ve işlevsellik |
| **Isınma süresi** | 150 - 270 saniye, temizleyicideki toner miktarına bağlı olarak |
| **İlk kopya süresi** | Tek taraflı: 3,9 saniye |
| **İlk baskı süresi** | Tek taraflı ve parçalı: 5,1 saniye |
| **Pozalama toleransı** | Maksimum +/- 0,5 mm (A4 görüntüler) |
| **Ana sistem boyutları (GxDxY)** | 1.130 x 765 x 1.040 mm (kullanıcı arayüzü hariç)<br>1.130 x 765 x 1.430 mm (kullanıcı arayüzü dahil) |
| **Ana motor ağırlığı** | 263 kg (Tarayıcı / Otomatik belge besleyici ile) |
| **Sertifikalar** | EPA Energy Star®/ TEC uyumluluğu, RoHS, Cetecom / CE Sınıf A, FCC Sınıf A, UL / TüV / CE, REACH |
| **Ürün Güvenliği ve Çevre** | EPA/TEC uyumluluğu, RoHS uyumluluğu, Cetecom / CE Sınıf A, FCC Sınıf A, UL / TüV / CE, VCCI, ErP, China RoHS, CRDH FDA (ABD), WEEE, Green Procurement Standartları, EAC, KC, RCM, Uluslararası Energy Star |
| **Diğer uyumluluklar** | Bölüm 508, EPEAT SILVER, Sızdırmazlık sertifikası |
| **İşletim sistemi** | Windows 10 |
| **İşlemci (CPU)** | Core i3-9100TE |
| **Çalışma hızı (en fazla)** | 3,2 GHz |
| **Bellek** | 2x 8 GB DDR4 |
| **Sabit disk** | 500 GB SSD |
| **Arayüz** | 10/100/1000 Base-T |
| **Sayfa Tanımlama Dili** | APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/ PostScript® yayını; PPML/GA Seviye 1; PPML 1.5, 2.1 ve 2.2 sürümleri<br>PDF 1.7; PCL 6; IPDS (seçenekler); Xerox® PPP desteği |
| **Yazı tipleri** | Latin dilleri için 136 Type1 yazı tipi<br>Ayar Düzenleyicisi ile Postscript yazı tiplerinin kullanımı |
| **Protokoller** | TCP/IP (LPR / LPD, soket), SMB statik/otomatik IP (DHCP ile), SNMP v1-v3 (yazıcı MIB, özel MIB), İş izleme MIB, IPP |
| **Yazıcı sürücüleri** | PS3 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016<br>PS3 PPD - eski sürüm Windows ve MAC/Linux-CUPS/diğer<br>PS3 - Macintosh (Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/ 10.11/ 10.12/ 10.13)<br>PCL6 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016<br>PCL6 GPD - eski sürüm Windows ve MAC/Linux-CUPS/ diğer<br>MicroSoft XPS UPD – Microsoft Windows Client Vista/ Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/ Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016<br>SAP Cihaz Türü (SAP R/3 4.6 ve üstü) |
| **Güvenlik** | Common Criteria EAL 2+, HTTPs, Firewall, DocBox için PIN, SDS için kimlik doğrulaması, IPv6, yazılım koruma lisansı (bütünlük kontrolörü), kullanıcı rolü başına kullanıcı kimlik doğrulaması: ana operatör, sistem yöneticisi ve servis temsilcisi |
| **Özellikler** | Programlama (8 saat ileri), gelişmiş iş düzenleme için DocBox, fotokopi ve baskı için tek kuyruk ve iş yönetimi, biriktirme-RIP-sırasında-yazdırma-sırasında-temizleme-sırasında, Çoklu iş işleme, Çoklu görev (baskı / fotokopi / tarama), JDF konektör uyumu, Uzaktan Sayaç Okuma, Uzaktan Tanılama, Uzaktan Yazılım Yükseltme ve uzaktan kumanda |
| **Opsiyonel lisanslar** | DocBox, Programlama, Dosyaya/E-postaya Renkli Tarama, E-kırpma, Birden fazla kuyruk, Akış baskı, Muhasebe, DPlink (müşterinin Xerox altyapısına entegrasyon), KDKlink (müşterinin Kodak altyapısına entegrasyon), PRISMAlytics Panosu<br>Yazı tipi setleri: Korece, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince |

**ÇEVRESEL**

| | |
|---|---|
| **Ses gücü seviyesi** | Bekleme modu: maksimum 33 dB<br>Yazdırma modu: maksimum 64 dB |
| **Ozon emisyonu** | Yok (motor) |
| **Güç gereksinimi** | 1 Fazlı, 200 - 240 V; 50/60 Hz |
| **Güç tüketimi** | Bekleme modu: 270 W<br>Düşük güç modu: 150 W<br>Uyku modu: 4,3 W (denetleyici hariç)<br>Kullanım (çift taraflı): vP115: 1,9 kW<br>vP130: 2,0 kW<br>vP140: 2,2 kW |
| **Optimum sıcaklık ve Bağıl nem** | 17°C - 30°C / %20 - %80 |
| **Oda havalandırma** | 50 $m^3$ veya 50 $m^3$'ten büyük oda boyutunda > 2 AC/saat |

**DAHİLİ KAĞIT MODÜLÜ**

| | |
|---|---|
| **Kağıt tepsileri** | 2 x 1.500 yaprak (80 g/m2)<br>2 x 500 yaprak (80 g/m2) |
| **Kağıt boyutu ve ağırlığı*** | 50 - 300 g/m2<br>A4, B5 ve A5 (toplu tepsiler 1+2)<br>140 x 182 mm - 320 x 432 mm'ye kadar (tepsi 3)<br>140 x 182 mm - 320 x 488 mm'ye kadar (tepsi 4)<br>*Teknik özellikler Canon tarafından önerilen medyalar için doğrulanmıştır. |
| **Kağıt besleme teknolojisi** | Merdaneli besleme, tüm tepsilerde Paper Logic |

**HARİCİ KAĞIT MODÜLÜ**

| | |
|---|---|
| **Tanım** | Tek veya çift kağıt tepsili opsiyonel dış kağıt giriş modülü |
| **İlk modül** | 2 x 1.700 yaprak (80 g/m2, tüm boyutlar)<br>2 x 600 yaprak (80 g/m2, tüm boyutlar)<br>Çift yapılandırma: maks. 3.400 yaprağa kadar (80 g/m2, A4)<br>2 x 600 yaprak (80 g/m2, tüm boyutlar) |
| **Maksimum kağıt kapasitesi** | 8.000 yaprak (A4 80 g/m2) / 4.600 yaprak (tüm boyutlar) |
| **Kağıt boyutu ve ağırlığı*** | 50 - 300 g/m2<br>203 x 203 mm - 320 x 488 mm (tüm tepsiler)<br>*Teknik özellikler Canon tarafından önerilen medyalar için doğrulanmıştır. |
| **Kağıt besleme teknolojisi** | Vakumlu besleme, tüm tepsilerde Paper Logic |
| **Boyutlar (GxDxY)** | 987 x 743 x 1.056 mm |
| **Birim ağırlığı** | 203 kg |
| **Güç gereksinimi** | 90-264 V, 40-67 Hz, 200 W |
| **Özellikler** | Otomatik kağıt boyutu algılama, boş tepsi algılama, çalışma sırasında kağıt yükleme, kağıt düzeyi göstergesi, şeritli sayfa işleme, özel kağıt boyutu desteği, opsiyonel ikili kağıt tepsileri |

**BASKI**

| | |
|---|---|
| **İş yönetimi** | DocBox, Kuyruk ve Geçmiş, Bekleme Odası |
| **Baskı çözünürlüğü** | Adobe PostScript 3: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 2.400 dpi<br>PCL: 600 x 600 dpi |
| **Yazdırılabilir maksimum alan** | Adobe PostScript 3: kenardan 3 mm, maksimum 308 x 484 mm<br>PCL: 6 mm |
| **Ekran frekansı** | PCL: Maksimum 106 lpi<br>Adobe PostScript 3: maksimum 200 lpi |
| **Gri seviyeleri** | Adobe PostScript 3: 200<br>PCL: 125 |
| **Özellikler** | Nominal yazıcı hızında RIP, RIP Öncesi, RIP ve biriktirme sırasında baskı (Akış), karışık taraflı, sık kullanılan klasör ve çoklu kuyruk desteği |

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

| | |
|---|---|
| **FOTOKOPİ** | |
| **Fotokopi çözünürlüğü** | 600 x 1.200 dpi |
| **Pozlama denetimi** | Otomatik / Elle (9 adımlı ölçek), Metin, Metin / Fotoğraf, Fotoğraf |
| **Zoom** | %25 - 400; otomatik |
| **Ekran frekansı** | 200 lpi |
| **Gri seviyeleri** | 200 |
| **Özellikler** | Metin / fotoğraf için otomatik kalite optimizasyonu |
| **TARAMA** | |
| **Çözünürlük** | 75, 100, 150, 200, 300 (varsayılan), 600 dpi |
| **Renkli tarama** | Opsiyonel Lisans |
| **Hedef** | E-postaya Tarama, DocBox'a Tarama, FTP'ye Tarama, USB'ye Tarama, PDF'ye Tarama (DocBox), SMB'ye Tarama |
| **Dosya formatı** | PDF (tek sayfa ve çok sayıda sayfa), TIFF, JPEG / sRBG (renkli tarama) |
| **Özellikler** | Küçük resim önizlemesi (DocBox), Tarama profilleri, Duruma genel bakış, Gri seviyeleri tarama<br>Bir kez tarayıp çok kez baskı alma, ısınırken tarama, baskı alırken tarama, alt küme taraması, RGB renkli taraması, karışık boyutlarda dosyaya tarama, çoklu görev kullanıcı arayüzü, çift sayfa tespiti |
| **ÇİFT TARAFLI RENKLİ GÖRÜNTÜ OKUYUCU** | |
| **Kapasite** | 200 yaprak (80 g/m2) |
| **Maksimum çözünürlük** | 600 x 600 dpi |
| **Maksimum tarama hızı (Çift taraflı)** | A4, siyah-beyaz/renkli, 300 x 300 dpi: dakikada 139/136 görüntüye kadar<br>A4, siyah-beyaz, 600 x 600 dpi: dakikada 139 görüntüye kadar<br>A4, renkli, 600 x 600 dpi: dakikada 36 görüntüye kadar |
| **Otomatik algılanabilir orijinal boyut** | A3, A4, A4R, A5, A5R, Serbest boyutlar (G x U):<br>Min. 140 mm x 128 mm, Maks. 432 mm x 305 mm |
| **Kağıt ağırlığı** | 1 taraflı: 38 - 220 g/m2<br>2 taraflı: 38 - 220 g/m2 |
| **BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ** | |
| **Tepsi Sayısı** | 2 kutu |
| **Tepsi Kapasitesi** | 200 yaprak / kutu |
| **Kağıt Ağırlığı** | 52 - 300 g/m2 |
| **Kağıt Boyutu** | A3, A4, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut (182 × 182 mm - 330,2 × 487,7 mm) |
| **Güç Kaynağı / Tüketimi** | 230 V 10 A |
| **Boyutlar** | 336 mm (Tepsi dahil 746 mm) × 793 mm × 1.407 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 61 kg |
| **YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ** | |
| **Yığın Tepsisi Kapasitesi** | Yığın tepsisi: Her biri 3.000 yapraklık iki yığında 6.000 yaprak (80 g/m2) |
| **Üst Tepsi Kapasitesi** | Üst Tepsi: 200 yaprak |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu** | Ana motor için tanımlanan maksimum Minimum 140 x 182 mm ile 320 x 488 mm arasında özel boyutlar, karma boyutlar, şeritliler ve katlanmış yapraklar<br>230 V 10 A (2. İstifleyici, 1. İstifleyici'den güç alabilir.) |
| **Seçenekler** | 860 mm ve 1.002 mm için DFD arayüzü kitleri |
| **Boyut** | 899 x 745 x 1.040 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 210 kg |
| **KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ** | |
| **Temel Bilgiler** | Z Tipi Katlama, C Tipi Katlama, Zikzak Katlama, Çift Paralel |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 105 g/m2<br>Çift paralel: 50-90 g/m2 |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu** | A4R<br>Z tipi katlama: A3, B4 |
| **Güç Kaynağı** | Sonlandırıcı-W1'den veya Kitapçık Sonlandırıcı-W1'den |
| **Boyut** | 336 x 793 x 1.190 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 71 kg |
| **ZIMBA SONLANDIRICI** | |
| **Temel Bilgiler** | Zımba ve yığın sonlandırıcı |
| **Tepsi Sayısı** | 2 |
| **Üst Tepsi (A) Kapasitesi** | A4/A4R/A5R 1.000 yaprak, A3 1.000 yaprak, SRA3/13 inç x 19 inç 1.000 yaprak |
| **Alt Tepsi (B) Kapasitesi** | A4 4.000 yaprak, A4R 2.000 yaprak, A3 1.500 yaprak, SRA3 1.000 yaprak |
| **Zımbalanmış yığma kapasitesi** | A4 200 set veya maksimum 3.000 yaprak |
| **Zımbalama Konumu** | Köşeden, Çift |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Zımba Kapasitesi:** | A4: 100 yaprak, A3/A4R: 50 yaprak |
| **Güç Kaynağı** | 230 V x 10 A |
| **Boyut** | 800 x 792 x 1.239 mm |
| **Ağırlık** | 130 kg |
| **KİTAPÇIK SONLANDIRICI** | |
| **Temel Bilgiler** | Sonlandırıcı W1 ile aynı işlevlere ek olarak sırt dikişi ve V tipi katlama işlevi<br>100 sayfaya kadar kitapçık oluşturma (2 - 25 yaprak)<br>5.000 yaprağa ve zımbalanmış 100 yaprağa kadar yığma kapasitesi |
| **Tepsi Sayısı** | 2 |
| **Üst Tepsi (A) Kapasitesi** | 1.000 yaprak A4/A4R/A5R, 1.000 yaprak A3, 1.000 yaprak SRA3 13 inç x 19 inç |
| **Alt Tepsi (B) Kapasitesi** | A4 4.000 yaprak, A4R 2.000 yaprak, A3 1.500 yaprak, SRA3 1.000 yaprak |
| **Zımbalanmış yığma kapasitesi** | A4 200 set veya maksimum 3.000 yaprak |
| **Zımbalama Konumu** | Köşeden, Çift |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Kitapçık dikişi kağıt boyutu** | A3, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç,<br>Serbest boyut 210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm |
| **V Tipi Katlama** | 5 yaprağa kadar |
| **Güç Kaynağı** | 230 V x 10 A |
| **Boyut** | 800 x 792 x 1.239 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 180 kg |
| **KİTAPÇIK KIRPICI** | |
| **Tek Kenar Kırpma** | Ön kenar |
| **Kırpma Genişliği** | 2-28 mm |
| **Kırpma Kalınlığı** | 50 yaprağa kadar (Kapak dahil, yarı katlamayla) |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Çıktı Tepsisi Kapasitesi** | 30 kitapçık |
| **Güç Kaynağı** | Kitapçık sonlandırıcı W1 |
| **Boyut** | 2.095 mm (birleşim yeri, taşıyıcı kemer ve çıkış tepsisi dahil: 162 mm) x 790 mm x 1.040 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 152 kg |
| **İKİ BIÇAKLI KİTAPÇIK KIRPICI** | |
| **Temel Bilgiler** | Üst ve Alt Kenar kırpma |
| **Kırpma Genişliği** | 2 - 15 mm |
| **Kırpma Kalınlığı** | 50 yaprağa kadar (Kapak dahil, yarı katlamayla) |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Çıktı Tepsisi Kapasitesi** | 30 kitapçık |
| **Güç Kaynağı** | 230 V x 10 A |
| **Boyut** | 536 x 770 x 1.040 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 145 kg |

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

**DELME ÜNİTESİ**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | Kitapçık Sonlandırıcı W1 veya Zımba Sonlandırıcı W1 gerektirir. |
| **Delgeç Delik türü** | BT1: 2 delik ve 4 delik (FRN) seçilebilir, BU1: 4 delik (İsveç Tipi) |
| **Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı** | 52 - 300 g/m2 |
| **Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu** | 2 delik: A3, A4, A4R, Serbest boyut (182 x 182 ila 297 x 432,0 mm)<br>4 delik: A3, A4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm) |
| **Ağırlık:** | Yaklaşık 7,7 kg |

**ÇOK İŞLEVLİ PRO DELGEÇ**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | Harici Entegre Delme Birimi |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | 75 - 300 g/m2 (Düz kağıt), 118 - 300 g/m2 (Kuşe kağıt), 157-300 g/m2 (Katlama / Düz ve Kuşe kağıt) |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu** | Delme: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3<br>Katlama: A4R, A3, SRA3, 13 x 19 |
| **Delme araçları** | 21 Delikli Plastik Tarak, 23 Delikli İkiz Döngü (Dairesel/ Dikdörtgen), 34 Delikli İkiz Döngü (Yuvarlak/Kare), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, 4 Delikli Dosya Yaprağı, 2 Delikli Dosya Yaprağı, 4 Delikli Dosya Yaprağı (İsveç tipi), 3 Delikli Dosya Yaprağı, Katlama |
| **Güç kaynağı** | 230 V x 2 A |
| **Boyutlar** | 445 mm × 795 mm × 1.040 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 102 kg |

**DFD ADAPTÖRÜ**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | Doğrudan motorun yanından DFD bağlantısı yapılabilir. |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | Motorla aynı |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu** | Motorla aynı |
| **Seçenekler** | 1.002 mm için DFD Arayüzü kiti. Standart DFD yüksekliği, 860 mm'dir. |
| **Güç kaynağı** | 230 V x 10 A |
| **Boyutlar** | 300 mm x 745 mm x 1.040 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 60 kg |

**SONLANDIRICI KÖPRÜSÜ**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | Sonlandırıcı-W1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-W1'in üçüncü taraf DFD sonlandırıcı ekipmanlarıyla bağlantısını sağlar. Her zaman DFD Adaptörü-A1 ile birlikte kullanılır. |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı** | Motorla aynı |
| **Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu** | Motorla aynı |
| **Güç kaynağı** | DFD Adaptörü-A1'den güç ve kontrol |
| **Boyutlar** | 600 mm x 745 mm x 150 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 30 kg |

**ÇIKIŞ TEPSİSİ**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | Temel tepsi yüzü yukarı / aşağı şekilde yığma |
| **Kağıt Boyutu** | İşaretleme motorundaki tüm kullanılabilir boyutlar |
| **Kağıt Ağırlığı** | 50 - 300 g/m2 |
| **Çıktı Kapasitesi** | Tek taraflı baskıda 250 yaprak/çift taraflı baskıda 100 yaprak |
| **Boyutlar** | 360 mm × 547 mm × 256 mm |
| **Ağırlık** | Yaklaşık 4,2 kg |

**3. TARAF SONLANDIRICI**

| | |
|---|---|
| **Temel bilgiler** | varioPRINT 140 serisi 3. taraf bir sonlandırma işleviyle de yapılandırılabilir.<br>Daha fazla bilgi için lütfen Canon temsilcinizle görüşün. |

**Canon Inc.**
canon.com

**Canon Eurasia**
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V.,2023