

Řada varioPRINT 140

NAVRŽENO PRO FIRMY: ŠPIČKOVÁ PRODUKČNÍ TISKÁRNA S ÚŽASNOU PROVOZUSCHOPNOSTÍ A VYNIKAJÍCÍ KVALITOU OBRAZU

Řada varioPRINT 140 nabízí bezkonkurenční spolehlivost, působivou kvalitu, ekologický přístup a vynikající výstupní rychlosti, čímž nastavuje nový standard pro černobílý produkční tisk.



- Trvale vysoce kvalitní výtisky díky technologii DirectPress
- Rychlost až 143 obrazů za minutu
- Maximální objem výstupu 800 000 obrazů za měsíc
- Bezkonkurenční spolehlivost minimalizuje požadavky tiskárny na údržbu
- Technologie EnergyLogic zajišťuje skutečně udržitelný tisk s nulovými emisemi ozonu
- Technologie HeatXchange dále snižuje spotřebu energie
- Vestavěná řídicí jednotka PRISMAsync nabízí intuitivní ovládání a zjednodušené plánování
- Bezproblémová integrace pracovního postupu pro plynulou komplexní produkci
- Řada vkládaného příslušenství a podpora DFD pro online dokončování
- Dokonalý soutisk s vynikající ostrostí čar a rovnoměrností polotónů

Řada varioPRINT 140



KOPÍROVÁNÍ		SEŠÍVACÍ FINIŠER W1 PRO (STAPLE FINISHER-W1 PRO)	
Rozlišení kopírování	600 × 1 200 dpi	Základní informace	Sešívací a sedlový finišer
Řízení expozice	Automatické a manuální (stupnice s 9 kroky), text, text/fotografie, fotografie	Počet příhrádek	2
Zoom	25 až 400 %, automatické	Kapacita horní příhrádky (A)	1 000 listů A4 / A4R / A5R, 1 000 listů A3, 1 000 listů SRA3 / 13" × 19"
Hustota rastru	200 lpi	Kapacita dolní příhrádky (B)	4 000 listů A4, 2 000 listů A4R, 1 500 listů A3, 1 000 listů SRA3
Úrovně sedé	200	Kapacita stohování po sešití	200 sad A4 nebo max. 3 000 listů
Funkce	Automatická optimalizace kvality pro text/fotografie	Umístění švu	Rohové, dvojité
SKENOVÁNÍ		Podporovaná gramáž papíru	50 až 300 g/m ²
Rozlišení	75, 100, 150, 200, 300 (výchozí), 600 dpi	Kapacita sešití:	A4: 100 listů, A3/A4R: 50 listů
Barevné skenování	Volitelná licence	Zdroj napájení	230 V × 10 A
Cilové umístění	Skenování do e-mailu, skenování do DocBoxu, skenování na FTP, skenování na zařízení USB, skenování do PDF (DocBox), skenování do SMB	Rozměry	800 × 792 × 1 239 mm
Formát souboru	PDF (jednostránkový a vícestránkový), TIFF, JPEG/sRGB (barevné skenování)	Hmotnost	130 kg
Funkce	Náhled s miniaturami (DocBox), profily pro skenování, přehled stavů, skenování v odstínech šedé, jedno skenování s vícenásobným tiskem, skenování během zahřívání, skenování během tisku, skenování dílčí sady, skenování v barvách RGB, skenování obrazů různých velikostí do souborů, uživatelské rozhraní pro souběžné provádění více úloh, detekce podání dvou listů	BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO (BOOKLET FINISHER-W1 PRO)	
DUPLEXNÍ BAREVNÁ SKENOVACÍ JEDNOTKA N1 (DUPLEX COLOUR IMAGE READER-N1)		Základní informace	
Kapacita	200 listů (80 g/m ²)	Počet příhrádek	Stejně funkce jako finišer W1 a navíc funkce pro sedlové sešití a skládání typu V
Maximální rozlišení	600 × 600 dpi	Kapacita horní příhrádky (A)	Možnost až 100 stránek brožury (2 až 25 listů)
Maximální rychlost skenování (oboustranné)	A4, černobíle/barevně, 300 × 300 dpi: až 139 obr./min / 136 obr./min A4, černobíle, 600 × 600 dpi: až 139 obr./min A4, barevně, 600 × 600 dpi: až 136 obr./min	Kapacita dolní příhrádky (B)	Kapacita odkládání až 5 000 listů a až 100 sešitých listů
Automaticky detekovatelná velikost předlohy	A3, A4, A4R, A5, A5R, volné velikosti (Š × D): Min. 140 × 128 mm, max. 432 × 305 mm	Kapacita stohování po sešití	2
Gramáž papíru	Jednostranné: 38 až 220 g/m ² Oboustranné: 38 až 220 g/m ²	Umístění švu	1 000 listů A4/A4R/A5R, 1 000 listů A3, 1 000 listů SRA3 / 13" × 19"
JEDNOTKA PRO VKLÁDÁNÍ DO DOKUMENTŮ N1 (DOCUMENT INSERTION UNIT-N1)		Podporovaná gramáž papíru	4 000 listů A4, 2 000 listů A4R, 1 500 listů A3, 1 000 listů SRA3
Počet příhrádek	2 zásobníky	Velikost papíru pro sešívání brožur	200 sad A4 nebo max. 3 000 listů
Kapacita příhrádek	200 listů na zásobník	Skládání typu V	Rohové, dvojité
Gramáž papíru	52 až 300 g/m ²	Zdroj napájení	50 až 300 g/m ²
Velikost papíru	A3, A4, A4R, SRA3, 13" × 19", volná velikost (182 × 182 mm až 330,2 × 487,7 mm)	Rozměry	A3, A4R, SRA3, 13" × 19", volná velikost 210 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm
Zdroj napájení / spotřeba	230 V 10 A	Hmotnost	Až 5 listů
Rozměry	336 mm (746 mm včetně příhrádky) × 793 mm × 1 407 mm	OŘEZÁVAČKA BROŽUR F1 (BOOKLET TRIMMER-F1)	
Hmotnost	Přibližně 61 kg	Ořez jedné hrany	230 V × 10 A
VELKOKAPACITNÍ STOHOVACÍ H1 (HIGH CAPACITY STACKER-H1)		Šířka ořezu	800 × 792 × 1 239 mm
Kapacita odkládacího zásobníku	Stohovací příhrádka: 6 000 listů (80 g/m ²) ve dvou stozích po 3 000 listech	Ploušťka ořezu	Přibl. 180 kg
Kapacita horního zásobníku	Horní příhrádka: 200 listů	Podporovaná gramáž papíru	Vnější hrany
Podporovaná gramáž papíru	50 až 300 g/m ²	Kapacita výstupního zásobníku	2 až 28 mm
Podporovaná velikost papíru	Max. definováno pro hlavní jednotku. Vlastní velikosti od min. 140 × 182 mm do 320 × 488 mm, různé velikosti, karty a skládané listy 230 V 10 A (2. odkládací zásobník může být napájen z 1. zásobníku – stohovací jednotky)	Zdroj napájení	Až 50 listů (včetně přebalu, u skládání na polovinu)
Volitelné příslušenství	Soupravy rozhraní DFD pro 860 mm a 1 002 mm	Rozměry	50 až 300 g/m ²
Rozměry	899 × 745 × 1 040 mm	Hmotnost	30 brožur
Hmotnost	Přibližně 210 kg	DVOUNOŽOVÝ OŘEZÁVAČ BROŽUR A1 (TWO-KNIFE BOOKLET TRIMMER-A1)	
JEDNOTKA SKLÁDÁNÍ PAPIRU J1		Základní informace	Brožurový finišer W1
Základní informace	Skládání typu Z, C, cikcak a dvojité rovnoběžné skládání	Šířka ořezu	2 095 mm (včetně spoje, dopravníku a výstupní příhrádky: 162 mm) × 790 mm × 1 040 mm
Podporovaná gramáž papíru	50 až 105 g/m ² Dvojité paralelní: 50 až 90 g/m ²	Ploušťka ořezu	Přibl. 152 kg
Podporovaná velikost papíru	A4R Skládání typu Z: A3, B4	Podporovaná gramáž papíru	Ořez horní a spodní hrany
Zdroj napájení	Z finišeru W1 (Finisher-W1) nebo brožurového finišeru W1 (Booklet Finisher-W1)	Kapacita výstupního zásobníku	2 až 15 mm
Rozměry	336 × 793 × 1 190 mm	Zdroj napájení	Až 50 listů (včetně přebalu, u skládání na polovinu)
Hmotnost	Přibližně 71 kg	Rozměry	50 až 300 g/m ²

DĚROVACÍ JEDNOTKA BT1/BU1

Základní informace

Typ děrovací jednotky

Vyžaduje brožurový finišer W1 nebo sešivací finišer W1
BT1: možnost volby 2 otvorů nebo 4 otvorů (francouzský
typ); BU1: 4 otvory (švédský typ)

Podporovaná gramáž papíru pro děrování

52 až 300 g/m²

Podporovaná velikost papíru pro děrování

Dva otvory: A3, A4, A4R, volná velikost (182 × 182 mm až
297 × 432,0 mm)
Čtyři otvory A3, A4, volná velikost (257 × 182 mm až
297 × 432 mm)

Hmotnost:

Přibl. 7,7 kg

MULTIFUNKČNÍ PROFESIONÁLNÍ DĚROVAČKA B1 (MULTIFUNCTIONAL PRO PUNCHER-B1)

Základní informace

Podporovaná gramáž papíru

Vnější integrovaná děrovací jednotka

75 až 300 g/m² (běžný papír), 118 až 300 g/m² (papír
s povrchovou vrstvou)
157 až 300 g/m² (přehyby / běžný papír nebo papír
s povrchovou vrstvou)

Podporovaná velikost papíru

Děrování: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3

Přehyby: A4R, A3, SRA3, 13" × 19"

Děrovací nástroje

Pro plastové hřebety s 21 otvory, pro dvojité kovové hřebety
s 23 otvory (kruhovými/pravoúhlými), pro dvojité kovové
hřebety s 34 otvory (kruhovými/čtvercovými), pro barevnou
spirálu se 47 otvory,
pro hřebety Velo Bind s 12 otvory, pro volně vkládané
listy se 4 otvory, pro volně vkládané listy s 2 otvory, pro
volně vkládané listy se 4 otvory (švédský typ), pro volně
vkládané listy se 3 otvory, pro přehnuté listy

Zdroj napájení

230 V × 2 A

Rozměry

445 mm × 795 mm × 1 040 mm

Hmotnost

Přibl. 102 kg

ADAPTÉR DFD A1 (DFD ADAPTER-A1)

Základní informace

Podporovaná gramáž papíru

Umožňuje připojení DFD přímo vedle motoru

Stejně jako motor

Podporovaná velikost papíru

Stejně jako motor

Volitelné příslušenství

Sada rozhraní DFD pro 1 002 mm. Standardní výška DFD
je 860 mm.

Zdroj napájení

230 V × 10 A

Rozměry

300 mm × 745 mm × 1 040 mm

Hmotnost

Přibl. 60 kg

JEDNOTKA PRO PŘIPOJENÍ FINIŠERU A1 (FINISHER BRIDGE-A1)

Základní informace

Podporovaná gramáž papíru

Podporovaná velikost papíru

Zdroj napájení

Rozměry

Hmotnost

Umožňuje připojit finišer W1 (Finisher-W1) a brožurový
finišer W1 (Booklet Finisher-W1) k zařízení pro konečné
úpravy DFD od třetích stran. Vždy v kombinaci
s adaptérem DFD A1

Stejně jako motor

Stejně jako motor

Napájení a ovládání z adaptéru DFD A1

600 mm × 745 mm × 150 mm

Přibl. 30 kg

VÝSTUPNÍ ZÁSObNÍK

Základní informace

Velikost papíru

Gramáž papíru

Výstupní kapacita

Základní zásobník pro stohování licem nahoru / licem dolů

Všechny dostupné formáty pro tiskový stroj

50 až 300 g/m²

250 listů při jednostranném tisku / 100 listů při
oboustranném tisku

360 mm × 547 mm × 256 mm

Přibližně 4,2 kg

FINIŠER OD JINÉHO VÝROBCE

Základní informace

Řadu varioPRINT 140 lze spojit také s finišery jiných
výrobců. Seznam schválených finišerů

Jednotka pro vytváření brožur Plockmatic Pro 50 a Pro 35

Jednotka pro vytváření brožur BLM300

GBC eWire Pro

SDD Press Trim

Modul SDD Square Fold