

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

**ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ: ΚΟΡΥΦΑΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ**

Η σειρά varioPRINT 140 QUARTZ προσφέρει ασυναγώνιστη αξιοπιστία, εντυπωσιακή ποιότητα, ισχυρά οικολογικά διαπιστευτήρια και εξαιρετικές ταχύτητες παραγωγής, θέτοντας νέα πρότυπα στον τομέα της ασπρόμαυρης εκτύπωσης μεγάλου τιράζ.



- Εκτυπώσεις με σταθερά υψηλή ποιότητα χάρη στην τεχνολογία DirectPress
- Ταχύτητα έως και 143 εικόνες ανά λεπτό
- Μέγιστος όγκος παραγωγής 800.000 εικόνες ανά μήνα
- Ασυναγώνιστη αξιοπιστία, που συνεπάγεται ελάχιστη ανάγκη συντήρησης του εκτυπωτή
- Το σύστημα EnergyLogic εξασφαλίζει έξυπνη χρήση ενέργειας με μηδενικές εκπομπές όζοντος
- Αναβάθμιση της ταχύτητας με προσωρινές ή μόνιμες άδειες χρήσης, που παρέχουν ευελιξία για την ανταπόκριση στις αλλαγές στα επίπεδα ζήτησης
- Τεχνολογία HeatXchange που μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας
- Ενσωματωμένος ελεγκτής PRISMAsync που προσφέρει εύκολο χειρισμό και απλοποιημένο προγραμματισμό ενεργειών
- Άψογη ενοποίηση με ροές εργασίας για ομαλή παραγωγή από την αρχή έως το τέλος
- Πληθώρα inline αξεσουάρ και υποστήριξη DFD για online τελική επεξεργασία
- Εξαιρετικές συμπτώσεις, με τέλεια ευκρίνεια γραμμών και ομοιόμορφη απόδοση των ενδιάμεσων τόνων

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά varioPRINT 140 QUARTZ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή
Τεχνολογία απεικόνισης
Γραφίτης
Ανάλυση μηχανισμού
Χαρακτηριστικά

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής/σαρωτής/φωτοαντιγραφικό
DirectPress®
Γραφίτης ενός συστατικού
600x2.400dpi
Τεχνολογία συγχώνευσης γραφίτη (TTF), τεχνολογία HeatXchange, Άμεση αναπλήρωση τόνερ και χαρτιού, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (έως 300g/m²), Ενεργές συμπτώσεις

Λυχνία ειδοποίησης χειριστή με προσαρμόσιμες λειτουργίες έγκαιρης προειδοποίησης, διασύνδεση CCD			
A4 διπλής όψης	A3 διπλής όψης	SRA3 διπλής όψης	
143 εκ./λεπτό	75 εκ./λεπτό	70 εκ./λεπτό	
133 εκ./λεπτό	69 εκ./λεπτό	65 εκ./λεπτό	
117 εκ./λεπτό	61 εκ./λεπτό	58 εκ./λεπτό	

Επιλογές

Ταχύτητα εκτύπωσης (μονή και διπλή όψη)
varioPRINT 140
varioPRINT 130
varioPRINT 115

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Προτεινόμενος μέσος όγκος εκτύπωσης (A4)
Φόρτος εργασίας

varioPRINT 140: 200.000-800.000
varioPRINT 130: 150.000-650.000
varioPRINT 115: 80.000-500.000
varioPRINT 115 έως 1.800.000 εικόνες ανά μήνα
varioPRINT 130 έως 2.100.000 εικόνες ανά μήνα
varioPRINT 140 έως 2.300.000 εικόνες ανά μήνα

ΓΕΝΙΚΑ

Χειρισμός από τον χρήστη

Ενσωματωμένο πάνελ χειρισμού με πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής 15".
Πλήρης εντοποίηση μηχανήματος/ελεγκτή, με ένα κεντρικό σημείο ελέγχου
Ελεγκτής PRISMAsync
Απομακρυσμένος έλεγχος: εφαρμογή για iOS/Android
Απομακρυσμένη παρακολούθηση: από υπολογιστή μέσω Remote User Interface
Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση: ασφαλής και εύκολη μετάδοση των τιμών των μετρητών
Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση: για ελαχιστοποίηση των διακοπών στη λειτουργία του εκτυπωτή
Αναβάθμιση λογισμικού από απόσταση: για να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού και τις νεότερες λειτουργίες

Χρόνος προθέρμανσης

150-270 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την ποσότητα του γραφίτη στη μονάδα καθαρισμού

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Μονή όψη: 3,9 δευτερόλεπτα

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Μονή όψη και με μετατροπή σε ράστερ: 5,1 δευτερόλεπτα

Ανοχή συμπτώσεων

Μένιστη +/-0,5mm (εικόνες A4)

Διαστάσεις κύριου μηχανισμού (ΠxBxΥ)

1130x765x1.040mm (χωρίς περιβάλλον χειρισμού)
1130x765x1.430mm (με περιβάλλον χειρισμού)

Βάρος κύριου μηχανισμού

263kg (με Σαρωτή/Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων)

Πιστοποιήσεις

Συμμόρφωση με EPA Energy Star®/ TEC, RoHS, Cetecom / CE Class A, FCC Class A, UL / TÜV / CE, REACH

Ασφάλεια προϊόντος και περιβάλλον

Συμμόρφωση με EPA/TEC, Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, Cetecom/CE Class A, FCC Class A, UL/TÜV/CE, VCCI, ErP, China RoHS, CRDH FDA (ΗΠΑ), WEEE, Πρότυπα Πράσινων Προμηθειών, EAC, KC, RCM, International Energy Star

Άλλα στοιχεία συμμόρφωσης

Section 508, EPEAT SILVER, Πιστοποιητικό απομεταλλωσιμότητας

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10

Επεξεργαστής

3,1GHz

Μνήμη

4GB

Σκληρός δίσκος

500GB

Διασύνδεση

10/100/1000 Base-T

Γλώσσα περιγραφής σελίδας

APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®, PPML/GA Level 1, PPML εκδόσεις 1.5, 21 και 2.2
PDF 1.7- PCL 6- XPS- IPDS (επιλογές)- υποστήριξη για Xerox® PPP

Γραμματοσειρές

136 γραμματοσειρές Type 1 για λατινογενείς γλώσσες
Χρήση γραμματοσειρών PostScript μέσω του Εργαλείου επεξεργασίας ρυθμίσεων

Πρωτόκολλα

TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB με στατική/αυτόματη απόδοση IP (μέσω DHCP), SNMP v1-v3 (MIB εκτυπωτή, ιδιωτική MIB), MIB παρακολούθησης εργασιών, IPP

Προγράμματα οδηγίησης εκτυπωτή

PS3 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016
PS3 PPD - παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο
PS3 - Macintosh (Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13)
PCL6 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows Server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016
PCL6 GPD - παλαιότερες εκδόσεις Windows και MAC/ Linux-CUPS/άλλο
Microsoft XPS UPD - Microsoft Windows Client Vista/ Windows Server 2008/Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/ Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016
Τύπος συσκευής SAP (SAP R/3 4.6 και νεότερη έκδοση)

Ασφάλεια

Χαρακτηριστικά

Προαιρετικές άδειες χρήσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Εκπομπές όζοντος

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Βέλτιστη θερμοκρασία και σχετική υγρασία

Εξερισμός χώρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Δίσκοι χαρτιού

Μέγεθος και βάρος χαρτιού

Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

Περιγραφή

Πρώτη μονάδα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

Μέγεθος και βάρος χαρτιού

Τεχνολογία τροφοδοσίας χαρτιού

Διαστάσεις (ΠxBxΥ)

Βάρος μονάδας

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

Χαρακτηριστικά

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Διαχείριση εργασιών

Ανάλυση εκτύπωσης

Μέγιστη εκτυπώσιμη περιοχή

Συχνότητα ράστερ

Διαβαθμίσεις του γκρι

Common Criteria EAL 2+, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), HTTPs, Τείχος προστασίας, PIN για DocBox, Έλεγχος ταυτότητας χρήστη στο SDS, Αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, IPv6, άδεια προστασίας λογισμικού (Έλεγχος ακεραιότητας), έλεγχος ταυτότητας χρήστη ανάλογα με τον ρόλο χρήστη: βασικός χειριστής, διαχειριστής συστήματος και τεχνικός σύμβουλος

Χρονοδιάγραμμα (για τις επόμενες 8 ώρες), DocBox για προηγμένη επεξεργασία εργασιών, Μία ουρά και διαχείριση εργασιών για εκτύπωση και αντιγραφή, Αποθήκευση σε ουρά κατά τη μετατροπή σε ράστερ (RIP)-κατά την εκτύπωση-κατά την εκκαθάριση, Επεξεργασία πολλαπλών εργασιών, Πολυδιεργασία (εκτύπωση/αντιγραφή/σάρωση), Συμβατότητα με JDF connector, Ανάγνωση ενδείξεων των μετρητών από απόσταση, Διαγνωστικοί έλεγχοι από απόσταση, Αναβάθμιση λογισμικού και χειρισμός από απόσταση

DocBox, Χρονοδιάγραμμα, Έγχρωμη σάρωση σε αρχείο/ email, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), Πολλαπλές ουρές, Συνεχής ροή εκτύπωσης, Καταγραφή δραστηριοτήτων, DPlink (ενσωμάτωση σε υποδομή Xerox του πελάτη), KDPlink (ενσωμάτωση σε υποδομή Kodak του πελάτη), PRISMAnalytics Dashboard Σετ γραμματοσειρών: Κορεατικά, Ιαπωνικά, Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά Κινέζικα

Κατάσταση ετοιμότητας: μέγ. 33dB

Κατάσταση εκτύπωσης: μέγ. 64dB

Μηδενικές (μηχανισμός)

1 φάση, 200-240V- 50/60Hz

Κατάσταση ετοιμότητας: 270W
Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης: 150W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 4,3W (εξαρ. ελεγκτής)
Λειτουργία (διπλή όψη): vP115: 1,9kW
vP130: 2,0kW
vP140: 2,2kW

17° C-30° C/20%-80%

50m³ ή >2AC/ώρα σε χώρο μεγέθους > 50m³

2x1.500 φύλλα (80g/m²)
2x500 φύλλα (80g/m²)

50-300g/m²
A4, B5 και A5 (δίσκοι μεγάλης χωρητικότητας 1+2)
140x182mm - έως 320x432mm (δίσκος 3)
140x182mm - έως 320x488mm (δίσκος 4)

Τροφοδοσία με τριβή, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους

Προαιρετική εξωτερική μονάδα εισόδου χαρτιού με μονό ή διπλό δίσκο χαρτιού

2x1.700 φύλλα (80g/m², όλα τα μεγέθη)
2x600 φύλλα (80 g/m², όλα τα μεγέθη)
Διπλή διαμόρφωση: μέγ. 3.400 φύλλα (80g/m², A4)
2x600 φύλλα (80 g/m², όλα τα μεγέθη)

8.000 φύλλα (A4 80g/m²)/4.600 φύλλα (όλα τα μεγέθη)

50-300g/m²
203x203mm-320x488mm (όλοι οι δίσκοι)

Τροφοδοσία με αναρρόφηση, Διαχωρισμός με αέρα, τεχνολογία Paper Logic για όλους τους δίσκους

987x743x1.056mm

203kg

90-264V, 40-67Hz, 200W

Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους χαρτιού, Ανίχνευση κενού δίσκου, Άμεση τοποθέτηση χαρτιού, Ενδειξη στάθμης χαρτιού, Επεξεργασία διαχωριστικών με καρτέλες, Υποστήριξη για ειδικό μέγεθος χαρτιού, Προαιρετικοί διπλοί δίσκοι χαρτιού

DocBox, Ουρά και Ιστορικό, Χώρος αναμονής

Adobe PostScript 3: 1.200x1.200dpi, 600x2.400dpi
PCL: 600x600dpi

Adobe PostScript 3: 3mm από το πλάι, μέγιστη 308x484mm
PCL: 6mm

PCL: μέγ. 106lpi

Adobe PostScript 3: μέγ. 200lpi

Adobe PostScript 3: 200

PCL: 125

Canon

Χαρακτηριστικά	Μετατροπή σε ράστερ (RIP) στην ονομαστική ταχύτητα του μηχανισμού, Μετατροπή σε ράστερ εκ των προτέρων, Εκτύπωση κατά τη μετατροπή σε ράστερ-κατά την αναμονή σε ουρά (συνεχής ροή), Mixplex, Φάκελοι εκτύπωσης με ρυθμίσεις και υποστήριξη για πολλαπλές ουρές	Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	A4R Δίπλωμα Z: A3, B4 Από το Finisher-W1 ή το Finisher φυλλαδίων-W1 336x793x1.190mm Περ. 71kg
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ		Τροφοδοσία ρεύματος	
Ανάλυση αντιγραφής	600x1.200dpi	Διαστάσεις	
Έλεγχος έκθεσης	Αυτόματα/Χειροκίνητα (κλίμακα 9 βημάτων), Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία, Φωτογραφία	Βάρος	
Ζουμ	25%-400%, αυτόματο	ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER	
Συχνότητα ράστερ	200lpi	Βασικές πληροφορίες	Συρράπτης/Finisher με μονάδα συγκέντρωσης
Διαβαθμίσεις του γκρι	200	Αριθμός δίσκων	2
Χαρακτηριστικά	Αυτόματη βελτιστοποίηση ποιότητας για κείμενο/φωτογραφίες	Χωρητικότητα επάνω δίσκου (Α)	A4/A4R/A5R 1.000 φύλλα, A3 1.000 φύλλα, SRA3/13"x19" 1.000 φύλλα
ΣΑΡΩΣΗ		Χωρητικότητα κάτω δίσκου (Β)	A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3 1.000 φύλλα
Ανάλυση	75, 100, 150, 200, 300 (προεπιλογή), 600dpi	Χωρητικότητα συγκέντρωσης με συρραφή	200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Εγχρωμη σάρωση	Προαιρετική άδεια χρήσης	Θέση συρραφής	Γωνία, Διπλή
Προορισμός	Σάρωση σε email, Σάρωση σε DocBox, Σάρωση σε FTP, Σάρωση σε USB, Σάρωση σε PDF (DocBox), Σάρωση σε SMB	Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50-300g/m ²
Μορφή αρχείου	PDF (μίας σελίδας και πολλών σελίδων), TIFF, JPEG/sRGB (εγχρωμη σάρωση)	Ικανότητα συρραφής:	A4: 100 φύλλα, A3/A4R: 50 φύλλα
Χαρακτηριστικά	Προεισκόπηση μικρογραφιών (DocBox), Προφίλ σάρωσης, Επισκόπηση κατάστασης, Σάρωση σε διαβαθμίσεις του γκρι Πολλές εκτυπώσεις με μία σάρωση, Σάρωση κατά την προθέρμανση, Σάρωση κατά την εκτύπωση, Σάρωση σε υποσύνολα, Εγχρωμη σάρωση RGB, Σάρωση σε αρχείο, Μεικτά μεγέθη, Περιβάλλον χειρισμού για πολυδιεργασία, Ανίχνευση διπλών φύλλων	Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ		Διαστάσεις	800 x 792 x 1.239mm
Χωρητικότητα	200 φύλλα (80g/m ²)	Βάρος	130kg
Μέγιστη ανάλυση	600x600dpi	FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ	
Μέγιστη ταχύτητα σάρωσης (διπλή όψη)	A4, A&M/Χρώμα, 300x300dpi: έως και 139 εικ./λεπτό / 136 εικ./λεπτό A4, A&M, 600x600dpi: έως και 139 εικ./λεπτό A4, Χρώμα, 600x600dpi: έως και 36 εικ./λεπτό	Βασικές πληροφορίες	18ια λειτουργικότητα με το Finisher-W1 και πρόσθετες λειτουργίες συρραφής στη ράχη και V διπλώματος Δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων έως 100 σελίδες (2-25 φύλλα) Χωρητικότητα συγκέντρωσης έως 5.000 φύλλα και έως 100 φύλλα με συρραφή
Αυτόματη αναγνώριση μεγέθους πρωτότυπου	A3, A4, A4R, A5, A5R, Ελεύθερα μεγέθη (ΠΧΜ): Ελάχ. 140mm x 128mm, Μέγ. 432mm x 305mm	Αριθμός δίσκων	2
Βάρος χαρτιού	1 όψη: 38-220g/m ² 2 όψεις: 38-220g/m ²	Χωρητικότητα επάνω δίσκου (Α)	1.000 φύλλα A4/A4R/A5R, 1.000 φύλλα A3, 1.000 φύλλα SRA3/13"x19"
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ		Χωρητικότητα κάτω δίσκου (Β)	A4 4.000 φύλλα, A4R 2.000 φύλλα, A3 1.500 φύλλα, SRA3 1.000 φύλλα
Αριθμός δίσκων	2 θέσεις	Χωρητικότητα συγκέντρωσης με συρραφή	200 σετ ή μέγ. 3.000 φύλλα μεγέθους A4
Χωρητικότητα δίσκου	200 φύλλα/θέση	Θέση συρραφής	Γωνία, Διπλή
Βάρος χαρτιού	52-300g/m ²	Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50-300g/m ²
Μέγεθος χαρτιού	A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος (182x182mm έως 330,2x487,7mm)	Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων	A3, A4R, SRA3, 13"x19", Ελεύθερο μέγεθος 210x279,4mm έως 330,2x487,7mm
Τροφοδοσία/κατανάλωση ρεύματος	230V, 10A	V δίπλωμα	Έως 5 φύλλα
Διαστάσεις	336mm (746mm με τον δίσκο)×793mm×1.407mm	Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
Βάρος	Περ. 61kg	Διαστάσεις	800 x 792 x 1.239mm
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		Βάρος	Περ. 180kg
Χωρητικότητα δίσκου συγκέντρωσης	Δίσκος συγκέντρωσης: 6.000 φύλλα (80g/m ²) σε δύο στοίβες των 3.000 φύλλων η κάθε μία	ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ	
Χωρητικότητα επάνω δίσκου	Επάνω δίσκος: 200 φύλλα	Κοπή ενός άκρου	Εμπρός άκρο
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50-300g/m ²	Πλάτος κοπής	2-28mm
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού	Το μέγιστο που ορίζεται για τον κύριο μηχανισμό. Ειδικά μεγέθη μεταξύ ελάχ. 140x182mm έως 320x488mm, μεικτά μεγέθη, διαχωριστικά με καρτέλες και διπλωμένα φύλλα 230V, 10A (δυνατότητα τροφοδοσίας της 2ης μονάδας συγκέντρωσης από την 1η)	Πάχος κοπής	Έως 50 φύλλα (περιλαμβάνεται το εξώφυλλο, με δίπλωμα στη μέση)
Προαιρετικά	Kit διασύνδεσης DFD για 860mm και 1.002mm	Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50-300g/m ²
Διαστάσεις	899x745x1.040mm	Χωρητικότητα δίσκου εξόδου	30 φυλλάδια
Βάρος	Περ. 210kg	Τροφοδοσία ρεύματος	230V x 10A
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ		Διαστάσεις	536 x 770 x 1.040mm
Βασικές πληροφορίες	Δίπλωμα Z, δίπλωμα C, δίπλωμα ζγκ ζανγκ, Διπλό παράλληλο	Βάρος	Περ. 145kg
Αποδεκτό βάρος χαρτιού	50-105g/m ² Διπλό παράλληλο: 50-90g/m ²		

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Βασικές πληροφορίες

Τύπος διάτρησης

Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση

Βάρος:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Εργαλεία διάτρησης

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ DFD

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Προαιρετικά

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-W1 ή ο Συρράπτης/ Finisher-W1

BTI: δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 οπών και 4 οπών (Γαλλικό πρότυπο), BUI: 4 οπές (Σουηδικό πρότυπο)

52-300g/m²

2 οπές: A3, A4, A4R, Ελεύθερο μέγεθος (182x182mm έως 297x432,0mm)

4 οπές: A3, A4, Ελεύθερο μέγεθος (257x182mm έως 297x432mm)

Περ. 7,7kg

Εξωτερική μονάδα διάτρησης in-line

75-300g/m² (Απλό χαρτί), 118-300g/m² (Χαρτί με επίχρυσμα), 157-300g/m² (Πίκμανση/Χαρτί απλό και με επίχρυσμα)

Διάτρηση: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3

Πίκμανση: A4R, A3, SRA3, 13x19

Πλαστικό χτένι 21 οπών, Διπλή θηλιά 23 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Διπλή θηλιά 34 οπών (στρογγυλό/ τετράγωνο), Εγχρωμο σπινάλι 47 οπών, Βιβλιοδεσία τύπου Velo 12 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 2 οπών, Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 4 οπών (σουηδικό πρότυπο), Διάτρηση μεμονωμένων φύλλων 3 οπών, Πίκμανση

230V x 2A

445mm x 795mm x 1.040mm

Περ. 102kg

Προσφέρει συνδεσιμότητα DFD απευθείας δίπλα στην κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Κιτ διασύνδεσης DFD για 1.002mm. Το τυπικό ύψος του DFD είναι 860mm.

230V x 10A

300mm x 745mm x 1.040mm

Περ. 60kg

ΓΕΦΥΡΑ FINISHER

Βασικές πληροφορίες

Αποδεκτό βάρος χαρτιού

Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού

Τροφοδοσία ρεύματος

Διαστάσεις

Βάρος

ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Βασικές πληροφορίες

Μέγεθος χαρτιού

Βάρος χαρτιού

Χωρητικότητα εξόδου

Διαστάσεις

Βάρος

FINISHER ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Βασικές πληροφορίες

Παρέχει δυνατότητα σύνδεσης Μονάδας τελικής επεξεργασίας-W1 και Finisher φυλλαδίων-W1 με εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας DFD 3ων κατασκευαστών. Συνδυάζεται πάντα με τον Προσαρμογέα DFD-A1

Όμοια με κεντρική μονάδα

Όμοια με κεντρική μονάδα

Τροφοδοσία και έλεγχος από τον Προσαρμογέα DFD-A1

600mm x 745mm x 150mm

Περ. 30kg

Βασικός δίσκος συγκέντρωσης με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω/κάτω

Όλα τα διαθέσιμα μεγέθη που υποστηρίζει ο μηχανισμός εκτύπωσης

50 έως 300g/m²

250 φύλλα σε εκτύπωση μονής όψης/100 φύλλα σε εκτύπωση διπλής όψης

360mm x 547mm x 256mm

Περ. 4,2kg

Η σειρά varioPRINT 140 μπορεί να διαμορφωθεί επίσης με μονάδες τελικής επεξεργασίας τρίτων κατασκευαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon στην περιοχή σας.