

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

## DÖRT DÖRTLÜK PERFORMANS: SINIFINDA LİDER ÜRETİM YAZICISI, ÜSTÜN ÇALIŞMA SÜRESİ VE OLAĞANÜSTÜ GÖRÜNTÜ KALİTESİ SUNAR

varioPRINT 140 serisi QUARTZ, sunduğu benzersiz güvenilirlik, etkileyici kalite, güçlü çevreci özellikler ve mükemmel çıktı hızları ile tek renkli üretim baskısı alanına yeni bir standart belirliyor.



- DirectPress teknolojisi sayesinde istikrarlı olarak yüksek kaliteli baskılar
- Dakikada 143 görüntüye kadar üretim hızı
- Ayda 800.000 görüntü maksimum çıktı hacmi
- Eşsiz güvenilirlik sayesinde yazıcı minimum bakım gerektirir.
- EnergyLogic, sıfır ozon emisyonu ile akıllı enerji kullanımı sağlar.
- Talep düzeylerindeki değişiklikleri karşılamak için esneklik sağlayan geçici veya kalıcı lisanslarla hızı artırın.
- HeatXchange teknolojisi enerji tüketimini daha da azaltır.
- Yerleşik PRISMAsync kontrolör, sezgisel kullanım ve daha basit planlama sunar.
- Sorunsuz uçtan uca üretim için sorunsuz iş akışı entegrasyonu
- Çevrimiçi sonlandırma için çeşitli entegre edilebilir aksesuarlar ve DFD desteği
- Mükemmel çizgi netliği ve yarım ton bütünlüğü ile mükemmel pozalama

**Canon**

## TEKNİK ÖZELLİKLER

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

### TEKNOLOJİ

#### Tanım

#### Görüntüleme teknolojisi

#### Toner

#### Sistem çözünürlüğü

#### Özellikler

### Seçenekler

#### Baskı hızı

#### (tek taraflı ve çift taraflı)

#### varioPRINT 140

#### varioPRINT 130

#### varioPRINT 115

### SEGMENT

#### Önerilen ortalama baskı hacmi (A4)

#### Maksimum iş hacmi

### GENEL

#### Kullanıcı işlemi

#### Isınma süresi

#### İlk kopya süresi

#### İlk baskı süresi

#### Pozalama toleransı

#### Ana sistem boyutları (GxDxY)

#### Ana motor ağırlığı

#### Sertifikalar

#### Ürün Güvenliği ve Çevre

#### Diğer uyumluluklar

#### İşletim sistemi

#### İşlemci

#### Bellek

#### Sabit disk

#### Arayüz

#### Sayfa Tanımlama Dili

#### Yazı tipleri

#### Protokoller

#### Yazıcı sürücüler

Siyah-beyaz yazıcı / tarayıcı / fotokopi makinesi

DirectPress®

Tek bileşenli toner

600 x 2.400 dpi

Toner Transfer Fusing (TTF) teknolojisi, HeatXchange teknolojisi, Çalışma sırasında toner ve kağıt dolumu; Otomatik çift taraflı baskı (300 g/m<sup>2</sup>'ye kadar), Etkin pozalama

Ayarlanabilir önceden uyarma işlevleriyle operatör uyarı ışığı, CCD arayüzü

A4 çift taraflı

A3 çift taraflı

SRA3 çift taraflı

Dakikada 143 görüntü

Dakikada 75 görüntü

Dakikada 70 görüntü

Dakikada 133 görüntü

Dakikada 69 görüntü

Dakikada 65 görüntü

Dakikada 117 görüntü

Dakikada 61 görüntü

Dakikada 58 görüntü

varioPRINT 140: 200.000 - 800.000

varioPRINT 130: 150.000 - 650.000

varioPRINT 115: 80.000 - 500.000

varioPRINT 115: ayda 1.800.000 görüntüye kadar

varioPRINT 130: ayda 2.100.000 görüntüye kadar

varioPRINT 140: ayda 2.300.000 görüntüye kadar

Entegre 15 inç tam renkli dokunmatik operatör paneli; Bir noktadan kontrol edilen tam motor / kontrolör entegrasyonu PRISMAsync kontrolör Uzaktan Kumanda: iOS/Android uygulaması Uzaktan izleme: Uzak Kullanıcı Arayüzü ile masaüstünden Uzaktan Sayaç Okuma: sayaç okumalarının güvenli ve kolay iletimi Uzaktan Teşhis: maksimum yazıcı çalışma süresi için Uzaktan Yazılım Yükseltme: her zaman mevcut en son yazılım ve işlevsellik 150 - 270 saniye, temizleyicideki toner miktarına bağlı olarak Tek taraflı: 3,9 saniye Tek taraflı ve parçalı: 5,1 saniye Maksimum +/- 0,5 mm (A4 görüntüler) 1130 x 765 x 1.040 mm (kullanıcı arayüzü hariç) 1130 x 765 x 1.430 mm (kullanıcı arayüzü dahil) 263 kg (Tarayıcı / Otomatik belge besleyici ile) EPA Energy Star® / TEC uyumluluğu, RoHS, Cetecom / CE Sınıf A, FCC Sınıf A, UL / TÜV / CE, REACH EPA/TEC uyumluluğu, RoHS uyumluluğu, Cetecom / CE Sınıf A, FCC Sınıf A, UL / TÜV / CE, VCCI, ERP, China RoHS, CRDH FDA (ABD), WEEE, Green Procurement Standartları, EAC, KC, RCM, Uluslararası Energy Star Bölüm 508, EPEAT SILVER, Sızdırmazlık sertifikası Windows 10 3,1 GHz 4 GB 500 GB 10/100/1000 Base-T APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM / PostScript® yayını; PPML/GA Seviye 1; PPML 1.5, 2.1 ve 2.2 sürümleri PDF 1.7; PCL 6; XPS; IPDS (seçenekler); Xerox® PPP desteği Latin dilleri için 136 Type1 yazı tipi Ayar Düzenleyicisi ile Postscript yazı tiplerinin kullanımı TCP/IP (LPR / LPD, soket), SMB statik/otomatik IP (DHCP ile), SNMP v1-v3 (yazıcı MIB, özel MIB), İş izleme MIB, IPP PS3 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 PS3 PPD - eski sürüm Windows ve MAC/Linux-CUPS/diğer PS3 - Macintosh (Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/ 10.11/ 10.12/ 10.13) PCL6 UPD - Windows Server 2003(R2)/Vista/Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/ Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 PCL6 GPD - eski sürüm Windows ve MAC/Linux-CUPS/ diğer Microsoft XPS UPD - Microsoft Windows Client Vista/ Windows Server 2008 /Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows 8/Windows server 2012/Windows 8.1/ Windows 2012 R2/Windows 10/Windows Server 2016 SAP Cihaz Türü (SAP R/3 4.6 ve üstü)

### Güvenlik

### Özellikler

### Opsiyonel lisanslar

### ÇEVRESEL

#### Ses gücü seviyesi

#### Ozon emisyonu

#### Güç gereksinimi

#### Güç tüketimi

#### Optimum sıcaklık ve Bağıl nem

#### Oda havalandırma

### DAHİLİ KAĞIT MODÜLÜ

#### Kağıt tepsileri

#### Kağıt boyutu ve ağırlığı

#### Kağıt besleme teknolojisi

### HARİCİ KAĞIT MODÜLÜ

#### Tanım

#### İlk modül

#### Maksimum kağıt kapasitesi

#### Kağıt boyutu ve ağırlığı

#### Kağıt besleme teknolojisi

#### Boyutlar (GxDxY)

#### Birim ağırlığı

#### Güç gereksinimi

#### Özellikler

### BASKI

#### İş yönetimi

#### Baskı çözünürlüğü

#### Yazdırılabilir maksimum alan

#### Ekran frekansı

#### Gri seviyeleri

Common Criteria EAL 2+, E-parçalama, HTTPs, Firewall, DocBox için PIN, SDS için kimlik doğrulaması, Çıkarılabilir sabit disk, IPv6, yazılım koruma lisansı (bütünlük kontrolörü), kullanıcı rolü başına kullanıcı kimlik doğrulaması: ana operatör, sistem yöneticisi ve servis temsilcisi

Programlama (8 saat ileri), gelişmiş iş düzenleme için DocBox, fotokopi ve baskı için tek kuyruk ve iş yönetimi, biriktirme-RIP-sirasında-yazdırma-sirasında-temizleme-sirasında, Çoklu iş işleme, Çoklu görev (baskı / fotokopi / tarama), JDF konektör uyumu, Uzaktan Sayaç Okuma, Uzaktan Tanılama, Uzaktan Yazılım Yükseltme ve uzaktan kumanda

DocBox, Programlama, Dosyaya/E-postaya Renkli Tarama, E-kırpm, Birden fazla kuyruk, Akış baskı, Muhasebe, DPlink (müşterinin Xerox altyapısına entegrasyon), KDlink (müşterinin Kodak altyapısına entegrasyon), PRISMAlytics Panosu Yazı tipi setleri: Korece, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

Bekleme modu: maksimum 33 dB

Yazdırma modu: maksimum 64 dB

Yok (motor)

1 Fazlı, 200 - 240 V; 50/60 Hz

Bekleme modu: 270 W

Düşük güç modu: 150 W

Uyku modu: 4,3 W (denetleyici hariç)

Kullanım (çift taraflı): vP115: 1,9 kW

vP130: 2,0 kW

vP140: 2,2 kW

17°C - 30°C / %20 - %80

50 m<sup>3</sup> veya 50 m<sup>3</sup>'ten büyük oda boyutunda > 2 AC/saat

2 x 1.500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

2 x 500 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

A4, B5 ve A5 (toplu tepsiler 1+2)

140 x 182 mm - 320 x 432 mm'ye kadar (tepsi 3)

140 x 182 mm - 320 x 488 mm'ye kadar (tepsi 4)

Merdaneli besleme, tüm tepsilerde Paper Logic

Tek veya çift kağıt tepsili opsiyonel dış kağıt giriş modülü

2 x 1.700 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>, tüm boyutlar)

2 x 600 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>, tüm boyutlar)

Çift yapılandırma: maks. 3.400 yaprağa kadar (80 g/m<sup>2</sup>, A4)

2 x 600 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>, tüm boyutlar)

8.000 yaprak (A4 80 g/m<sup>2</sup>) / 4.600 yaprak (tüm boyutlar)

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

203 x 203 mm - 320 x 488 mm (tüm tepsiler)

Vakumlu besleme, tüm tepsilerde Paper Logic

987 x 743 x 1.056 mm

203 kg

90-264 V, 40-67 Hz, 200 W

Otomatik kağıt boyutu algılama, boş tepsi algılama, çalışma sırasında kağıt yükleme, kağıt düzeyi göstergesi, şeritli sayfa işleme, özel kağıt boyutu desteği, opsiyonel ikili kağıt tepsileri

DocBox, Kuyruk ve Geçmiş, Bekleme Odası

Adobe PostScript 3: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 2.400 dpi

PCL: 600 x 600 dpi

Adobe PostScript 3: kenardan 3 mm, maksimum 308 x 484 mm

PCL: 6 mm

PCL: Maksimum 106 lpi

Adobe PostScript 3: maksimum 200 lpi

Adobe PostScript 3: 200

PCL: 125

# Canon

## TEKNİK ÖZELLİKLER

# varioPRINT 140 serisi QUARTZ

### Özellikler

#### FOTOKOPI

Fotokopi çözünürlüğü

Pozlama denetimi

Zoom

Ekran frekansı

Gri seviyeleri

Özellikler

Nominal yazıcı hızında RIP, RIP Öncesi, RIP ve biriktirme sırasında baskı (Akış), karışık taraflı, sık kullanılan klasör ve çoklu kuyruk desteği

600 x 1.200 dpi

Otomatik / Elle (9 adımlı ölçek), Metin, Metin / Fotoğraf, Fotoğraf

%25 - 400; otomatik

200 lpi

200

Metin / fotoğraf için otomatik kalite optimizasyonu

#### TARAMA

Çözünürlük

Renkli tarama

Hedef

Dosya formatı

Özellikler

75, 100, 150, 200, 300 (varsayılan), 600 dpi

Opsiyonel Lisans

E-postaya Tarama, DocBox'a Tarama, FTP'ye Tarama, USB'ye Tarama, PDF'ye Tarama (DocBox), SMB'ye Tarama (renkli tarama)

PDF (tek sayfa ve çok sayıda sayfa), TIFF, JPEG / sRGB (renkli tarama)  
Küçük resim önizlemesi (DocBox), Tarama profilleri, Duruma genel bakış, Gri seviyeleri tarama  
Bir kez tarayıp çok kez baskı alma, ısınırken tarama, baskı alırken tarama, alt küme taraması, RGB renkli taraması, karışık boyutlarda dosyaya tarama, çoklu görev kullanıcı arayüzü, çift sayfa tespiti

#### ÇİFT TARAFLI RENKLI GÖRÜNTÜ OKUYUCU

Kapasite

Maksimum çözünürlük

Maksimum tarama hızı (Çift taraflı)

Otomatik algılanabilir orijinal boyut

Kağıt ağırlığı

200 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

600 x 600 dpi

A4, siyah-beyaz/renkli, 300 x 300 dpi: dakikada 139/136 görüntüye kadar  
A4, siyah-beyaz, 600 x 600 dpi: dakikada 139 görüntüye kadar  
A4, renkli, 600 x 600 dpi: dakikada 36 görüntüye kadar

A3, A4, A4R, A5, A5R, Serbest boyutlar (G x U):  
Min. 140 mm x 128 mm, Maks. 432 mm x 305 mm

1 taraflı: 38 - 220 g/m<sup>2</sup>

2 taraflı: 38 - 220 g/m<sup>2</sup>

#### BELGE YERLEŞTİRME ÜNİTESİ

Tepsi Sayısı

Tepsi Kapasitesi

Kağıt Ağırlığı

Kağıt Boyutu

Güç Kaynağı / Tüketimi

Boyutlar

Ağırlık

2 kutu

200 yaprak / kutu

52 - 300 g/m<sup>2</sup>

A3, A4, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut  
(182 x 182 mm - 330,2 x 487,7 mm)

230 V 10 A

336 mm (Tepsi dahil 746 mm) x 793 mm x 1.407 mm

Yaklaşık 61 kg

#### YÜKSEK KAPASİTELİ İSTİFLEYİCİ

Yığın Tepsisi Kapasitesi

Üst Tepsisi Kapasitesi

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu

Yığın tepsisi: Her biri 3.000 yapraklık iki yığında 6.000 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Üst Tepsisi: 200 yaprak

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

Ana motor için tanımlanan maksimum Minimum 140 x 182 mm ile 320 x 488 mm arasında özel boyutlar, karma boyutlar, şeritliler ve katlanmış yapraklar 230 V 10 A (2. İstifleyici, 1. İstifleyici'den güç alabilir.)

860 mm ve 1.002 mm için DFD arayüzü kitleri

899 x 745 x 1.040 mm

Yaklaşık 210 kg

#### KAĞIT KATLAMA ÜNİTESİ

Temel Bilgiler

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Z Tipi Katlama, C Tipi Katlama, Zikzak Katlama, Çift Paralel

50 - 105 g/m<sup>2</sup>

Çift paralel: 50-90 g/m<sup>2</sup>

### Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu

Güç Kaynağı

Boyut

Ağırlık

#### ZIMBA SONLANDIRICI

Temel Bilgiler

Tepsi Sayısı

Üst Tepsisi (A) Kapasitesi

Alt Tepsisi (B) Kapasitesi

Zımbalanmış yığma kapasitesi

Zımbalama Konumu

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Zimba Kapasitesi:

Güç Kaynağı

Boyut

Ağırlık

A4R

Z tipi katlama: A3, B4

Sonlandırıcı-W1'den veya Kitapçık Sonlandırıcı-W1'den

336 x 793 x 1.190 mm

Yaklaşık 71 kg

Zimba ve yığın sonlandırıcı

2

A4/A4R/A5R 1.000 yaprak, A3 1.000 yaprak, SRA3/13 inç x 19 inç 1.000 yaprak

A4 4.000 yaprak, A4R 2.000 yaprak, A3 1.500 yaprak, SRA3 1.000 yaprak

A4 200 set veya maksimum 3.000 yaprak

Köşeden, Çift

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

A4: 100 yaprak, A3/A4R: 50 yaprak

230 V x 10 A

800 x 792 x 1.239 mm

130 kg

#### KİTAPÇIK SONLANDIRICI

Temel Bilgiler

Tepsi Sayısı

Üst Tepsisi (A) Kapasitesi

Alt Tepsisi (B) Kapasitesi

Zımbalanmış yığma kapasitesi

Zımbalama Konumu

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Kitapçık dikişi kağıt boyutu

V Tipi Katlama

Güç Kaynağı

Boyut

Ağırlık

Sonlandırıcı W1 ile aynı işlevlere ek olarak sırt dikişi ve V tipi katlama işlevi  
100 sayfaya kadar kitapçık oluşturma (2 - 25 yaprak)  
5.000 yaprağa ve zımbalanmış 100 yaprağa kadar yığma kapasitesi

2

1.000 yaprak A4/A4R/A5R, 1.000 yaprak A3, 1.000 yaprak SRA3 13 inç x 19 inç

A4 4.000 yaprak, A4R 2.000 yaprak, A3 1.500 yaprak, SRA3 1.000 yaprak

A4 200 set veya maksimum 3.000 yaprak

Köşeden, Çift

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

A3, A4R, SRA3, 13 inç x 19 inç, Serbest boyut 210 x 279,4 mm - 330,2 x 487,7 mm

5 yaprağa kadar

230 V x 10 A

800 x 792 x 1.239 mm

Yaklaşık 180 kg

#### KİTAPÇIK KIRPICI

Tek Kenar Kırpma

Kırpma Genişliği

Kırpma Kalınlığı

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Çıktı Tepsisi Kapasitesi

Güç Kaynağı

Boyut

Ağırlık

Ön kenar

2-28 mm

50 yaprağa kadar (Kapak dahil, yarı katlamayla)

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

30 kitapçık

Kitapçık sonlandırıcı W1

2.095 mm (birleşim yeri, taşıyıcı kemer ve çıkış tepsisi dahil: 162 mm) x 790 mm x 1.040 mm

Yaklaşık 152 kg

#### İKİ BİÇAKLI KİTAPÇIK KIRPICI

Temel Bilgiler

Kırpma Genişliği

Kırpma Kalınlığı

Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı

Çıktı Tepsisi Kapasitesi

Güç Kaynağı

Boyut

Ağırlık

Üst ve Alt Kenar kırpma

2 - 15 mm

50 yaprağa kadar (Kapak dahil, yarı katlamayla)

50 - 300 g/m<sup>2</sup>

30 kitapçık

230 V x 10 A

536 x 770 x 1.040 mm

Yaklaşık 145 kg

**DELME ÜNİTESİ**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel bilgiler                        | Kitapçık Sonlandırıcı W1 veya Zimba Sonlandırıcı W1 gerektirir.                                                                                                                                                                                                                    |
| Delgeç Delik türü                     | BTI: 2 delik ve 4 delik (FRN) seçilebilir, BUI: 4 delik (İsveç Tipi)                                                                                                                                                                                                               |
| Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı | 52 - 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu   | 2 delik: A3, A4, A4R, Serbest boyut (182 x 182 ila 297 x 432,0 mm)<br>4 delik: A3, A4, Serbest boyut (257 x 182 mm - 297 x 432 mm)                                                                                                                                                 |
| Ağırlık:                              | Yaklaşık 7,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ÇOK İŞLEVİLİ PRO DELGEÇ</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temel bilgiler                        | Harici Entegre Delme Birimi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı       | 75 - 300 g/m2 (Düz kağıt), 118 - 300 g/m2 (Kuşe kağıt), 157-300 g/m2 (Katlama / Düz ve Kuşe kağıt)                                                                                                                                                                                 |
| Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu         | Delme: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3<br>Katlama: A4R, A3, SRA3, 13 x 19                                                                                                                                                                                                                  |
| Delme araçları                        | 21 Delikli Plastik Tarak, 23 Delikli İkiz Döngü (Dairesel/ Dikdörtgen), 34 Delikli İkiz Döngü (Yuvarlak/Kare), 47 Delikli Renkli Sargı, 12 Delikli Velo Cilt, 4 Delikli Dosya Yapağı, 2 Delikli Dosya Yapağı, 4 Delikli Dosya Yapağı (İsveç tipi), 3 Delikli Dosya Yapağı, Katlama |
| Güç kaynağı                           | 230 V x 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Boyutlar                              | 445 mm x 795 mm x 1.040 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ağırlık                               | Yaklaşık 102 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**DFD ADAPTÖRÜ**

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Temel bilgiler                  | Doğrudan motorun yanından DFD bağlantısı yapılabilir.                |
| Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı | Motorla aynı                                                         |
| Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu   | Motorla aynı                                                         |
| Seçenekler                      | 1.002 mm için DFD Arayüzü kiti. Standart DFD yüksekliği, 860 mm'dir. |
| Güç kaynağı                     | 230 V x 10 A                                                         |
| Boyutlar                        | 300 mm x 745 mm x 1.040 mm                                           |
| Ağırlık                         | Yaklaşık 60 kg                                                       |

**SONLANDIRICI KÖPRÜSÜ**

|                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel bilgiler                                            | Sonlandırıcı-W1 ve Kitapçık Sonlandırıcı-W1'in üçüncü taraf DFD sonlandırıcı ekipmanlarıyla bağlantısını sağlar. Her zaman DFD Adaptörü-A1 ile birlikte kullanılır. |
| Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı                           | Motorla aynı                                                                                                                                                        |
| Kabul Edilebilir Kağıt Boyutu                             | Motorla aynı                                                                                                                                                        |
| Güç kaynağı                                               | DFD Adaptörü-A1'den güç ve kontrol                                                                                                                                  |
| Boyutlar                                                  | 600 mm x 745 mm x 150 mm                                                                                                                                            |
| Ağırlık                                                   | Yaklaşık 30 kg                                                                                                                                                      |
| <b>ÇIKIŞ TEPSİSİ</b>                                      |                                                                                                                                                                     |
| Temel bilgiler                                            | Temel tepsisi yüzü yukarı / aşağı şekilde yığılma                                                                                                                   |
| Kağıt Boyutu                                              | İşaretleme motorundaki tüm kullanılabilir boyutlar                                                                                                                  |
| Kağıt Ağırlığı                                            | 50 - 300 g/m2                                                                                                                                                       |
| Çıktı Kapasitesi                                          | Tek taraflı baskıda 250 yaprak/çift taraflı baskıda 100 yaprak                                                                                                      |
| Boyutlar                                                  | 360 mm x 547 mm x 256 mm                                                                                                                                            |
| Ağırlık                                                   | Yaklaşık 4,2 kg                                                                                                                                                     |
| <b>3. TARAF SONLANDIRICI</b>                              |                                                                                                                                                                     |
| Temel bilgiler                                            | varioPRINT 140 serisi 3. taraf bir sonlandırma işleviyle de yapılandırılabilir.                                                                                     |
| Daha fazla bilgi için lütfen Canon temsilcinizle görüşün. |                                                                                                                                                                     |