

Серія varioPRINT 140 QUARTZ

**АБСОЛЮТНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ:
КРАЩИЙ У
СВОЄМУ КЛАСІ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ
ПРИНТЕР —
ДОВГОТРИВАЛА
БЕЗПЕРЕРВНА РОБОТА
ТА НЕПЕРЕВЕРШЕНА
ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ**

Серія varioPRINT 140 QUARTZ гарантує неперевершену надійність, вражаючи якість, екологічність і надзвичайну швидкість друку — це новий стандарт у галузі монохромного високопродуктивного друку.



- Незмінно висока якість друку завдяки технології DirectPress
- Швидкість друку до 143 зображень на хвилину
- Максимальний обсяг друку — 800 000 зображень на місяць
- Бездоганна надійність означає, що принтер потребує мінімальних витрат на обслуговування
- EnergyLogic забезпечує розумне використання енергії із нульовим рівнем викидів озону
- Покращте показники швидкості друку за допомогою тимчасових або постійних ліцензій, що забезпечуватиме гнучкість реагування на зміни рівня попиту
- Технологія HeatXchange ще більше зменшує споживання енергії
- Вбудований контролер PRISMAsync забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування і спрощене планування
- Проста інтеграція в робочий процес для безперебійного повного робочого циклу
- Асортимент вбудованих аксесуарів і підтримка DFD для кінцевої обробки через Інтернет
- Надшвидка реєстрація з відмінною чіткістю ліній і рівномірністю півтонів

Canon

Cepia varioPRINT 140 QUARTZ

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія varioPRINT 140 QUARTZ

Функції	RIP-обробка з номінальною швидкістю, попередня RIP-обробка, одночасна RIP-обробка очікування, постановка в чергу (поток), Mixplex, Hotfolder, підтримка кількох черг	Припустимі формати паперу Джерело живлення Габарити Вага	A4R Z-фальцювання: A3, B4 Від фінішера W1 або прошивного фінішера W1 336 x 793 x 1190 мм Прибл. 71 кг
КОПІЮВАННЯ		СКРІПЛЮВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР	
Роздільна здатність копіювання	600 x 1200 точок на дюйм	Основна інформація	Скріплювальний і укладальний фінішер
Керування експозицією	Автоматичне/вручну (шкала з 9 кроків), текст, текст/фото, фото	Кількість лотків	2
Масштабування	25-400 %; автоматичне	Місткість верхнього лотка (А)	1000 аркушів A4/A4R/A5R, 1000 аркушів A3, 1000 аркушів SRA3 / 13 x 19 дюймів
Екранна частота	200 ліній на дюйм	Місткість нижнього лотка (В)	4000 аркушів A4, 2000 аркушів A4R, 1500 аркушів A3, 1000 аркушів SRA3
Рівні сірого	200	Кількість скріплених аркушів стосу	200 наборів A4 або максимум 3000 аркушів
Функції	Автоматична оптимізація якості для тексту/фото	Місце скріплення	Кутове, подвійне
СКАНУВАННЯ		Допустима вага паперу	50-300 г/м ²
Роздільна здатність	75, 100, 150, 200, 300 (стандарт), 600 точок на дюйм	Максимальна кількість аркушів для зшивання:	A4: 100 аркушів, A3/A4R: 50 аркушів
Кольорове сканування	Додаткова ліцензія	Джерело живлення	230 В x 10 А
Призначення	Сканування на електронну пошту, сканування в DocBox, сканування в FTP, сканування в USB-пам'ять, сканування в PDF (DocBox), сканування в SMB	Габарити	800 x 792 x 1239 мм
Формати файлів	PDF (одна сторінка та багато сторінок), TIFF, JPEG/sRGB (кольорове сканування)	Вага	130 кг
Функції	Попередній перегляд мініатюр (DocBox), профілі сканування, огляд стану, сканування рівня сірого, кілька роздрукувань з одного сканування, сканування під час розділення та друку, сканування піднабору, кольорове сканування RGB, сканування різних форматів у файл, інтерфейс користувача для кількох завдань, виявлення подавання подвійних аркушів	БРОШУВАЛЬНИЙ ФІНІШЕР	
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗЧИТУВАННЯ ДВОСТОРОННІХ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ		Основна інформація	Така ж функціональність, як у фінішері W1 із додатковим прошивним брошуруванням і V-подібним складанням Буклети до 100 сторінок (2-25 аркушів) Місткість лотка до 5000 аркушів і до 100 скріплених аркушів
Місткість	200 аркушів (80 г/кв. м)	Кількість лотків	2
Максимальна роздільна здатність	600 x 600 точок на дюйм	Місткість верхнього лотка (А)	1000 аркушів A4/A4R/A5R, 1000 аркушів A3, 1000 аркушів SRA3 / 13 x 19 дюймів
Максимальна швидкість сканування (двосторонній режим)	A4, чорно-біле / кольорове, 300 x 300 точок на дюйм: до 139 зобр/хв / 136 зобр/хв A4, чорно-біле, 600 x 600 точок на дюйм: до 139 зобр/хв A4, кольорове, 600 x 600 точок на дюйм: до 36 зобр/хв	Місткість нижнього лотка (В)	4000 аркушів A4, 2000 аркушів A4R, 1500 аркушів A3, 1000 аркушів SRA3
Автовизначення початкового розміру	A3, A4, A4R, A5, A5R, довільні формати (Ш x Д): Мін. 140 x 128 мм, макс. 432 x 305 мм	Кількість скріплених аркушів стосу	200 наборів A4 або максимум 3000 аркушів
Щільність паперу	1-стор.: 38-220 г/м ² 2-стор.: 38-220 г/м ²	Місце скріплення	Кутове, подвійне
БЛОК ВСТАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ		Допустима вага паперу	50-300 г/м ²
Кількість лотків	Два лотки	Зшивання брошур: формат паперу	A3, A4R, SRA3, 13x19 дюймів, довільний формат: (Від 210 x 279,4 мм до 330,2 x 487,7 мм)
Місткість лотка	200 аркушів/лоток	В-подібне складання	До 5 аркушів
Щільність паперу	52-300 г/м ²	Джерело живлення	230 В x 10 А
Формат паперу	A3, A4, A4R, SRA3, 13 x 19 дюймів, довільний розмір (від 182 x 182 мм до 330,2 x 487,7 мм)	Габарити	800 x 792 x 1239 мм
Джерело живлення/споживання	230 В 10 А	Вага	Прибл. 180 кг
Розміри	336 (746 мм із лотком) x 793 x 1407 мм	ОБРІЗУВАЧ БРОШУР	
Вага	Прибл. 61 кг	Обрізка з одного краю	За переднім краєм
ВЕЛИКОМІСТКИЙ УКЛАДАЧ ПАПЕРУ		Ширина обтинання	2-28 мм
Місткість стапельної дошки	Лоток для стосу: 6000 аркушів (80 г/м ²) у двох стосах по 3000 аркушів	Товщина обтинання	До 50 аркушів (з обкладинкою, половинний)
Місткість верхнього лотка	Верхній лоток: 200 аркушів	Допустима вага паперу	50-300 г/м ²
Допустима вага паперу	50-300 г/м ²	Місткість вивідного лотка	30 буклетів
Припустимі формати паперу	Максимум для головного обробника. Нестандартний: від 140 x 182 мм до 320 x 488 мм, різні формати, з вкладками та фальцюваний 230 В 10 А (другий укладач може жититися від першого)	Джерело живлення	Брошурувальний фінішер W1
Додаткова комплектація	Інтерфейс DFD для 860 мм і 1002 мм	Габарити	2095 (включаючи шарнір, конвеєр і вихідний лоток: 162 мм) x 790 x 1040 мм
Габарити	899 x 745 x 1040 мм	Вага	Прибл. 152 кг
Вага	Прибл. 210 кг	ОБРІЗУВАЧ БРОШУР ІЗ ДВОМА ЛЕЗАМИ	
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ФАЛЬЦЮВАННЯ		Основна інформація	Обрізування верхнього та нижнього краю
Основна інформація	Z-подібне, С-подібне, зигзагоподібне, подвійне паралельне	Ширина обтинання	2-15 мм
Допустима вага паперу	50-105 г/м ² Подвійне паралельне: 50-90 г/м ²	Товщина обтинання	До 50 аркушів (з обкладинкою, половинний)
		Допустима вага паперу	50-300 г/м ²
		Місткість вивідного лотка	30 буклетів
		Джерело живлення	230 В x 10 А
		Габарити	536 x 770 x 1040 мм
		Вага	Прибл. 145 кг

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія varioPRINT 140 QUARTZ

БЛОК ПЕРФОРАТОРА

Основна інформація	Потрібен брошурувальний фінішер W1 або скріплювальний фінішер W1
Тип отвору перфорації	ВТ1: 2 та 4 отвори на вибір (франц.), ВU1: 4 отвори (швед.)
Допустима вага паперу для пробивання	52-300 г/м²
Допустимий розмір паперу для пробивання	2 отвори: A3, A4, A4R, довільний формат (від 182 x 182 мм до 297 x 432,0 мм) 4 отвори: A3, A4, довільний формат (від 257 x 182 мм до 297 x 432 мм)
Вага	Прибл. 7,7 кг
БАГАТОФУНКЦІЙНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРФОРАТОР	
Основна інформація	Зовнішній однорядний блок перфоратора
Допустима вага паперу	75-300 г/м² (звичайний папір), 118-300 г/м² (папір із покриттям) 157-300 г/м² (фальцювання / звичайний папір та папір із покриттям)
Припустимі формати паперу	Для перфорації: A4, A4R, SRA4, A3, SRA3 Для загинання: A4R, A3, SRA3, 13 x 19 дюймів
Компоненти перфоратора	Скріплення пластмасовою нероз'ємною гребенеподібною скобою (21 отвір), скріплення подвійною петлею [23 отвори (круглі/прямокутні)], скріплення подвійною петлею (34 отвори [круглі/квадратні]), зшивання кольоровий пружиною (47 отворів). Скріплення гребінкою (12 отворів), безшовне скріплення (4 отвори), безшовне скріплення (2 отвори), безшовне скріплення (4 отвори, шведські), безшовне скріплення (3 отвори), згинання
Джерело живлення	230 В x 2А
Розміри	445 x 795 x 1040 мм
Вага	Прибл. 102 кг
АДАПТЕР DFD	
Основна інформація	Можливість підключення за допомогою DFD, без використання двигуна
Допустима вага паперу	Як і для двигуна
Припустимі формати паперу	Як і для двигуна
Додаткова комплектація	Інтерфейс DFD (діаграми потоків даних) для 1002 мм Стандартна висота DFD — 860 мм
Джерело живлення	230 В x 10 А
Розміри	300 x 745 x 1040 мм
Вага	Прибл. 60 кг

ПЕРЕХІДНИК ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ФІНІШЕРА

Основна інформація	Доступне з'єднання з Finisher-W1 і Booklet Finisher-W1 з DFD фінішером (у поєднанні з адаптером DFD, формату A1)
Допустима вага паперу	Як і для двигуна
Припустимі формати паперу	Як і для двигуна
Джерело живлення	Живлення та керування від адаптер DFD A1
Розміри	600 x 745 x 150 мм
Вага	Прибл. 30 кг
ВИВІДНИЙ ЛОТОК	
Основна інформація	Укладання в основний лоток — лицьовою стороною вгору/вниз
Формат паперу	Усі припустимі для пристрою формати
Щільність паперу	50-300 г/м²
Місткість	250 аркушів (односторонній друк), 100 аркушів (двосторонній друк)
Розміри	360 x 547 x 256 мм
Вага	Прибл. 4,2 кг
ФІНІШЕР ІНШИХ ВИРОБНИКІВ	
Основна інформація	Пристрої серії varioPRINT 140 можна використовувати з фінішером іншої марки. Зверніться до свого представника Canon для отримання детальнішої інформації.



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2023.