

الفئة varioPRINT 6000 TITAN Series

طابعة إنتاج ورق مقصوص لا مثيل لها - فائقة الموثوقية وموفرة لاستهلاك الطاقة وعالية الإنتاجية



التأثير البيئي

من دون انبعاثات للأوزون تقريباً، ومن دون هدر لمسحوق الحبر واستهلاك منخفض للطاقة لكل عملية طباعة. صُممت الفئة varioPRINT 6000 series TITAN للارتقاء بالإمكانات مع وضع البيئة في الاعتبار. وصُممت لتدوم طويلاً ويمكن إعادة استخدام مكوناتها. بالإضافة إلى الانبعاثات المنخفضة ومعدل الحرارة والضوضاء الأقل، تستهلك طابعات varioPRINT 6000 طاقة أقل أيضاً في أثناء طباعة ملايين المطبوعات.

جودة تطبيق مميزة

تنتج الفئة varioPRINT 6000 TITAN series باستمرار مطبوعات تتنافس جودة طباعة الأوفست على مجموعة كبيرة من الوسائط. اترك انطباعاً مبهراً لدى عملائك بتطابق شبه مثالي بدرجة سواد تشبه الأوفست وبمخرجات صحيحة من أول مرة أنيقة ومفرودة لإخراج سهل وسريع.

إنتاجية وموثوقية استثنائية

يمكنك القيام بالمزيد من المهام وإنجازها بشكل أسرع بفضل السرعة الاستثنائية والموثوقية وسهولة الاستخدام التي تتميز بها الفئة varioPRINT 6000 TITAN series.

Canon

الفئة varioPRINT 6000 TITAN Series

تساعد الفئة varioPRINT 6000 series TITAN العملاء في بيئات الإنتاج بكميات كبيرة على زيادة إنتاجهم للمستندات عالية الجودة إلى أقصى حد مع أقل قدر ممكن من انتباه المشغل. تُنتج هذه الطابعة العالية الإنتاجية مطبوعات تشبه مطبوعات الأوفست ومخرجات شبه مثالية مفردة بشكل موثوق به، وذلك بفضل تقنية Gemini. صُممت لتدوم طويلاً، كما أن الاتبعات والحرارة والضوضاء والنفايات محدودة لتقليل تأثيرها البيئي وتيسير بيئة عمل ممتعة.

varioPRINT 6000 TITAN MICR

تحتاج عمليات الطباعة المالية مثل البنوك وشركات التأمين إلى الاعتماد على مستندات مطبوعة آمنة يمكن قراءتها بدقة بواسطة أجهزة المسح الضوئي العالية السرعة. تُعد طباعة MICR (تمييز الحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسي) من الفئة varioPRINT 6000 series، المزودة بحبر MICR خاص، الطباعة المثالية الفائقة السرعة لإنتاج مستندات دقيقة وحساسة للأمان مثل الشيكات وقسائم الإيداع والمستندات المالية الأخرى. نظراً لصعوبة تغيير الحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسي أو تكرارها، تساعد طباعة MICR في منع الاحتيال والتزوير في مجال الخدمات البنكية.

varioPRINT 6000 TITAN TPxp

بالنسبة إلى بيئات طباعة مستندات المعاملات التي تتطلب معدات إنهاء قريبة عالية التحمل، تُنتج طباعة TPxp (طباعة مستندات المعاملات ذات الأداء الفائق) من الفئة varioPRINT 6000 series، مع حبر الشمع القوي وحماية الطابعة، مطبوعات جاهزة للإنتاج على الفور.

varioPRINT 6000 TITAN

بالنسبة إلى موفري خدمات الطباعة التجارية، وعمليات الطباعة الكبيرة الداخلية للشركات وطابعات/جهات تصنيع الكتب حسب الطلب، توفر الفئة varioPRINT 6000 series TITAN القياسية المتعددة الإمكانيات المرنة والموثوقة الحقيقية اللتين يحتاجهما هذا القطاع من السوق.

تتكون الفئة varioPRINT 6000 series TITAN من الطرز الفردية الآتية:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

تتوفر الفئة varioPRINT 6000 series TITAN بالإصدارات الآتية:

- varioPRINT 6000 series TITAN
- varioPRINT 6000 series TPxp TITAN
- varioPRINT 6000 series MICR TITAN

varioPRINT 6000 TITAN Series الفئة

المواصفات الفنية

مجموعة وسائط خفيفة الوزن الوصف	تتطلب مجموعة التثبيت الخاصة بالمحرك لدعم استخدام وسائط 44 جم/م^2 الهواء المضغوط الموصى به في حالة تخصيص الوسائط خفيفة الوزن	203 × 350 × 500 مم، دعم وحدات إدخال الورق لكل الأحجام المدعومة 44 جم/م^2 ورق عادي، اتجاه التثبيت في اتجاه النقل
حجم الورق أوزان الورق	203 × 350 × 500 مم، دعم وحدات إدخال الورق لكل الأحجام المدعومة 44 جم/م^2 ورق عادي، اتجاه التثبيت في اتجاه النقل	
وحدة إعداد الكتيبات (BLM200) سعة التتيس	25-2 ورقة (وسائط بحجم 80 جم/م ²) وفقاً لسمك الكتيب: حتى 100 كتيب؛ تتوفر وحدة تجميع الكتب BookStacker الاختيارية يدعم السير الناقل التجميع غير المحدود من خلال تسليم الكتيبات إلى درج الانقطاع الخارجي	
سعة الإخراج على السير الناقل	60 - 300 جم/م ² يصل إلى 300 جم/م ² 203 × 248 مم 320 × 470 مم 1540 × 680 × 1135 مم 150 كجم 240 فوالت؛ 7 أمبير	
وزن ورق صفحات الكتيبات غلاف الكتيب	تجليد بالخيط باستخدام خراطيش التتيس، طلي نصفى (ورقة واحدة) وحدة التثقيب المواجه، وحدة SquareFold؛ جزء دوار لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية لإنتاج كتيبات مقلّس A5؛ وحدة التثقيب الألفية: ما يصل إلى 400 كتيب	
الحد الأدنى لحجم الورق الحد الأقصى لحجم الورق	52-2 ورقة (وسائط بحجم 80 جم/م ²)؛ 56-2 ورقة (وسائط بحجم 70 جم/م ²). وفقاً لسمك الكتيب: حتى 35 كتيباً؛ تتوفر وحدة تجميع الكتب Book Stacker الاختيارية. يدعم السير الناقل التجميع غير المحدود من خلال تسليم الكتيبات إلى درج الانقطاع الخارجي.	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) وزن الوحدة	70 - 300 جم/م ² يصل إلى 300 جم/م ² 203 × 203 مم 350 × 503 مم	
متطلبات الطاقة الميزات		
الخيارات		
وحدة إعداد الكتيبات (BLM550+) سعة التجليد بالخيط		
سعة الإخراج على السير الناقل		
وزن ورق صفحات الكتيبات غلاف الكتيب		
الحد الأدنى لحجم الورق الحد الأقصى لحجم الورق		

* لا يدعم طراز MICR 328 صورة في الدقيقة

* غير متوفرة كإصدار MICR

** مع دعم حجم statement الاختياري للإخراج

توصيك Canon باستخدام وسائطها للحصول على نتائج أفضل.

يُرجى التحقق من قائمة توافق الوسائط (الورق) لمعرفة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج.

تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon.

المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. العلامات التجارية TM والعلامات التجارية المسجلة ©: جميع أسماء الشركات وألوان المنتجات هي علامات تجارية وألوان علامات تجارية مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعنية في أسواقها وألوان بلاها

حاشية سفلية:

1. تصل مهلة أجهزة vp6000 TITAN MICR إلى 6 أسابيع

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon