

Серия varioPRINT 6000 TITAN

**ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДЕЖДНА,
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА
И СУПЕРПРОДУКТИВНА –
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРЕСА ЗА
ФОРМАТИРАНА ХАРТИЯ, КОЯТО
НЯМА РАВНА НА СЕБЕ СИ**



Изключителна производителност и надеждност

Поемете повече задачи и ги изпълнявайте по-бързо благодарение на **изключителната скорост, надеждност и лекота на използване** на серията varioPRINT 6000 TITAN.

Забележително качество на отпечатаните материали

Серията varioPRINT 6000 TITAN отпечатва с неизменно високо качество, което се конкурира с това на офсетовия печат, върху широка гама от печатни носители. Впечатлете клиентите си с почти перфектно **погравняване на изображенията** при чернота, **подобна на тази на** офсетовия печат, и с безупречни, плоски разпечатки, готови от първия път, за лесни и бързи довършителни операции.

Въздействие върху околната среда

Практически без озон, без отпагъчен тонер и **по-ниска консумация на енергия** на разпечатка. Серията varioPRINT 6000 TITAN е проектирана да надхвърля границите, без да вреди на околната среда. Тя има издръжлива конструкция и компоненти, които могат да се рециклират. И в допълнение към **по-ниските емисии и по-малкото отдаване на топлина и шум** принтерите varioPRINT 6000 също консумират по-малко енергия, докато отпечатват милиони разпечатки.

Серия varioPRINT 6000 TITAN



Серията varioPRINT 6000 TITAN помага на клиентите в производствени среди за големи тиражи да увеличат максимално производството си на висококачествени документи с най-ниските нива на внимание от страна на оператора. Благодарение на технологията Gemini тази преса за производствен печат отпечатва с качество като на офсет преса и създава почти перфектни плоски разпечатки по надежден начин. Тя е с издръжлива конструкция, а емисиите, топлината, шумът и отпадъците са ограничени, за да се сведе до минимум въздействието ѝ върху околната среда и да се поддържа приятна работна среда.



varioPRINT 6000 TITAN

За доставчиците на печатни услуги, по-големите корпоративни вътрешнофирмени печатни центрове и печатниците/производителите на книги по заявка стандартната и универсална серия varioPRINT 6000 TITAN предлага истинската гъвкавост и надеждност, от която се нуждае този пазарен сегмент.



Серия varioPRINT 6000 TITAN TPxp

За среди за трансакционен печат, изискващи съпътстващо непоточно оборудване за довършителни операции за голямо натоварване, серията varioPRINT 6000 TPxp (трансакционен печат с допълнителна производителност), със своя здрав тонер с осъщча добавка и Print Guard, отпечатва продукция, която е готова директно за довършителни операции.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Финансовите организации, като например банки и застрахователни компании, трябва да разчитат на отпечатани документи, които са сигурни и могат да бъдат сканирани прецизно от високоскоростни сканиращи устройства. Серията varioPRINT 6000 MICR (магнитно разпознаване на символи) със специален MICR тонер е идеалният високоскоростен принтер за производство на точни и защитени документи, като чекове, вносни бележки и други финансови документи. Тъй като магнитните символи са трудни за промяна или възпроизвеждане, MICR печатът помага за предотвратяване на измами и фалшификации в банковата индустрия.

Серията varioPRINT 6000 TITAN се предлага в следните версии:

- Серия varioPRINT 6000 TITAN
- Серия varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Серия varioPRINT 6000 MICR TITAN

Серията varioPRINT 6000 TITAN се състои от следните отделни модели:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия varioPRINT 6000 TITAN

ТЕХНОЛОГИЯ Технология за обработка на изображението Резолуция на печатния модул Толеранс при позициониране на изображения Лице към гръб	Технологии CopyPress и ScreenPoint LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi и до 237 нива на сивото <+/- 0,3 mm	Максимален капацитет за хартия Формат на хартията Размери (ШхДхВ) Тегло ГЪВКАВ МОДУЛ ЗА ХАРТИЯ Описание Таби за хартия Формат на хартията Максимален формат на хартията Минимален формат на хартията Размери (ШхДхВ) Тегло ВХОДЕН ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ Размери (ШхДхВ) Тегло СТАКЕР С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ Описание Стекове Формат на хартията Максимален капацитет за хартия Размери (ШхДхВ) Тегло Характеристики ОПЦИОНАЛЕН ФИНИШЪР Описание Изходен капацитет Капацитет за захващане с телбог Формат на хартията Захващане с телбог Позиции на захващане с телбог Характеристики КОНТРОЛЕР Описание Интерфейс Език за описание на страници Протоколи Процесор Памет Твърд диск Мрежова връзка	16 000 листа (сбор от 2 модула за хартия с двюйна тава за хартия) 203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)** 940 x 716 x 1150 mm 180 kg Гъвкав модул за зареждане на хартия, който може също така да работи с формат на хартията 350x500. Може да се използва като стандартен модул за хартия (камо първи модул след печатния модул) 2 x 600 листа, 2 x 1650 листа (80 g/m ²) за модул за хартия горни 2 табу: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm) 2 табу за смек: 203x208 mm (LEF) – 500 x 350 mm (SEF) 350 x 500 mm SEF само в табу flex-xl (табу за смек) нормални табу: също като при стандартен модул за хартия; табу flex-xl 208 x 203 mm 940 x 716 x 1150 mm 180 kg 470 x 1020 x 1150 mm 100 kg Могат да бъдат присъединени до три стакера с голям капацитет 2 x 3000 листа (80 g/m ²) за стакер 203 x 203 mm – 350 x 500 mm; опция 178 x (203 – 320 mm) 18 000 листа (3 стакера) 1150 x 736 x 1150 mm; 1150 x 736 x 1928 mm (включително финишър за комплекти) 160 kg (290 kg с включен финишър за комплекти) Печат на разделители, DFD интерфейс за финишъри на други производители Опционален финишър с телбог и стакер в комбинация със стакер с голям капацитет 4000 листа (80 gsm, A4) 100 листа (80 g/m ²) 208 x 275 mm – 220 x 306 mm Захващане в ъгъл, двустранно захващане Портрет, пейзаж, книга Опция: касета и скоби за телбог за 50 листа (къси скоби за тънки документи) Контролер PRISMAsync; Tun: T53 10/100/1000 MB, 2x 1 GB Ethernet портове APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/точно прегаване PostScript® PPML/GA Level 1 PPML Версии 1.5, 2.1 и 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Поддръжка на Xerox® PPP IPDS (опция) TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, статичен/автоматичен IP (чрез DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, private MIB, наблюдение на задачи MIB), IPP 3,0 GHz 8 GB DDR 4 2400 MHz 1 x 500 GB 2,5" И 1 x 1000 GB 3,5" 10/100/1000 MB, 2x 1 GB Ethernet мрежови порта
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ varioPRINT 6330* varioPRINT 6270 varioPRINT 6220 varioPRINT 6180	• 328 A4 разпечатки в минута • 171 A3 разпечатки в минута • 272 A4 разпечатки в минута • 146 A3 разпечатки в минута • 221 A4 разпечатки в минута • 118 A3 разпечатки в минута • 182 A4 разпечатки в минута • 97 A3 разпечатки в минута		
ВРЕМЕННИ ЛИЦЕНЗИ ЗА СКОРОСТ МАКСИМАЛЕН МЕСЕЧЕН ПЕЧАТЕН ОБЕМ (A4) varioPRINT 6330 varioPRINT 6270 varioPRINT 6220 varioPRINT 6180	Временните лицензи за скорост осигуряват гъвкавост с надграждане на скоростта за ограничен период от време 1 000 000 – 10 000 000 (изображения A4) 750 000 – 8 000 000 (изображения A4) 500 000 – 5 000 000 (изображения A4) 300 000 – 2 500 000 (изображения A4)		
ОБЩИ Потребителски интерфейс Размери на основния модул (ШхДхВ) Тегло на основния модул РАБОТНА СРЕДА Консумирана мощност	Интуитивен 15-инчов цветен сензорен екран с висока разделителна способност 1439 x 1070 x 1225 mm 779 kg Режим на готовност: 0,9 KW Режим на печат: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4,0 KW		
PRINT GUARD Основна информация Размери Тегло	Модул за допълнително изпичане за серия varioPRINT 6000 MICR TITAN и опция за серия varioPRINT 6000 TPxp TITAN Ширина 750 mm Дълбочина 850 mm Височина 1200 mm 178 kg		
РАБОТА С ХАРТИЯ Зареждане на хартия (стандартно) Опции Максимален капацитет за хартия Грамаж на хартията Формат на хартията	Модул за хартия с 4 раби за хартия (2 x 1700 листа + 2 x 600 листа) Втори и трети модул за хартия 24 000 листа A4 от 4 стандартни и 8 опционни табу за хартия (грамаж на хартията 80 g/m ²) Опция за две табу за увеличаване на входния капацитет за формат A4 45 – 50 g/m ² с опционален модул за лека хартия 50 – 300 g/m ² за препоръчана от Canon хартия, 60 – 200 g/m ² за друга хартия Носител с покритие: 120 – 200 g/m ² : стандартно, 80 – 120/200 – 250 g/m ² : за одобрени носители 203 x 203 mm – 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)		
СТАНДАРТЕН МОДУЛ ЗА ХАРТИЯ Таби за хартия Стандартен капацитет за хартия Формат на хартията Размери (ШхДхВ) Тегло ОПЦИОНЕН МОДУЛ ЗА ХАРТИЯ Описание Таби за хартия	2 x 600 листа, 2 x 1700 листа (80 g/m ²) 4600 листа 203 x 203 mm – 488 x 320 mm; 178 x 252 mm** 940 x 716 x 1150 mm 180 kg До стандартния модул за хартия могат да бъдат присъединени два допълнителни модула за хартия 2 x 600 листа, 2 x 1700 листа (80 g/m ²) за модул за хартия		

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия varioPRINT 6000 TITAN

КОМПЛЕКТ ЗА ТЪНКИ НОСИТЕЛИ		Размери (ШхДхВ)	2755 x 1870 x 1330 mm
Описание	Специален комплект за вграждане в печатния модул, за да поддържа носители >44 g/m ² , изисква състен въздух, препоръчва се в случай на специализация в печата върху тънки носители	Тегло на устройството	532 kg
Формат на хартията	203 x 203 mm – 350 x 500 mm, поддръжка на всички поддръжани формати от модулите за зареждане с хартия	Захранване	240 V; 4 A
Грамажи на хартията	>44 g/m ² обикновена хартия, посока на влакната в посоката на придвижване	Предлага подшиване на брошури с телбог	До 6 скоби на брошура, Съгване в средата (1 лист); Подрязване на чела; Оформяне на правоъгълен гръб; Ротатор за максимално увеличаване на производителността при производството на брошури A5
МОДУЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА БРОШУРИ (BLM200)		Опции Book Stacker за производствени среди	1040 mm капацитет на стакера, което означава около: – 450 брошури от 10 листа/40 страници (2 mm гръб) – 180 брошури от 25 листа/100 страници (5 mm гръб) – 90 брошури от 50 листа/200 страници (10 mm гръб)
Капацитет за захващане с телбог	2 – 25 листа (80 g/m ² носители)		
Изходен капацитет на конвейерната лента	В зависимост от дебелината на брошурата: до 100 брошури; като опция се предлага PowerStacker Конвейерната лента поддържа неограничено стековане чрез доставяне на брошурите върху външна тава	МОДУЛ ЗА МОНТИРАНЕ НА ВГРАДЕНА КАМЕРА	Модул за монтаж за система за проверка с камера на други производители.
Грамаж на хартията	60 – 300 g/m ²	ФИНИШЪРИ ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ	Благодарение на отворения DFD интерфейс серията varioPRINT 6000 TITAN е подходяща за използване на финишъри от други производители.
Страници на брошурата	До 300 g/m ²		
Корица на брошурата	203 mm x 248 mm		
Формат на хартията мин.	320 mm x 470 mm		
Формат на хартията макс.	1540 x 680 x 1135 mm		
Размери (ШхДхВ)	150 kg		
Тегло на устройството	240 V; 7 A		
Захранване	Подшиване с телбог чрез касети с телбог, Съгване в средата (1 лист)		
Характеристики	Триммер за подрязване на чела; Модул за правоъгълно съгване; Ротатор за максимално увеличаване на производителността при производството на брошури A5; Power Stacker за до 400 брошури		
Опции	2-52 листа (хартия с грамаж 80 g/m ²); 2-56 листа хартия с грамаж 70 g/m ² . В зависимост от дебелината на брошурата: до 35 брошури; наличен е опционен Book Stacker. Конвейерната лента поддържа неограничено стековане чрез доставяне на брошурите върху външна тава.		
МОДУЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА БРОШУРИ (BLM550+)	70 – 300 g/m ²		
Капацитет за подшиване на брошури	До 300 g/m ²		
Изходен капацитет на конвейерната лента	203 mm x 203 mm		
Грамаж на хартията	350 mm x 503 mm		
Страници на брошурата			
Корица на брошурата			
Формат на хартията мин.			
Формат на хартията макс.			

* MICR модел не поддържа 328 ipm
* не се предлага като MICR вариант
** с опционна приставка за работа с формат Statement

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon.
Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.
Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането.

Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon.

Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение. TM
и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави

Забележка:
¹ vP6000 TITAN MICR устройствата са с време за изпълнение 6 седмици

