

Řada varioPRINT 6000 TITAN

**MIMOŘÁDNĚ SPOLEHLIVÁ,
ENERGETICKY ÚSPORNÁ
A EXTRÉMNĚ PRODUKTIVNÍ
ARCHOVÁ TISKÁRNA, KTERÁ
NEMÁ KONKURENCI**



Výjimečná produktivita a spolehlivost

Díky **výjimečné rychlosti, spolehlivosti a snadnému použití** řady varioPRINT 6000 TITAN můžete přijímat více zakázek a rychleji je zpracovávat.

Vynikající kvalita použití

Řada varioPRINT 6000 TITAN konzistentně konkuruje kvalitě ofsetového tisku na široké škále médií. Udělejte dojem na zákazníky téměř dokonalou **registrací s ofsetovou černou a úhledným a plochým výstupem** hned napoprvé pro snadnou a rychlou kompletaci.

Vliv na životní prostředí

Prakticky bez emisí ozónu, bezodpadní toner a **nízká spotřeba energie** pro každý tisk. Řada varioPRINT 6000 TITAN je navržena tak, aby posouvala hranice s ohledem na životní prostředí. Má odolnou konstrukci a součásti lze používat opakovaně. Tiskárny varioPRINT 6000 při tisku milionů výtisků kromě **nižších emisí, nižšího ohřívání a hluku** spotřebovávají také méně energie.

Řada varioPRINT 6000 TITAN



Řada varioPRINT 6000 TITAN pomáhá zákazníkům maximalizovat velkoobjemovou výrobu vysoce kvalitních dokumentů s minimální pozorností obsluhy. Tato produkční tiskárna díky technologii Gemini spolehlivě vytváří výtisky v ofsetové kvalitě a téměř dokonalé ploché výstupy. Je odolná a emise, teplo, hluk a odpad jsou omezeny tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí a poskytly příjemné pracovní prostředí.



varioPRINT 6000 TITAN

Komerčním poskytovatelům tisku, větším firemním interním tiskovým provozům a tiskárnám/ výrobcům knih na zakázku nabízí standardní univerzální řada varioPRINT 6000 TITAN skutečnou flexibilitu a spolehlivost, kterou tento segment trhu potřebuje.



Řada varioPRINT 6000 TITAN TPxp

V transakčních prostředích tisku, která vyžadují náročné near-line zařízení pro konečné úpravy, oceníte řadu varioPRINT 6000 TPxP (transakční tisk s mimořádným výkonem), která díky robustnímu voskovému toneru a funkci Print Guard vytváří výstup, který je okamžitě připraven k použití.



Řada varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finanční tiskové provozy, jako jsou banky a pojišťovny, se musí spoléhat na vytištěné dokumenty, které jsou bezpečné a lze je přesně načíst pomocí vysokorychlostních skenovacích zařízení. Řada varioPRINT 6000 MICR (rozpoznávání znaků tištěných magnetickým inkoustem) se speciálním tonerem MICR je ideální vysokorychlostní tiskárnou pro vytváření přesných a citlivých dokumentů, jako jsou šeky, vkladové pásky a další finanční dokumenty. Vzhledem k tomu, že se magnetické znaky těžko mění nebo replikují, pomáhá tisk MICR předcházet podvodům a padělání v bankovním sektoru.

Řada varioPRINT 6000 TITAN je k dispozici v následujících verzích:

- Řada varioPRINT 6000 TITAN
- Řada varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Řada varioPRINT 6000 MICR TITAN

Řada varioPRINT 6000 TITAN se skládá z těchto individuálních modelů:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- Řada varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- Řada varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- Řada varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řada varioPRINT 6000 TITAN

TECHNOLOGIE Zobrazovací technologie Rozlišení tiskové jednotky Tolerance pro soutisk Zepředu dozadu	Technologie CopyPress a ScreenPoint LED, 600 × 1 200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi a až 237 odstínů šedě < ± 0,3 mm	Velikost papíru Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	203 × 203 mm až 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm)** 940 × 716 × 1 150 mm 180 kg
RYCHLOST TISKU varioPRINT 6330* varioPRINT 6270 varioPRINT 6220 varioPRINT 6180	• 328 výtisků A4 za minutu • 171 výtisků A3 za minutu • 272 výtisků A4 za minutu • 146 výtisků A3 za minutu • 221 výtisků A4 za minutu • 118 výtisků A3 za minutu • 182 výtisků A4 za minutu • 97 výtisků A3 za minutu	FLEXIBILNÍ MODUL PAPÍRU Popis Zásobníky papíru Velikost papíru	Modul zásobníků papíru, který umožňuje práci také s papíry formátu 350 × 500. Dá se použít jako standardní modul papíru (jako první modul za jednotkou) 2 × 600 listů, 2 × 1 650 listů (80 g/m ²) pro každý modul papíru horní 2 zásobníky: 203 × 203 mm (LEF) až 488 × 320 mm; Statement (178 × 252 mm) 2 velkokapacitní zásobníky: 203 × 208 mm (LEF) až 500 × 350 mm (SEF)
DOČASNÉ ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI	Možnost dočasného zvýšení rychlosti na určitou dobu zvyšuje flexibilitu	Maximální velikost papíru Minimální velikost papíru Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	350 × 500 mm SEF pouze ve flexibilních zásobnících xl (velkokapacitní zásobníky) normální zásobníky: stejné jako u standardního modulu papíru; flexibilní zásobníky xl 208 × 203 mm 940 × 716 × 1 150 mm 180 kg
MAXIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ OBJEM TISKU (A4) varioPRINT 6330 varioPRINT 6270 varioPRINT 6220 varioPRINT 6180	1 000 000 – 10 000 000 (obrazů A4) 750 000 – 8 000 000 (obrazů A4) 500 000 – 5 000 000 (obrazů A4) 300 000 – 2 500 000 (obrazů A4)	MODUL VSTUPNÍHO ROZHRANÍ Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	470 × 1 020 × 1 150 mm 100 kg
OBEČNÉ Obsluha uživatelem Rozměry hlavní jednotky (Š × H × V) Hmotnost hlavní jednotky	Intuitivní 15palcová barevná dotyková obrazovka s vysokým rozlišením 1 439 × 1 070 × 1 225 mm 779 kg	VELKOKAPACITNÍ STOHOVAČ Popis Stohy papíru Velikost papíru Maximální kapacita papíru Rozměry (Š × H × V) Hmotnost Funkce	Lze připojit tři velkokapacitní stohovače 2 × 3 000 listů (80 g/m ²) na stohovací jednotku 203 × 203 mm až 350 × 500 mm; volitelně 178 × (203 až 320 mm) 18 000 listů (3 odkládací zásobníky) 1 150 × 736 × 1 150 mm; 1 150 × 736 × 1 928 mm (včetně finišeru sad) 160 kg (290 kg včetně finišeru sad) Tisk na záložky oddělovacích listů, rozhraní DFD pro připojení dokončovacích zařízení třetí strany
ENVIRONMENTÁLNÍ Příkon	Pohotovostní režim: 0,9 kW Režim tisku: varioPRINT 6330 4,9 kW varioPRINT 6270: 4,4 kW varioPRINT 6220: 4,3 kW varioPRINT 6180: 4,0 kW	DOPLŇKOVÝ FINIŠER SAD Popis Výstupní kapacita Kapacita sešívání Velikost papíru Sešívání Polohy sešítí Funkce	Volitelný sešívací a stohovací finišer spojený s velkokapacitním odkládacím zásobníkem 4 000 listů (80 g/m ² ; A4) 100 listů (80 g/m ²) 208 × 275 mm až 220 × 306 mm Sešívání v rohu, dvoustanné sešívání Na výšku, na šířku, kniha Volitelně: zásobník se svorkami na 50 listů plus svorky (speciálně vhodné na tenké dokumenty)
PRINT GUARD – DODATEČNÁ OCHRANA TISKU Základní informace Rozměry Hmotnost	Zařízení po zapékací jednotce pro model varioPRINT 6000 MICR TITAN a volitelně pro varioPRINT 6000 TPxp TITAN Šířka: 750 mm Hloubka: 850 mm Výška: 1 200 mm 178 kg	TISKOVÝ ŘADIČ Popis Rozhraní Jazyk pro popis stránky	Ovladač PRISMAsync; typ: T53 10/100/1000 MB, 2× síťové porty Ethernet 1 GB APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM / streamování PostScript® PPML/GA úroveň 1 PPML verze 1.5, 2.1 a 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Podpora platformy Xerox® PPP IPDS (volitelně) TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, statická nebo automaticky přidělená adresa IP (prostřednictvím DHCP) SNMP v1-v3 (databáze MIB tiskáren, soukromá databáze MIB), databáze MIB pro sledování úloh, IPP
MANIPULACE S PAPÍREM Standardní modul Zásobníků papíru Možnosti Maximální kapacita papíru	Modul papíru se 4 zásobníky papíru (2 × 1 700 listů, 2 × 600 listů) Druhý a třetí modul papíru 24 000 listů A4 ze 4 standardních a 8 doplňkových zásobníků papíru (média o gramáži 80 g/m ²) Možnost dvojitého zásobníku papíru pro zvýšení vstupní kapacity papíru A4	Protokoly Procesor Paměť Pevný disk Možnost připojení k síti	8 GB DDR 4 2400 MHz 1× 500 GB 2,5" a 1× 1 000 GB 3,5"
Gramáž papíru	45 až 50 g/m ² s volitelným modulem pro lehká média 50–300 g/m ² pro média doporučená společností Canon, 60–200 g/m ² pro jiná média Média s povrchovou úpravou: 120–200 g/m ² : standardně, 80–120 / 200–250 g/m ² : schválená média		
Velikost papíru	203 × 203 mm až 350 × 500 mm; Statement (178 × 252 mm)		
STANDARDNÍ MODUL PAPÍRU Zásobníky papíru Standardní kapacita papíru Velikost papíru Rozměry (Š × H × V) Hmotnost	2 × 600 listů, 2 × 1 700 listů (80 g/m ²) 4 600 listů 203 × 203 mm až 488 × 320 mm; 178 × 252 mm** 940 × 716 × 1 150 mm 180 kg		
DOPLŇKOVÝ MODUL PAPÍRU Popis Zásobníky papíru Maximální kapacita papíru	Vedle standardního modulu papíru lze připojit další dva moduly papíru 2 × 600 listů, 2 × 1 700 listů (80 g/m ²) pro každý modul papíru 16 000 listů (součet pro 2 moduly papíru se dvěma zásobníky papíru)		

Canon

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Řada varioPRINT 6000 TITAN

SADA PRO MÉDIA S NÍZKOU GRAMÁŽÍ Popis Velikost papíru Gramáže papíru JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM200) Kapacita sešívání Výstupní kapacita na unášecím pásu Gramáž papíru Stránky brožur Obálka brožur Minimální velikost papíru Maximální velikost papíru Rozměry (Š × H × V) Hmotnost jednotky Požadavky na napájení Funkce Možnosti JEDNOTKA PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR (BLM550+) Kapacita sedlového sešívání Výstupní kapacita na unášecím pásu Gramáž papíru Stránky brožur Obálka brožur Minimální velikost papíru Maximální velikost papíru	Speciální instalační sada jednotky k zajištění podpory používání médií s gramáží > 44 g/m², vyžaduje stlačený vzduch, doporučeno v případě specializace na média nízké gramáže 203 × 203 mm až 350 × 500 mm, podpora všech formátů se zajištěnou podporou prostřednictvím vstupních modulů papíru Běžný papír >44 g/m², směr zrn ve směru průchodu 2 až 25 listů (média o gramáži 80 g/m²) Závisí na tloušťce brožur: až 100 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník s unášecím pásem Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí záchytné přihrádky 60 až 300 g/m² Až 300 g/m² 203 mm × 248 mm 320 mm × 470 mm 1 540 × 680 × 1 135 mm 150 kg 240 V, 7 A Sedlové sešívání pomocí zásobníků se svorkami, Skládání napůl (1 list) Modul oříznutí přední strany; modul vytváření hranatého hřbetu; otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity při vytváření brožur formátu A5; odkládací zásobník s unášecím pásem pro až 400 brožur 2 až 52 listů (média o gramáži 80 g/m²), 2 až 56 listů (média o gramáži 70 g/m²) Závisí na tloušťce brožur: až 35 brožur; k dispozici je doplňkový odkládací zásobník knih Unášecí pás podporuje neomezené stohování dopravením brožur do externí záchytné přihrádky. 70 až 300 g/m² Až 300 g/m² 203 mm × 203 mm 350 mm × 503 mm	Rozměry (Š × H × V) Hmotnost jednotky Požadavky na napájení Funkce sedlového sešívání Doplňky Odkládací zásobník knih pro produkční prostředí: INTEGROVANÁ UPÍNACÍ JEDNOTKA PRO KAMERU KONEČNÉ ÚPRAVY TŘETÍ STRANOU 2 755 × 1 870 × 1 330 mm 532 kg 240 V, 4 A Až 6 spon na brožuru, skládání napůl (1 list); oříznutí přední strany; vytvoření hranatého hřbetu; otáčecí jednotka pro maximalizaci produktivity při vytváření brožur formátu A5 Kapacita pro stohování 1 040 mm, což znamená přibližně: – 450 brožur s 10 listy / 40 stránkami (2mm hřbet) – 180 brožur s 25 listy / 100 stránkami (5mm hřbet) – 90 brožur s 50 listy / 200 stránkami (10mm hřbet) Montážní jednotka pro kontrolní systém kamer jiných výrobců. Díky otevřenému rozhraní DFD nabízí řada varioPRINT 6000 TITAN flexibilitu z hlediska konečných úprav prováděných jinými dodavateli.
--	---	---

* Model MICR nepodporuje 328 obr./min
* není k dispozici pro verzi MICR
** s volitelnou vložkou pro podporu formátu Statement

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon.
V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.
Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány.
Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon.
Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích

Poznámky pod čarou:
¹ Dodací lhůta zařízení vP6000 TITAN MICR je 6 týdnů

