

Σειρά varioPRINT 6000 TITAN

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΝΑ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ



Εξαιρετική παραγωγικότητα και αξιοπιστία

Αναλάβετε περισσότερες εργασίες και ολοκληρώστε τις πιο γρήγορα, χάρη στην **εξαιρετική ταχύτητα**, την **αξιοπιστία** και την **ευκολία χρήσης** της Σειράς varioPRINT 6000 TITAN.

Εξαιρετική ποιότητα παραγωγής

Η Σειρά VarioPRINT 6000 TITAN παράγει με συνέπεια εκτυπώσεις ποιότητας εφάμιλλης εκείνης των πιεστηρίων όφσετ, σε μεγάλη γκάμα υλικών. Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας με την σχεδόν τέλεια **σύμπτωση**, το **μαύρο επιπέδου όφσετ**, τις **επίπεδες** εκτυπώσεις και την άψογη παραγωγή από την πρώτη φορά, για εύκολη και γρήγορη τελική επεξεργασία.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Σχεδόν ανύπαρκτες εκπομπές όζοντος, μηδενική σπατάλη γραφίτη και **χαμηλή κατανάλωση ενέργειας** ανά εκτύπωση. Τα μοντέλα της Σειράς varioPRINT 6000 TITAN έχουν σχεδιαστεί για την κατάκτηση νέων ορίων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η κατασκευή τους εγγυάται αντοχή στον χρόνο και τα εξαρτήματά τους μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Επίσης, πέραν των **χαμηλότερων εκπομπών αερίων και των μειωμένων επιπέδων θερμότητας και θορύβου**, οι εκτυπωτές varioPRINT 6000 καταναλώνουν επίσης λιγότερη ενέργεια ενώ είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν εκατομμύρια εκτυπώσεις.

Σειρά varioPRINT 6000 TITAN



Η Σειρά varioPRINT 6000 TITAN βοηθά τους πελάτες σε περιβάλλοντα παραγωγής μεγάλου τιράζ να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή εγγράφων υψηλής ποιότητας με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις από τον χειριστή. Αυτός ο εκτυπωτής μεγάλου τιράζ δημιουργεί εκτυπώσεις επιπέδου όφσσετ και σχεδόν απόλυτα επίπεδες χάρη στην τεχνολογία Gemini, με κορυφαία αξιοπιστία. Η κατασκευή του προσφέρει αντοχή στον χρόνο, χαμηλές εκπομπές αερίων, θορύβου και θερμότητας, καθώς και μειωμένα απόβλητα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.



varioPRINT 6000 TITAN

Για τους παρόχους εμπορικής παραγωγής εκτυπώσεων, τα εσωτερικά τμήματα εκτυπώσεων μεγάλων οργανισμών και τα τυπογραφεία και τις εκδοτικές επιχειρήσεις παραγωγής βιβλίων κατά απαίτηση, η στάνταρ σειρά varioPRINT 6000 TITAN προσφέρει την πραγματική ευελιξία και αξιοπιστία που χρειάζεται αυτός ο κλάδος της αγοράς.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Για περιβάλλοντα εκτύπωσης εγγράφων συναλλαγών που απαιτούν εξοπλισμό τελικής επεξεργασίας near line βαρέος τύπου, τα συστήματα της Σειράς varioPRINT 6000 TPxp (Transactional Printing with extra performance - Εκτύπωση εγγράφων συναλλαγών με ενισχυμένες επιδόσεις), με ανθεκτικούς γραφίτες κεριού και Προστατευτικό εκτύπωσης, παράγουν υλικά που είναι άμεσα έτοιμα για τελική επεξεργασία.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Οι οργανισμοί που παράγουν χρηματοοικονομικά έγγραφα, όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες, πρέπει να βασίζονται σε εκτυπωμένα έγγραφα τα οποία θα είναι ασφαλή και θα μπορούν να διαβάζονται με ακρίβεια από συσκευές σάρωσης υψηλής ταχύτητας. Τα μοντέλα της Σειράς varioPRINT 6000 MICR (Magnetic Ink Character Recognition - Αναγνώριση χαρακτήρων μαγνητικού μελανιού) με ειδικό γραφίτη MICR αποτελούν τους ιδανικούς εκτυπωτές υψηλής ταχύτητας για την παραγωγή εγγράφων ακριβείας και υψηλών απαιτήσεων ασφάλειας, όπως επιταγές, αποδείξεις κατάθεσης και άλλα οικονομικά έγγραφα. Επειδή οι μαγνητικοί χαρακτήρες είναι δύσκολο να αλλάξουν ή να αντιγραφούν, η εκτύπωση MICR συμβάλλει στην πρόληψη της απάτης και της πλαστογράφησης στον τραπεζικό κλάδο.

Η σειρά varioPRINT 6000 TITAN είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες εκδόσεις:

- Σειρά varioPRINT 6000 TITAN
- Σειρά varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Σειρά varioPRINT 6000 MICR TITAN

Η Σειρά varioPRINT 6000 TITAN αποτελείται από τα ακόλουθα μεμονωμένα μοντέλα:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τεχνολογία απεικόνισης	
Ανάλυση μηχανισμού	
Ανοχή συμπίεσεων	
Εμπρός-πίσω	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
varioPRINT 6330*	
varioPRINT 6270	
varioPRINT 6220	
varioPRINT 6180	
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (A4)	
varioPRINT 6330	
varioPRINT 6270	
varioPRINT 6220	
varioPRINT 6180	
ΓΕΝΙΚΑ	
Χειρισμός από τον χρήστη	
Διαστάσεις κύριου μηχανισμού (ΠxBxY)	
Βάρος κύριου μηχανισμού	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Βασικές πληροφορίες	
Διαστάσεις	
Βάρος	
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Εισοδος χαρτιού, στάνταρ	
Επιλογές	
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	
Βάρος χαρτιού	
Μέγεθος χαρτιού	
ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Δίσκοι χαρτιού	
Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού	
Μέγεθος χαρτιού	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	
Βάρος	
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Περιγραφή	
Δίσκοι χαρτιού	
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	
Μέγεθος χαρτιού	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	

Τεχνολογίες CopyPress και ScreenPoint
LED, 600 x 1.200dpi, 85/106/125/141/180lpi και έως και 237 τόνοι του γκρι
<+/- 0,3mm
• 328 εκτυπώσεις A4 ανά λεπτό
• 171 εκτυπώσεις A3 ανά λεπτό
• 272 εκτυπώσεις A4 ανά λεπτό
• 146 εκτυπώσεις A3 ανά λεπτό
• 221 εκτυπώσεις A4 ανά λεπτό
• 118 εκτυπώσεις A3 ανά λεπτό
• 182 εκτυπώσεις A4 ανά λεπτό
• 97 εκτυπώσεις A3 ανά λεπτό
Οι προσωρινές άδειες ταχύτητας επιτρέπουν την αναβάθμιση της ταχύτητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα
1.000.000-10.000.000 (εικόνες A4)
750.000-8.000.000 (εικόνες A4)
500.000-5.000.000 (εικόνες A4)
300.000-2.500.000 (εικόνες A4)
Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης
1.439 x 1.070 x 1.225mm
779kg
Αναμονή: 0,9KW
Κατάσταση εκτύπωσης: varioPRINT 6330 4,9KW
varioPRINT 6270 4,4KW
varioPRINT 6220 4,3KW
varioPRINT 6180 4,0KW
Εξάρτημα μετά τη μονάδα σύντηξης για συστήματα της σειράς VarioPrint 6000 MICR TITAN και προαιρετικά για συστήματα της σειράς VarioPrint 6000 TRxp TITAN
Πλάτος 750mm
Βάθος 850mm
Ύψος 1.200mm
178kg
Μονάδα χαρτιού με 4 δίσκους χαρτιού (2 x 1.700 φύλλα + 2 x 600 φύλλα)
Δεύτερη και τρίτη μονάδα χαρτιού
24.000 φύλλα A4 από 4 στάνταρ και 8 προαιρετικούς δίσκους χαρτιού (υλικά εκτύπωσης 80g/m ²)
Προαιρετικός διπλός δίσκος χαρτιού για αύξηση της χωρητικότητας εισόδου χαρτιού A4
45-50g/m ² με την προαιρετική μονάδα ελαφρών υλικών
50-300g/m ² για συνιστώμενα υλικά εκτύπωσης Canon, 60-200g/m ² για άλλα υλικά
Επιχρισμένα υλικά: 120-200g/m ² : στάνταρ, 80-120/200-250g/m ² : εγκεκριμένα υλικά
203 x 203mm-350 x 500mm· Statement (178 x 252mm)
2 x 600 φύλλα, 2 x 1.700 φύλλα (80g/m ²)
4.600 φύλλα
203 x 203mm-488 x 320mm· 178 x 252mm**
940 x 716 x 1.150mm
180kg
Εκτός από την στάνταρ μονάδα χαρτιού, μπορούν να συμπεριληφθούν δύο επιπλέον μονάδες
2 x 600 φύλλα, 2 x 1.700 φύλλα (80gsm) ανά μονάδα χαρτιού
16.000 φύλλα (άθροισμα 2 μονάδων χαρτιού με διπλό δίσκο χαρτιού)
203 x 203mm-488 x 320mm· Statement (178 x 252mm)**
940 x 716 x 1.150mm

Βάρος	
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Περιγραφή	
Δίσκοι χαρτιού	
Μέγεθος χαρτιού	
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού	
Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	
Βάρος	
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	
Βάρος	
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
Περιγραφή	
Δεσμίδες	
Μέγεθος χαρτιού	
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	
Διαστάσεις (ΠxBxY)	
Βάρος	
Χαρακτηριστικά	
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ SET FINISHER	
Περιγραφή	
Χωρητικότητα εξόδου	
Ικανότητα συρραφής	
Μέγεθος χαρτιού	
Συρραφή	
Θέσεις συρραφής	
Χαρακτηριστικά	
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Περιγραφή	
Διασύνδεση	
Γλώσσα περιγραφής σελίδας	
Πρωτόκολλα	
Επεξεργαστής	
Μνήμη	
Σκληρός δίσκος	
Συνδεσιμότητα δικτύου	

180kg
Ευέλικτη μονάδα εισόδου χαρτιού που επιτρέπει επίσης τη χρήση χαρτιού με μέγεθος 350 x 500. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Στάνταρ μονάδα χαρτιού (δηλαδή η πρώτη μονάδα χαρτιού μετά τον μηχανισμό)
2 x 600 φύλλα, 2 x 1.650 φύλλα (80gsm) ανά μονάδα χαρτιού
επάνω 2 δίσκοι: 203 x 203mm (τροφοδοσία μεγάλης πλευράς)-488 x 320mm· Statement (178 x 252mm)
2 δίσκοι μεγάλης χωρητικότητας: 203 x 208mm (τροφοδοσία μεγάλης πλευράς)-500 x 350mm (τροφοδοσία μικρής πλευράς)
350 x 500mm με τροφοδοσία μικρής πλευράς μόνο σε ευέλικτους δίσκους xl (δίσκοι μεγάλης χωρητικότητας)
κανονικοί δίσκοι: όμοια με τη Στάνταρ μονάδα χαρτιού
ευέλικτοι δίσκοι xl: 208 x 203mm
940 x 716 x 1.150mm
180kg
470 x 1.020 x 1.150mm
100kg
Δυνατότητα συμπερίληψης τριών μονάδων συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας
2 x 3.000 φύλλα (80g/m ²) ανά μονάδα συγκέντρωσης
203 x 203mm-350 x 500mm· προαιρετικά 178 x (203-320mm)
18.000 φύλλα (3 μονάδες συγκέντρωσης)
1.150 x 736 x 1.150mm·
1.150 x 736 x 1.928mm (με Set Finisher)
160kg (290kg με Set Finisher)
Εκτύπωση διαχωριστικών με καρτέλες, διασύνδεση DFD για τελική επεξεργασία με μονάδες τρίτων κατασκευαστών
Προαιρετικός Συρράπτης/Finisher με μονάδα συγκέντρωσης σε συνδυασμό με Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας
4.000 φύλλα (80g/m ² , A4)
100 φύλλα (80g/m ²)
208 x 275mm-220 x 306mm
Συρραφή στη γωνία, Συρραφή δύο πλευρών
Κατακόρυφα, Οριζόντια, Βιβλίο
Προαιρετικά: κασέτες συρραφής 50 φύλλων και συρραπτικά (ειδικά σχεδιασμένα για λεπτά έγγραφα)
Ελεγκτής PRISMAsync· Τύπος: T53
10/100/1000MB, 2 θύρες δικτύου Ethernet 1GB
APPE (Adobe® PDF Print Engine)
Adobe® PostScript® 3TM/streaming PostScript®
PPML/GA Level 1
PPML εκδόσεις1,5, 2,1 και 2,2
PDF 1.7
PCL 6
Υποστήριξη Xerox® PPP
IPDS (προαιρετικά)
TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, στατική/αυτόματη διεύθυνση IP (μέσω DHCP)
SNMP v1-v3 (MIB εκτυπωτή, ιδιωτική MIB, MIB παρακολούθησης εργασιών), IPP
3,0GHz
8GB DDR 4 2.400MHz
1 x 500GB 2,5" KAI 1 x 1.000GB 3,5"
10/100/1000MB, 2 θύρες δικτύου Ethernet 1GB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά varioPRINT 6000 TITAN

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Περιγραφή

Μέγεθος χαρτιού

Βάρος χαρτιού

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ (BLM200)

Ικανότητα συρραφής

Χωρητικότητα εξόδου σε
ιμάντα μεταφοράς

Βάρος χαρτιού σελίδων
φυλλαδίου

Εξώφυλλο φυλλαδίου

Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Βάρος μονάδας

Απαιτήσεις τροφοδοσίας
ρεύματος

Χαρακτηριστικά

Επιλογές

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ (BLM550+)

Δυνατότητα συρραφής στη
ράχη

Χωρητικότητα εξόδου σε
ιμάντα μεταφοράς

Βάρος χαρτιού σελίδων
φυλλαδίου

Εξώφυλλο φυλλαδίου

Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού

Ειδικό κιτ εγκαθιστώμενο στον μηχανισμό για τη χρήση υλικών εκτύπωσης >44g/m², απαιτεί πεπιεσμένο αέρα, συνιστάται στις περιπτώσεις ειδικευσης στην παραγωγή εκτυπώσεων σε ελαφρά υλικά.

203 x 203mm-350 x 500mm, υποστήριξη όλων των μεγεθών που υποστηρίζονται από τις μονάδες εισόδου χαρτιού.

>44g/m² απλό χαρτί, διεύθυνση ινών προς την κατεύθυνση μεταφοράς.

2-25 φύλλα (υλικά εκτύπωσης 80g/m²)

Ανάλογα με το πάχος των φυλλαδίων: έως 100 φυλλάδια.
Διατίθεται προαιρετική μονάδα PowerStacker. Ο ιμάντας μεταφοράς υποστηρίζει απεριόριστη συγκέντρωση, παραδίδοντας τα φυλλάδια σε εξωτερικό δίσκο απόθεσης.

60-300g/m²

Έως 300g/m²

203mm x 248mm

320mm x 470mm

1.540 x 680 x 1.135mm

150kg

240V· 7A

Συρραφή στη ράχη με χρήση κασετών συρραφής, Δίπλωμα στη μέση (1 φύλλο).

Μονάδα κοπής εμπρός ακμής· Μονάδα διπλώματος με τετραγωνισμένα άκρα.
Μονάδα περιστροφής για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας για φυλλάδια A5.
Ηλεκτρική μονάδα συγκέντρωσης για έως 400 φυλλάδια.

2-52 φύλλα (υλικά 80g/m²) 2-56 φύλλα για υλικά 70g/m².

Αναλόγως του πάχους των φυλλαδίων: έως 35 φυλλάδια· διατίθεται προαιρετική Μονάδα συγκέντρωσης βιβλίων.
Ο ιμάντας μεταφοράς υποστηρίζει απεριόριστη συγκέντρωση, παραδίδοντας τα φυλλάδια σε εξωτερικό δίσκο απόθεσης.

70-300g/m²

Έως 300g/m²

203mm x 203mm

350mm x 503mm

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Βάρος μονάδας

Απαιτήσεις τροφοδοσίας
ρεύματος

Με δυνατότητα συρραφής
στη ράχη

Προαιρετική μονάδα
συγκέντρωσης βιβλίων για
περιβάλλοντα παραγωγής

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

2.755 x 1.870 x 1.330mm

532kg

240V· 4A

Έως 6 ραφές ανά φυλλάδιο, Δίπλωμα στη μέση (1 φύλλο)·
Κοπή εμπρός ακμής· Διαμόρφωση τετράγωνης ράχης· Μονάδα περιστροφής για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας δημιουργίας φυλλαδίων A5.

Ικανότητα συγκέντρωσης 1.040mm, που σημαίνει περίπου:
- 450 φυλλάδια 10 φύλλων/40 σελίδων (ράχη 2mm)
- 180 φυλλάδια 25 φύλλων/100 σελίδων (ράχη 5mm)
- 90 φυλλάδια 50 φύλλων/200 σελίδων (ράχη 10mm)

Μονάδα τοποθέτησης για σύστημα επιθεώρησης κάμερας τρίτου κατασκευαστή.

Χάρη στην ανοιχτή διασύνδεση DFD, η σειρά varioPRINT 6000 TITAN επιτρέπει ευέλικτη τελική επεξεργασία με μονάδες τρίτων κατασκευαστών.

* Το μοντέλο MICR δεν υποστηρίζει 328 εκκ./λεπτό

* μη διαθέσιμο ως έκδοση MICR

** με προαιρετικό ένθετο υποστήριξης μεγέθους Statement

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή.

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon.

Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. TM και [®]: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Υποσημείωση:

¹ Τα συστήματα vP6000 TITAN MICR έχουν χρόνο παράδοσης 6 εβδομάδες.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024