

varioPRINT 6000 TITAN-seeria

**ÜLIMALT USALDUSVÄÄRNE,
ENERGIASÄÄSTLIK JA
ÄÄRMISELT TOOTLIK-
LEHTPABERIGA TOOTMISPRESS,
MIS VÕIDAB IGAL ALAL**



Suurepärane tootlikkus ja töökindlus

Võtke vastu rohkem töid ja tehke need kiiremini tänu varioPRINT 6000-seeria TITAN-printeri **vapustavale kiirusele, töökindlusele ja kasutusmugavusele.**

Erakordne rakendus kvaliteet

VarioPRINT 6000-seeria TITAN toodab järjekindlalt trükiseid, mis suudavad konkureerida ofset-trüki kvaliteediga paljudel erinevatel printimaterjalidel. Avaldage oma klientidele muljet peaaegu täiusliku **registreerimisega ofset-trüki sarnase musta värvi ja täpse ning lameda**, esimesel korral õigete väljunditega, mis võimaldavad lihtsat ja kiiret viimistlust.

Keskkonnamõju

Praktiliselt puuduv osooniheide ja toonerijäätmed ning **väike energiatarve** väljatrüki kohta. VarioPRINT 6000-seeria TITAN on loodud piiride avardamiseks, pidades samal ajal meeles keskkonda. See on loodud kestma ja selle komponente saab uuesti kasutada. Lisaks **väiksematele heitkogustele, väiksemale soojusele ja mürale** tarbivad varioPRINT 6000-printerid ka vähem en ergiat, printides samal ajal miljoneid trükiseid.

varioPRINT 6000 TITAN-seeria



VarioPRINT 6000-seeria TITAN aitab suuremahulise tootmisega klientidel maksimeerida kvaliteetsete dokumentide tootmist võimalikult vähese kasutaja tähelepanuga. See tootmisprinter loob tänu Gemini-tehnoloogiale usaldusväärselt ofset-trüki sarnaseid ja peaaegu täiuslikult lamedaid väljatrükke. See on loodud kestma ning heitkogused, soojus, müra ja jäätmed on piiratud, et minimeerida selle keskkonnamõju ja hõlbustada meeldivat töökeskkonda.



varioPRINT 6000 TITAN

Äriprintimisteenuste osutajatele, suurematele ettevõtete ettevõttesisestele printimiskasutustele ja tellitavate raamatute trükkalitele/tootjatele pakub standardne universaalne varioPRINT 6000-seeria TITAN tõelist paindlikkust ja usaldusväärsust, mida just see turusegment vajab.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Tehingute printimiskeskondade jaoks, mis nõuavad suure koormusega peaaegu liinilaadseid viimistlusseadmeid, genereerib varioPRINT 6000-seeria TPxp (Transactional Printing with extra performance) oma tugeva vahatooneri ja printimiskaitsega väljundid, mis on kohe valmis viimistlemiseks.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finantsvaldkonna printimiskasutajad, näiteks pangad ja kindlustusfirmad, vajavad trükitud dokumente, mis on turvalised ja mida saab kiire skannimisega täpselt lugeda. VarioPRINT 6000-seeria MICR (Magnetic Ink Character Recognition) koos spetsiaalse MICR-tooneriga on ideaalne kiirprinter täpsete ja turvatundlike dokumentide, näiteks tšekkide, hoiusekirjade ja muude finantsdokumentide valmistamiseks. Kuna magnetilisi märke on raske muuta või jäljendada, aitab MICR-trükkimine vältida pettusi ja võltsinguid panganduses.

VarioPRINT 6000-seeria TITAN on saadaval järgmistes versioonides:

- varioPRINT 6000-seeria TITAN
- varioPRINT 6000-seeria TPxp TITAN
- varioPRINT 6000-seeria MICR TITAN

VarioPRINT 6000-seeria TITAN koosneb järgmistest üksikmudelitest:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEHNOLOOGIA		Kaal	180 kg
Pilditehnoloogia	CopyPress-ja ScreenPoint-tehnoloogiad	PAINDLIKU PABERI MOODUL	
Lahutusvõime	LED, 600 x 1200 punkt/tolli, 85/106/125/141/180 punkt/tolli ja kuni 237 halli varjundit	Kirjeldus	Paindliku paberi sisestusmoodul, mis saab hakkama ka paberisuurusega 350 x 500. Saab kasutada standardse paberimoodulina (esimene moodul pärast mootorit)
Salvestusvõime	<+/- 0,3 mm	Paberisalved	2 x 600 lehte, 2 x 1650 lehte (80 g/m²) paberimooduli kohta
Ees- ja tagaküljel		Paberi formaat	ülemised kaks salve: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm) Kaks massisalve: 203 x 208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)
PRINTIMISKIIRUS		Max paberi formaat	350 x 500 mm SEF ainult flex-xl salvedes (massisalved)
varioPRINT 6330*	• 328 A4-väljatrükki minutis • 171 A3-väljatrükki minutis	Min paberi formaat	tavalised salved: sama, mis standardne paberimoodul; flex-xl salved 208 x 203 mm
varioPRINT 6270	• 272 A4-väljatrükki minutis • 146 A3-väljatrükki minutis	Möödud (L x S x K)	940 x 716 x 1150 mm
varioPRINT 6220	• 221 A4-väljatrükki minutis • 118 A3-väljatrükki minutis	Kaal	180 kg
varioPRINT 6180	• 182 A4-väljatrükki minutis • 97 A3-väljatrükki minutis	SISENDLIIDESE MOODUL	
AJUTISED KIIRUSLITSENTSID	Ajutine kiiruslitsents võimaldab piiratud perioodi jooksul paindlikkust ja suuremat kiirust	Möödud (L x S x K)	470 x 1020 x 1150 mm
MAKSIMAALNE PRINTIMISMAHT KUUS (A4)		Kaal	100 kg
varioPRINT 6330	1 000 000 - 10 000 000 (A4 pilti)	SUUREMAHULINE VIRNASTI	
varioPRINT 6270	750 000 - 8 000 000 (A4 pilti)	Kirjeldus	Kasutada on võimalik kolme suuremahulist virnastit
varioPRINT 6220	500 000 - 5 000 000 (A4 pilti)	Virnad	2 x 3000 lehte (80 g/m²) virnastaja kohta
varioPRINT 6180	300 000 - 2 500 000 (A4 pilti)	Paberi formaat	203 x 203 mm - 350 x 500 mm; valikuline: 178 x (203-320 mm)
ÜLDINE		Maksimaalne paberimahutavus	18 000 lehte (3 virnastit)
Kasutaja töö	15-tolline intuitiivne suure eraldusvõimega värviiline puuteekraan	Möödud (L x S x K)	1150 x 736 x 1150 mm; 1150 x 736 x 1928 mm (koos komplekteeritud viimistlusseadmega)
Põhiseadme mõõdud (L x S x K)	1439 x 1070 x 1225 mm	Kaal	160 kg (290 kg koos viimistlusseadmega)
Põhiseadme mass	779 kg	Funktsioonid	Vahekaartidega printimine, DFD-liides kolmanda isiku viimistlejate jaoks
KESKKONNAANDMED		VALIKULINE KOMPLEKTEERITUD VIIMISTLEJA	
Energiatarve	Ooterežiimis: 0,9 KW Prindirežiim: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4,0 KW	Kirjeldus	Lisavarustuses klammerdaja ja virnastiga viimistleja koos suuremahulise virnastiga
PRINTIMISKAITSE		Väljastusmaht	4000 lehte (80 g/m², A4)
Põhiline teave	Kuumutamisjärgne üksus saadaval varioPRINT 6000 MICR TITAN-seeria mudelitega ja lisavarustuses koos mudeliga varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Klammerdatav paksus	100 lehte (80 g/m²)
Mõõtmed	Laius 750 mm Sügavus 850 mm Kõrgus 1200 mm	Paberi formaat	208 x 275 mm - 220 x 306 mm
Kaal	178 kg	Klammerdamine	Nurga klammerdamine, kahepoolne klammerdamine
PABERIKASUTUS		Klammerdamisasendid	Portrait, Landscape, Book
Standardne paberimaht	4 paberisalvega paberimoodul (2 x 1700 lehte, 2 x 600 lehte)	Funktsioonid	Valikuline: 50 lehe klambrikassett ja klammerdajad (eriti sobiv õhukeste dokumentide jaoks)
Lisad	Teine ja kolmas paberimoodul	KONTROLLER	
Maksimaalne paberimahutavus	24 000 A4-lehte neljas standardses ja kaheksas lisavarustuses olevas paberisalves (prindimaterjal massiga 80 g/m²) Paberisöödumahu (A4) suurendamiseks kahe paberisalve võimalus	Kirjeldus	PRISMAsync controller; tüüp: T53
Paberi mass	45-50 g/m² koos valikulise kerge paberimooduliga 50-300 g/m² Canoni soovitatud prindimaterjali puhul 60-200 g/m² muude prindimaterjalide puhul	Liides	10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Etherneti võrguport
Paberi formaat	Kaetud materjal: 120-200 g/m²; standardne, 80-120 / 200-250 g/m²; toetatud prindimaterjal 203 x 203 mm - 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)	Lehekülje kirjelduskeel	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/ PostScript® voogedastus PPML/GA tase 1 PPML versioonid 1.5, 2.1 ja 2.2 PDF 1,7 PCL 6 Xerox® PPP tugi IPDS (valikud) TCP/IP (LPR/LPD, pistik), SMB staatiline/automaatne IP (läbi DHCP) SNMP v1-v3 (printer MIB, privaatne MIB, tööde jälgimise MIB), IPP
STANDARDVARUSTUSES PABERIMOODUL		Protokollid	
Paberisalved	2 x 600 lehte, 2 x 1700 lehte (80 g/m²)	Protsessor	3,0 GHz
Standardne paberimaht	4600 lehte	Mälu	8 GB DDR 4 2400 MHz
Paberi formaat	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; 178 x 252 mm**	Kõvaketas	1x500 GB 2,5 TOLLI JA 1x1000 GB 3,5 TOLLI
Möödud (L x S x K)	940 x 716 x 1150 mm	Võrguühendus	10/100/1000 MB, 2 x 1 GB Etherneti võrguport
Kaal	180 kg		
VALIKULINE PABERIMOODUL			
Kirjeldus	Standardse paberimooduli kõrvale saab paigaldada kaks lisapaberimoodulit.		
Paberisalved	2 x 600 lehte, 2 x 1700 lehte (80 g/m²) paberimooduli kohta		
Maksimaalne paberimahutavus	16 000 lehte (kahe salvega kahe paberimooduli kogusumma)		
Paberi formaat	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**		
Möödud (L x S x K)	940 x 716 x 1150 mm		

KERGE PRINDIMATERJALI
KOMPLEKT

Kirjeldus

Spetsiaalne paigalduskomplekt mootorile, et toetada > 44 g/m² prindimaterjali kasutamist. Selle jaoks on vaja konstantse rõhuga õhku ja seda soovitatakse kasutada kerge prindimaterjaliga.

Paberiformaat

203 × 203 mm – 350 × 500 mm, kõik paberisestusmoodulite toetatud suurused

Paberi massid

>44 g/m² tavaline paber, pikisuunas paberkiud

BROŠÜÜRILOOJA (BLM200)

Klammerdatav paksus

2–25 lehte (80 g/m²)

Konveierilindi väljundmaht

Olenevalt voldiku paksusest kuni 100 voldikut; lisavarustuses on kiirvinnasti Power Stacker. Konveierilint toetab piiramatut vinnastamist, väljastades brošüürid välisesse korvi

Brošüüri lehtede paberi kaal

60–300 g/m²

Brošüüri kaas

Kuni 300 g/m²

Paberi formaat min

203 mm × 248 mm

Paberi formaat max

320 mm × 470 mm

Mõõdud (L × S × K)

1540 × 680 × 1135 mm

Mass, seade

150 kg

Toitenõuded

240 V; 7 A

Funktsioonid

Sadulklammerdamine, kasutades klambrikassette, Poolvoltimine (1 leht)

Lisad

Esikülje piiramismoodul; SquareFold-moodul; A5-brošüüride tootlikkuse suurendamiseks mõeldud pööraja; kuni 400 voldiku kiirvinnasti

BROŠÜÜRILOOJA (BLM550+)

Sadulklammerduse paksus

2–52 lehte (80 g/m² prindimaterjal); 2–56 lehte (70 g/m² prindimaterjal).

Konveierilindi väljundmaht

Olenevalt voldiku paksusest kuni 35 voldikut; lisavarustuses on kiirvinnasti Power Stacker. Konveierilint toetab piiramatut vinnastamist, väljastades brošüürid välisesse korvi.

Brošüüri lehtede paberi kaal

70–300 g/m²

Brošüüri kaas

Kuni 300 g/m²

Paberi formaat min

203 mm × 203 mm

Paberi formaat max

350 mm × 503 mm

Mõõdud (L × S × K)

Mass, seade

2755 × 1870 × 1330 mm

Toitenõuded

532 kg

240 V; 4 A

Hõlmab sadulklammerdamist

Kuni 6 õmblust brošüüri kohta, poolvoltimine (1 leht); esiääre kärpimine; lameda selja vormimine; A5-brošüüride tootlikkuse suurendamiseks mõeldud pööraja

Valikuline brošüüride vinnasti tootmiskeskondadele

1040 mm vinnastuskõrgus, mis tähendab umbes:
- 450 brošüüri 10 lehest / 40 leheküljega (2 mm selg)
- 180 brošüüri 25 lehest / 100 leheküljega (5 mm selg)
- 90 brošüüri 50 lehest / 200 leheküljega (10 mm selg)

SISSEHITATUD KAAMERA
KINNITUS

Kinnitus kolmanda isiku kaamera tuvastussüsteemi jaoks.

KOLMANDA ISIKU
VIIMISTLEJA

Tänu avatud DFD-liidesele on varioPRINT 6000 TITAN-seeria paindlik ka kolmanda isiku viimistlejatega.

* MICR-mudel ei toeta 328 kujutist/min

* ei ole saadaval MICR-versioonina

** Statement-formaati toetava valikulise vahelepaigutajaga

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitab Canon kasutada Canoni prindimaterjali.

Prindimaterjali/paberi soovitude saamiseks vaadake prindimaterjali (paberi) ühilduvuse loendit.

oSA pilte on paljundamise selguse huvides kohandatud.

Kõik andmed põhinevad Canoni standardsetel katsemeetoditel.

Lõplikke tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta. [™] ja [®]; kõik ettevõtte- ja/või tootenimed on kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad tootjatele nende turgudel ja/või riikides

Allmärkus

¹ vP6000 TITAN MICR-seadmetel on kuuenädalane tellimuse täitmise aeg

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2024