

varioPRINT 6000 TITAN sorozat

RENDKÍVÜL MEGBÍZHATÓ, ENERGIAHATÉKONY ÉS KIEMELKEDŐEN TERMELÉKENY - A FELÜLMÚLHATATLAN ÍVES NYOMDAGÉP



Kivételes termelékenység és megbízhatóság

A varioPRINT 6000 TITAN sorozat **kivételes sebességének, megbízhatóságának** és egyszerű használatának **köszönhetően** több munkát tud elvégezni gyorsabb átfutási idővel.

Kiemelkedő minőség

A varioPRINT 6000 TITAN sorozat következetesen olyan nyomatokat produkál, amelyek ofszet minőséggel vetekszenek a nyomathordozók széles skáláján. Nyűgözze le ügyfeleit a szinte tökéletes **regisztrációval** és az **ofszethez hasonló feketeséggel**, valamint az **egyszerű és gyors utófeldolgozást biztosító, rendezett, sík kifekvésű, előre jól sikerülő** nyomatokkal.

Környezetkárosító hatás

Gyakorlatilag semennyi ózon és hulladéktoner nem keletkezik, **az energiafogyasztás pedig csekély mértékű** minden egyes nyomat esetében. Kialakításának köszönhetően a varioPRINT 6000 TITAN sorozat a környezeti hatások szem előtt tartásával tud többet és többet elérni. Tartósságra készült, és az alkatrészek újra felhasználhatók. **Az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás, a kisebb hő- és zajterhelés mellett** a varioPRINT 6000 nyomtatók kevesebb energiát is fogyasztanak a több millió nyomat kinyomtatása során.

varioPRINT 6000 TITAN sorozat



A varioPRINT 6000 TITAN sorozat segít a nagy mennyiségeket nyomtató nyomdákban, hogy a lehető legkevesebb kezelői odafigyelés mellett is a lehető legtöbb kiváló minőségű dokumentumot állítsák elő. Ez a kereskedelmi célú nyomtató a Gemini technológiának köszönhetően megbízhatóan állítja elő az ofszethez hasonló minőségű, szinte tökéletesen sík kifekvésű nyomtatásokat. Amellett, hogy tartós használatra készült, működése során korlátozott ózon kibocsátás, hő, zaj és hulladék keletkezik, ezáltal minimális a környezetre gyakorolt hatása, miközben hozzájárul a kellemes munkakörnyezet biztosításához.



varioPRINT 6000 TITAN

A kereskedelmi nyomdai szolgáltatók, a nagyobb vállalati házon belüli nyomtatórészlegek és az igény szerinti könyvnyomtatók és gyártók számára a szabványos, sokoldalú VarioPrint 6000 sorozatú TITAN biztosítja a piaci szegmens által igényelt valódi rugalmasságot és megbízhatóságot.



VarioPrint 6000 TITAN TPxp

A nagy igénybevételre tervezett utófeldolgozó berendezéseket igénylő tranzakciós nyomtatási környezetek számára a varioPRINT 6000 sorozat TPxp modellje (tranzakciós nyomtatás nagyobb teljesítménnyel) robusztus viaszos tonerével és Print Guard funkciójával olyan nyomtatásokat állít elő, amelyek azonnal készen állnak az utófeldolgozásra.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Az olyan pénzügyi nyomtatási műveleteknek, mint amelyeket a bankoknál és biztosítótársaságoknál végeznek, olyan nyomtatott dokumentumokra van szükségük, amelyek biztonságosak és a nagy sebességű szkennelőberendezésekkel pontosan olvashatók. A speciális MICR tonerrel rendelkező varioPRINT 6000 sorozatú MICR modell (mágneses tintakarakter-felismerés) ideális nagy sebességű nyomtató a pontos és biztonsági szempontból érzékeny dokumentumok, például csekkek, bizonylatok és egyéb pénzügyi dokumentumok nyomtatásához. Mivel a mágneses karaktereket nehéz módosítani vagy lemásolni, az MICR nyomtatás segít megelőzni a bankszektorban tapasztalható csalásokat és hamisításokat.

A VarioPrint 6000 sorozatú TITAN készülék a következő változatokban érhető el:

- varioPRINT 6000 sorozatú TITAN
- varioPRINT 6000 sorozatú TPxp TITAN
- varioPrint 6000 sorozatú MICR TITAN

A VarioPrint 6000 sorozatú TITAN a következő egyedi modellekből áll:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TECHNOLÓGIA		Maximális papírkapacitás	
Képkalkotó technológia	CopyPress és ScreenPoint technológiák	Papírméret	16 000 lap (kettős papírtálcával rendelkező 2 papírmódul összege)
Felbontás	LED, 600×1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi és akár 237 szürke árnyalat	Méretek (szé × mé × ma)	203×203 mm – 488×320 mm; Statement (178×252 mm)**
Nyomatpontosság	<+/- 0,3 mm	Tömeg	940×716×1150 mm
Elő/hátoldal			180 kg
NYOMTATÁSI SEBESSÉG		FLEX PAPÍRMÓDUL	
varioPRINT 6330*	• Percenként 328 A4 méretű nyomat • Percenként 171 A3 méretű nyomat	Leírás	Rugalmasan állítható papírbemeneti modul, mely 350×500-as papírméretekhez is alkalmas. Normál papírmódulként is használható (első módulként)
varioPRINT 6270	• Percenként 272 A4 méretű nyomat • Percenként 146 A3 méretű nyomat	Papírtálcák	2×600 lap, 2×1650 lap (80 g/m ²) papírmódulonként
varioPRINT 6220	• Percenként 221 A4 méretű nyomat • Percenként 118 A3 méretű nyomat	Papírméret	2 felső tálcá: 203×203 mm (LEF) – 488×320 mm; Statement (178×252 mm)
varioPRINT 6180	• Percenként 182 A4 méretű nyomat • Percenként 97 A3 méretű nyomat	Maximális papírméret	2 nagy kapacitású tálcá: 203×208 mm (LEF) – 500×350 mm (SEF)
IDEIGLENES SEBESSÉGLICENCEK	Az ideiglenes sebességlicencek rugalmasságot biztosítanak egy korlátozott időre szóló sebességnöveléssel	Minimális papírméret	350×500 mm SEF csak flex-xl tálcákon (nagy kapacitású tálcák)
		Méretek (szé × mé × ma)	normál tálcák: ugyanaz, mint a normál papírmódul; flex-xl tálcák: 208×203 mm
		Tömeg	940×716×1150 mm
			180 kg
MAXIMÁLIS HAVI NYOMTATÁSI MENNYISÉG (A4 oldal)		BEMENETI INTERFÉSZMÓDUL	
varioPRINT 6330	1 000 000–10 000 000 (A4-es méretű nyomat)	Méretek (szé × mé × ma)	470×1020×1150 mm
varioPRINT 6270	750 000–8 000 000 (A4-es méretű nyomat)	Tömeg	100 kg
varioPRINT 6220	500 000–5 000 000 (A4-es méretű nyomat)		
varioPRINT 6180	300 000–2 500 000 (A4-es méretű nyomat)	NAGY KAPACITÁSÚ LERAKÓ	
ÁLTALÁNOS		Leírás	Három nagy kapacitású lerakó csatlakoztatható
Felhasználói felület	Egyszerűen használható 38,1 cm (15 hüvelyk) méretű, nagy felbontású színes érintőképernyő	Papírkötegek	2×3000 lap (80 g/m ²) lerakónként
Fő nyomtatómű méretei (szé × mé × ma)	1439×1070×1225 mm	Papírméret	203×203 mm – 350×500 mm; opcionális 178×(203–320 mm)
Nyomatómű tömege	779 kg	Maximális papírkapacitás	18 000 lap (3 lerakó)
KÖRNYEZETVÉDELEM		Méretek (szé × mé × ma)	1150×736×1150 mm; 1150×736×1928 mm (szett finiserrel együtt)
Energiafogyasztás	Készenlét: 0,9 kW Nyomatási üzemmód: varioPrint 6330 4,9 kW varioPRINT 6270 4,4 kW varioPRINT 6220 4,3 kW varioPRINT 6180 4,0 kW	Tömeg	160 kg (290 kg szett finiserrel együtt)
		Funkciók	Regiszerlap-nyomatás, DFD-interfész a külső gyártók által biztosított utófeldolgozókhöz
NYOMATVÉDELEM		OPCIONÁLIS SZETT FINISER	
Alapvető információk	Utókezelő egység a varioPrint 6000 MICR TITAN sorozathoz és opcionális a varioPrint 6000 TPxp TITAN készülékhez	Leírás	Opcionális tűző és szett-finiser nagy kapacitású lerakóval kombinálva
Méretek	Szélesség: 750 mm Mélység: 850 mm Magasság: 1200 mm	Kimeneti kapacitás	4000 lap (80 g/m ² , A4)
Tömeg	178 kg	Tűzési kapacitás	100 lap (80 g/m ²)
PAPÍRKEZELÉS		Papírméret	208×275 mm – 220×306 mm
Papírbemenet - Normál	Papírmódul 4 papírtálcával (2×1700 lap + 2×600 lap)	Tűzés	Saroktűzés, kétoldalas tűzés
Opciók	Második és harmadik papírmódul	Tűzés helyei	Álló, fekvő, könyv
Maximális papírkapacitás	24 000 A4-es lap 4 normál és 8 opcionális papírtálcáról (80 g/m ² súlyú hordozó) Kettős papírtálca opció az A4-es papírbemeneti kapacitás növeléséhez	Funkciók	Opcionális: 50 lapos tűzőkapocs készlet (kifejezetten alkalmas vékony dokumentumokhoz)
Papírsúly	45–50 g/m ² opcionális kis tömegű nyomathordozó modullal 50–300 g/m ² Canon által javasolt hordozó esetén, 60–200 g/m ² egyéb hordozó esetén	VEZÉRLŐEGYSÉG	
Papírméret	Bevonatos média: 120–200 g/m ² : normál, 80–120/200–250 g/m ² : bevizsgált média 203×203 mm – 350×500 mm; Statement (178×252 mm)	Leírás	PRISMAsync vezérlő; T53 típus
		Interfész	10/100/1000 MB, 2×1 GB Ethernet hálózati csatlakozó
		Lapleíró nyelv	APPE (Adobe® PDF Print Engine) • Adobe® PostScript® 3TM/streaming PostScript® • PPML/GA Level 1 PPML verziók: 1.5, 2.1 és 2.2 PDF 1.7 PCL 6 Xerox® PPP-támogatás IPDS (opcionális)
NORMÁL PAPÍRMÓDUL		Protokollok	TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB, statikus/automatikus IP (DHCP-n keresztül) SNMP v1-v3 (nyomtató MIB, privát MIB, feladatfelügyelő MIB), IPP
Papírtálcák	2×600 lap, 2×1700 lap (80 g/m ²)	Processzor	3,0 GHz
Normál papírkapacitás	4600 lap	Memória	8 GB DDR 4 2400 MHz
Papírméret	203×203 mm – 488×320 mm; 178×252 mm**	Merevlemez	1 db 500 GB 2,5" ÉS 1 db 1000 GB 3,5"
Méretek (szé × mé × ma)	940×716×1150 mm	Hálózati csatlakoztatás	10/100/1000 MB, 2×1 GB Ethernet hálózati csatlakozó
Tömeg	180 kg		
OPCIONÁLIS PAPÍRMÓDUL			
Leírás	A normál papírmódul mellett két további papírmódul csatlakoztatható		
Papírtálcák	2×600 lap, 2×1700 lap (80 g/m ²) papírmódulonként		

MŰSZAKI
ADATOK

varioPRINT 6000 TITAN sorozat

KIS TÖMEGŰ NYOMATHORDOZÓKHOZ VALÓ KÉSZLET		Méreték (szé × mé × ma)	2755×1870×1330 mm
Leírás	Speciális telepítőkészlet a 44 g/m ² -nél nehezebb hordozók használatának támogatásához, sűrített levegő szükséges hozzá, ajánlott a vékony papírt használó speciális alkalmazásokhoz	Egység tömege	532 kg
Papírméret	203×203 mm – 350×500 mm, az összes támogatott méret támogatása a papírbemeneti modulok révén	Teljesítményigény	240 V; 4 A
Papírsúlyok	>44 g/m ² sima papír, szálirány a papírtovábbítással megegyező	Gerinctűzés funkció	Legfeljebb 6 tűzés füzetenként, félbe hajtás (1 lap); Méretre vágás; szögletes gerinc kialakítása; elforgatóegység az A5 méretű füzetkészítés hatékonyságának maximalizálása érdekében
FÜZETKÉSZÍTŐ (BLM200)		Opcionális Book Stacker termelési környezetekhez	1040 mm kirakási hossz, ami körülbelül megfelel az alábbiaknak: - 450 db 10 lapos füzet/40 oldal (2 mm-es gerinccel) - 180 db 25 lapos füzet/100 oldal (5 mm-es gerinccel) - 90 db 50 lapos füzet/200 oldal (10 mm-es gerinccel)
Tűzési kapacitás	2-25 lap (80 g/m ²)	INTEGRÁLT KAMERARÖGZÍTŐ EGYSÉG	Rögzítőegység külső fejlesztőtől származó kamerás megfigyelési rendszerhez.
Kimeneti kapacitás a továbbítószalagon	A füzet vastagságától függően: legfeljebb 100 füzet; opcionális PowerStacker beszerezhető A továbbítószalag korlátlan kirakást tesz lehetővé oly módon, hogy egy külső gyűjtőtálcába továbbítja a füzeteket	KÜLSŐ GYÁRTÓK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT UTÓFELDOLGOZÁS	A nyitott DFD felhasználói felületnek köszönhetően a varioPRINT 6000 TITAN sorozat könnyen csatlakoztatható a külső gyártók által biztosított utófeldolgozókhoz.
Papírsúly – belívek	60-300 g/m ²		
Füzetborító	Max. 300 g/m ²		
Min. papírméret	203 mm × 248 mm		
Max. papírméret	320 mm × 470 mm		
Méreték (szé × mé × ma)	1540×680×1135 mm		
Egység tömege	150 kg		
Teljesítményigény	240 V; 7 A		
Funkciók	Gerinctűzés tűzőkapocs kazettákkal, félbe hajtás (1 lap)		
Opciók	Méretre vágó modul; szögletes gerincet kialakító modul; Elforgatóegység az A5 méretű füzetkészítés hatékonyságának maximalizálása érdekében; nagy teljesítményű kirakó akár 400 füzethez is		
FÜZETKÉSZÍTŐ (BLM550+)			
Gerinctűzési kapacitás	2-52 lap (80 g/m ²) ; 2-56 lap 70 g/m ² papír esetén.		
Kimeneti kapacitás a továbbítószalagon	A füzet vastagságától függően: legfeljebb 35 füzet; opcionális Book Stacker beszerezhető A továbbítószalag korlátlan kirakást tesz lehetővé oly módon, hogy egy külső gyűjtőtálcába továbbítja a füzeteket		
Papírsúly – belívek	70-300 g/m ²		
Füzetborító	Max. 300 g/m ²		
Min. papírméret	203 mm × 203 mm		
Max. papírméret	350 mm × 503 mm		

* A MICR modell nem támogatja 328 nyomat/perces teljesítményt

* nem elérhető MICR változatként

** opcionális Statement készlettel

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon média használatát javasolja.

Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért.

Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul.

A végső technikai paraméterek külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: az egyes cégnevek és/vagy terméknevek azok gyártóinak védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei ezeknek piacain és/vagy országaikban

Lábjegyzet:

¹ A vP6000 TITAN MICR készülékek átfutási ideje 6 hét