

Серија varioPRINT 6000 TITAN

**ИЗВОНРЕДНО СИГУРНА,
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И
МНОГУ ПРОДУКТИВНА - ВРВНА
МАШИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО
ПЕЧАТЕЊЕ СО ОПЦИЈА ЗА
ОТСЕКУВАЊЕ ХАРТИЈА**



Исклучителна продуктивност и сигурност

Прифатете и извршете повеќе задачи, благодарение на **извонредната брзина, сигурноста и лесното користење** на серијата varioPRINT 6000 TITAN.

Неверојатен квалитет на примена

Серијата varioPRINT 6000 TITAN доследно испорачува отпечатени материјали што се споредливи со офсет квалитет на голем избор на медиуми. Воодушевете ги вашите потрошувачи со речиси совршена **регистрација** при **офсет темнина** и со **рамномерно и рамно**, печатење без грешка од првпат за лесна и брза завршна обработка.

Влијание на животната средина

Речиси без озон, тонер без отпад, како и **мала потрошувачка на енергија** по отпечатен материјал. Серијата varioPRINT 6000 TITAN е дизајнирана за да ги надмине границите, земајќи ја предвид животната средина. Изградена е за издржливост, а компонентите може повторно да се искористат. Освен **намалените емисии, помалата топлина и бучава**, печатачите varioPRINT 6000 трошат помалку енергија додека печатат милиони отпечатени материјали.

Серија varioPRINT 6000 TITAN



Серијата varioPRINT 6000 TITAN им помага на потрошувачите во опкружувања за производствено печатење во голем обем максимално да го зголемат производството на висококвалитетни документи со најмала можна потреба од внимание од оператор. Овој производствен печатач сигурно создава отпечатени материјали со офсет квалитет и речиси совршени рамни отпечатени материјали, благодарение на технологијата Gemini. Изграден е за издржливост, а емисиите, топлината, бучавата и отпадот се ограничени за да се намали влијанието врз животната средина и да се создаде пријатно работно опкружување.



varioPrint 6000 TITAN

За компании што нудат услуги за рекламno печатење, големи самостојни корпоративни операции и печатачи/производители на книги на барање, стандардната и сеопфатна серија varioPRINT 6000 TITAN ја нуди вистинската флексибилност и сигурност што му е потребна на овој пазарен сегмент.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

За трансакциски опкружувања за печатење што бараат издржлива опрема за завршна обработка што не е поврзана со машината за печатење, серијата varioPRINT 6000 TPxp (трансакциско печатење со дополнителни перформанси), со издржливиот восочен тонер и заштита за печатење генерира отпечатени материјали што се веднаш подготвени за завршна обработка.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Финансиски операции за печатење како банки и осигурителни компании треба да се потпрат на отпечатени документи што се сигурни и може да се читаат прецизно со уреди за скенирање со големи брзини. Серијата varioPRINT 6000 MICR (препознавање на знаци со магнетно мастило), со специјален тонер MICR, е идеалниот печатач со голема брзина што може да произведе прецизни и безбедни документи како чекови, уплатници и други финансиски документи. Бидејќи магнетните знаци се тешки за менување или копирање, печатењето MICR спречува измама и фалсификување во банкарската индустрија.

Серијата varioPRINT 6000 TITAN е достапна во следните верзии:

- Серија varioPRINT 6000 TITAN
- Серија varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Серија varioPRINT 6000 MICR TITAN

Серијата varioPRINT 6000 TITAN се состои од следните модели:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија varioPRINT 6000 TITAN

ТЕХНОЛОГИЈА		Големина на хартија	
Технологија за обработка на слика	Технологии CopyPress и ScreenPoint	Димензии (ШхДхВ)	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Извештаи (178 x 252 mm)**
Резолуција на машина	LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi и до 237 нијанси на сива боја	Тежина	940 x 716 x 1150 mm
Толеранција на регистрација Сеопфатна	< +/- 0,3 mm	МОДУЛ ЗА ХАРТИЈА FLEX	180 kg
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ		Опис	Флексибилен влезен модул за хартија што поддржува и големини на хартија од 350x500. Може да се користи и како стандарден модул за хартија (како прв модул по машината за печатење)
varioPRINT 6330*	• 328 A4-листови во минута • 171 A3-листови во минута	Фах за хартија	2 x 600 листови, 2 x 1650 листови (80 gsm) по модул за хартија
varioPRINT 6270	• 272 A4-листови во минута • 146 A3-листови во минута	Големина на хартија	2 горни фахови: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm; извештаи (178 x 252 mm) 2 групни фахови: 203x208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)
varioPRINT 6220	• 221 A4-листови во минута • 118 A3-листови во минута	Максимална големина на хартија	350 x 500 mm SEF само кај модулите со фахови за хартија Flex-xl (групни фахови)
varioPRINT 6180	• 182 A4-листови во минута • 97 A3-листови во минута	Минимална големина на хартија	обични фахови; исто како стандардниот модул за хартија; фахови за хартија Flex-xl 208 x 203 mm
ПРИВРЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА БРЗИНА	Привремените лиценци за брзина нудат флексибилност со надградба на брзината во ограничен временски период	Димензии (ШхДхВ)	940 x 716 x 1150 mm
МАКСИМАЛЕН МЕСЕЧЕН ОБЕМ НА ПЕЧАТЕЊЕ (A4)		Тежина	180 kg
varioPRINT 6330	1.000.000 - 10.000.000 (слики A4)	ВЛЕЗЕН МОДУЛ ЗА ИНТЕРФЕЈС	
varioPRINT 6270	750.000 - 8.000.000 (слики A4)	Димензии (ШхДхВ)	470 x 1020 x 1150 mm
varioPRINT 6220	500.000 - 5.000.000 (слики A4)	Тежина	100 kg
varioPRINT 6180	300.000 - 2.500.000 (слики A4)	ЕДИНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ СО ГОЛЕМ КАПАЦИТЕТ	
ОПШТИ		Опис	Може да се додадат три единици за редење со висок капацитет
Ракување од страна на корисникот	Интуитивен екран на допир во боја од 15 инчи со висока резолуција	Редење	2 x 3.000 листови (80 gsm) по единица за редење
Димензии на главната машина (ШхДхВ)	1439 x 1070 x 1225 mm	Големина на хартија	203 x 203 mm - 350 x 500 mm; изборно 178 x (203 - 320 mm)
Тежина на главната машина	779 kg	Максимален капацитет на хартија	18.000 листови (3 единици за редење)
ЖИВОТНА СРЕДИНА		Димензии (ШхДхВ)	1150 x 736 x 1150 mm; 1150 x 736 x 1928 mm (вклучувајќи и единица за завршна обработка)
Потрошувачка на енергија	Режим на подготвеност: 0,9 KW Режим на печатење: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4,0 KW	Тежина	160 kg (290 kg со единица за завршна обработка)
ЗАШТИТА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Карактеристики	Печатење картички, интерфејс DFD за завршна обработка од трети страни
Основни информации	Единица за соединување по обработката за серијата varioPRINT 6000 MICR TITAN и изборно за varioPRINT 6000 TPxp TITAN	ИЗБОРНА ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА	
Димензии	Ширина 750 mm Длабочина 850 mm Висина 1200 mm	Опис	Изборна единица за завршна обработка со захефтување и редење во комбинација со единица за редење со голем капацитет
Тежина	178 kg	Капацитет за печатење	4.000 листови (80 gsm, A4)
РАКУВАЊЕ СО ХАРТИЈА		Капацитет за захефтување	100 листови (80 gsm)
Стандарден внес на хартија	Модул за хартија со 4 фахови за хартија (2 x 1700 листови + 2 x 600 листови) Втор и трет модул за хартија	Големина на хартија	208 x 275 mm - 220 x 306 mm
Опции	24.000 листови во A4-формат од 4 стандардни и 8 изборни фахови за хартија (медиуми од 80 gsm) Опција за два фахови за хартија за зголемување на влезниот капацитет на хартија во A4-формат	Захефтување	Захефтување во агол, захефтување од две страни
Максимален капацитет на хартија	45 - 50 gsm со изборниот модул за лесни медиуми 50 - 300 gsm за медиуми што ги препорачува Canon 60 - 200 gsm за други медиуми	Позиции на захефтување	Портрет, пејзаж, книга
Тежина на хартија	Обложени медиуми: 120 - 200 gsm: стандардно, 80-120 / 200 - 250 gsm: на одобрени медиуми	Карактеристики	Изборно: картици за единицата за захефтување и спојници за 50 листови (особено соодветно за печатење тенки документи)
Големина на хартија	203 x 203 mm - 350 x 500 mm; Извештаи (178 x 252 mm)	КОНТРОЛОР	
СТАНДАРДЕН МОДУЛ ЗА ХАРТИЈА		Опис	Контролор PRISMAsync; тип: T53
Фах за хартија	2 x 600 листови, 2 x 1700 листови (80 gsm)	Интерфејс	10/100/1000 MB, 2x 1GB приклучоци за етернет мрежа
Стандарден капацитет на хартија	4.600 листови	Јазик за опис на страница	APPE (Adobe® PDF Print Engine)
Големина на хартија	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; 178 x 252 mm**		Adobe® PostScript® 3TM/ проследување PostScript® PPML/GA ниво 1
Димензии (ШхДхВ)	940 x 716 x 1150 mm	Протоколи	Верзии 1.5, 2.1 и 2.2 на PPML
Тежина	180 kg		PDF 1.7
ИЗБОРЕН МОДУЛ ЗА ХАРТИЈА		Процесор	PCL 6
Опис	Покрај стандардниот модул за хартија, може да се додадат и два дополнителни модули за хартија		Поддршка за Xerox® PPP IPDS (изборно)
Фах за хартија	2 x 600 листови, 2 x 1700 листови (80 gsm) по модул за хартија	Меморија	TCP/IP (LPR/LPD, приклучок), статична/автоматска IP-адреса (преку DHCP)
Максимален капацитет на хартија	16.000 листови (2 модули за хартија со два фахови за хартија)	Хард диск	SNMP v1-v3 (MIB на печатач, приватна MIB, MIB за следење на задачи), IPP
		Мрежно поврзување	3,0 GHz
			8 GB DDR 4 2400 MHz
			1x500 GB 2,5" И 1x1000 GB 3,5"
			10/100/1000 MB, 2x 1GB мрежни приклучоци за етернет

Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија varioPRINT 6000 TITAN

ЛЕСЕН МЕДИУМСКИ КОМПЛЕТ		Макс. големина на хартија	350 mm x 503 mm
Опис	Специјален комплет за машината за печатење за да се овозможи поддршка за медиуми >44 gsm, потребен е воздух под притисок, препорачан во случај на специјализација во лесни медиуми	Димензии (ШxДxВ)	2755 x 1870 x 1330 mm
Големина на хартија	203 x 203 mm - 350 x 500 mm, сите големини што ги поддржува влезниот модул за хартија	Тежина на уред	532 kg
Тежина на хартија	>44 gsm обична хартија, насоката на зрното на хартијата е во насоката на транспорт	Потребно напојување	240 V; 4 A
ИЗРАБОТУВАЧ НА БРОШУРИ (BLM200)		Функции Средишно спојување	До 6 спојувања по брошура, превиткување на половина (1 лист); Отсекување од предната страна; формирање на шаблон за коцка; ротатор за максимална продуктивност при печатење на А5-брошури
Капацитет за захефтување	2-25 листови (медиуми од 80 gsm)	Опции Единица за редење на книги за работни средини	Капацитет за редење од 1040 mm, кој овозможува приближно: - 450 брошури од 10 листови/40 страници (2 mm шаблон) - 180 брошури од 25 листови/100 страници (5 mm шаблон) - 90 брошури од 50 листови/200 страници (10 mm шаблон)
Капацитет за печатење на подвижната лента	Во зависност од дебелината на брошурата: до 100 брошури; достапна е изборна мокна единица за редење Подвижната лента поддржува неограничено редење бидејќи брошурите ги испорачува во надворешен фах 60 - 300 gsm	ИНТЕГРИРАНА ЕДИНИЦА ЗА МОНТИРАЊЕ НА КАМЕРА	Единица за монтирање за систем за проверки со камера од 3-та страна.
Тежина на хартија	До 300 gsm	ЗАВРШНА ОБРАБОТКА ОД ТРЕТИ СТРАНИ	Благодарение на отворениот интерфејс DFD, серијата varioPRINT 6000 TITAN е флексибилна на завршна обработка од 3-ти страни.
Страници на брошурата	203 mm x 248 mm		
Корици на брошурата	320 mm x 470 mm		
Мин. големина на хартија	1540 x 680 x 1135 mm		
Макс. големина на хартија	150 kg		
Димензии (ШxДxВ)	240 V; 7 A		
Тежина на уред	Средишно спојување со картици за единицата за захефтување, Превиткување на половина (1 лист)		
Потребно напојување	Модул за отсекување на предна страна; модул за превиткување во вид на коцка; ротатор за максимална продуктивност при печатење брошури во А5-формат; мокна единица за редење за најмногу 400 брошури		
Карактеристики	Опции		
Опции	ИЗРАБОТУВАЧ НА БРОШУРИ (BLM550+)		
	Капацитет за средишно спојување		
	Капацитет за печатење на подвижната лента		
	Тежина на хартија		
	Страници на брошурата		
	Корици на брошурата		
	Мин. големина на хартија		

* Моделот MICR не поддржува 328 слики/мин.

* не е достапно како верзија MICR

**со изборна поддршка за големина за извештаи

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати.

Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.

Некои слики се симулираат за појасна репродукција.

Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon.

Конечните спецификации се подложни на промена без претходно известување. ™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји

Фуснота:
¹ VP6000 TITAN MICR има време за извршување на процесите од 6 недели



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2024