

Seria varioPRINT 6000 TITAN

**ULTRAFIABILĂ,
EFICIENTĂ ENERGETIC ȘI
SUPERPRODUCTIVĂ – CEA MAI
BUNĂ PRESĂ DE PRODUCȚIE
CU COLI PRETĂIATE**



Productivitate și fiabilitate excepționale

Preluăți mai multe comenzi și predați-le mai rapid datorită **vitezei, fiabilității și ușurinței de utilizare extraordinare** ale seriei varioPRINT 6000 TITAN.

Calitate remarcabilă a aplicațiilor

Seria varioPRINT 6000 TITAN produce în mod consecvent imprimări care rivalizează cu cele de calitate offset pentru o gamă largă de suporturi. Impresionați-vă clienții cu o **registrație** aproape perfectă la un **nivel de negru de calitate offset** și cu o producție **precisă, plată** și corectă din prima încercare pentru o finisare ușoară și rapidă.

Impactul asupra mediului

Practic fără ozon, fără toner rezidual și cu un **consum redus de energie** pentru fiecare imprimare. Seria varioPRINT 6000 TITAN este concepută să depășească limitele în materie de protecție a mediului. Este proiectată să reziste și componentele pot fi reutilizate. Și, pe lângă **emisiile mai mici și nivelurile mai reduse de căldură și zgomot**, imprimantele varioPRINT 6000 consumă, de asemenea, mai puțină energie în timp ce imprimă milioane de materiale.

Canon

Seria varioPRINT 6000 TITAN



Seria varioPRINT 6000 TITAN ajută clienții din medii de producție cu volum ridicat să își maximizeze producția de documente de înaltă calitate cu atenție minimă din partea operatorilor. Această imprimantă de producție creează fără probleme imprimări de calitate offset și pagini plate aproape perfecte datorită tehnologiei Gemini. Este proiectată să dureze, iar emisiile, căldura, zgomotul și reziduurile sunt limitate pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a încuraja un mediu de lucru plăcut.



varioPRINT 6000 TITAN

Pentru furnizorii de servicii de imprimare comerciale, departamentele de imprimare internă mai mari ale companiilor și tipografiile de carte/producătorii la cerere, seria polivalentă standard varioPRINT 6000 TITAN oferă adevărata flexibilitate și fiabilitate de care are nevoie acest segment de piață.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Pentru medii de imprimare tranzacțională care necesită echipament de finisaj intermediar pentru utilizare intensă, seria varioPRINT 6000 TPxp (imprimare tranzacțională cu performanță suplimentară), cu un toner cu ceară și un dispozitiv de protecție a imprimării robuste, generează rezultate care sunt pregătite imediat pentru finisare.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Departamentele de imprimare ale instituțiilor financiare, cum ar fi băncile și companiile de asigurări, trebuie să se bazeze pe documente imprimate care sunt sigure și pot fi citite cu precizie de dispozitive de scanare de mare viteză. Seria varioPRINT 6000 MICR (Magnetic Ink Character Recognition - Recunoașterea caracterelor scrise cu cerneală magnetică) cu un toner special MICR este imprimanta de mare viteză ideală pentru producerea unor documente precise și sensibile din punctul de vedere al securității, precum cecuri, borderouri de depunere și alte documente financiare. Datorită faptului că aceste caractere magnetice sunt dificil de modificat sau copiat, imprimarea MICR contribuie la prevenția fraudei și a contrafacerii în industria bancară.

Seria varioPRINT 6000 TITAN este disponibilă în următoarele versiuni:

- Seria varioPRINT 6000 TITAN
- Seria varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Seria varioPRINT 6000 MICR TITAN

Seria varioPRINT 6000 TITAN include următoarele modele individuale:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria varioPRINT 6000 TITAN

TEHNOLOGIE		Formatul hârtiei	203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**
Tehnologie de imagine	Tehnologii CopyPress și ScreenPoint	Dimensiuni (l x A x H)	940 x 716 x 1150 mm
Rezoluție motor imprimare	LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi și până la 237 de tonuri de gri	Greutate	180 kg
Toleranța registrației	< +/- 0,3 mm		
Față-verso			
VITEZĂ DE IMPRIMARE		MODUL FLEXIBIL PENTRU HÂRTIE	
varioPRINT 6330*	• 328 de imprimări A4 pe minut • 171 de imprimări A3 pe minut	Descriere	Modulul flexibil de alimentare cu hârtie poate gestiona și dimensiuni de hârtie de 350 x 500. Poate fi utilizat ca modul standard pentru hârtie (ca prim modul după motor)
varioPRINT 6270	• 272 de imprimări A4 pe minut • 146 de imprimări A3 pe minut	Tăvi de hârtie	2 x 600 de coli, 2 x 1650 de coli (80 g/mp) pentru fiecare modul pentru hârtie
varioPRINT 6220	• 221 de imprimări A4 pe minut • 118 imprimări A3 pe minut	Formatul hârtiei	2 tăvi superioare: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm) 2 tăvi pentru volume mari: 203 x 208 mm (LEF) – 500 x 350 mm (SEF)
varioPRINT 6180	• 182 de imprimări A4 pe minut • 97 de imprimări A3 pe minut	Dimensiune maximă hârtie	350 x 500 mm SEF numai în tăvile flex-xl (tăvi pentru volume mari)
LICENȚE TEMPORARE DE VITEZĂ	Licențele temporare de viteză oferă flexibilitate prin creșterea vitezei pentru o perioadă limitată de timp	Dimensiune minimă hârtie	tăvi normale: la fel ca modulul standard pentru hârtie; tăvi flex-xl 208 x 203 mm
VOLUM LUNAR MAXIM DE IMPRIMARE (A4)		Dimensiuni (l x A x H)	940 x 716 x 1150 mm
varioPRINT 6330	1.000.000 – 10.000.000 (imagini A4)	Greutate	180 kg
varioPRINT 6270	750.000 – 8.000.000 (imagini A4)		
varioPRINT 6220	500.000 – 5.000.000 (imagini A4)	MODUL CU INTERFAȚĂ DE INTRARE	
varioPRINT 6180	300.000 – 2.500.000 (imagini A4)	Dimensiuni (l x A x H)	470 x 1020 x 1150 mm
		Greutate	100 kg
GENERALITĂȚI		STIVUIITOR DE MARE CAPACITATE	
Operare de către utilizator	Ecran tactil color, intuitiv, de înaltă rezoluție, de 15 inch	Descriere	Se pot include trei stivuitoare de mare capacitate
Dimensiuni motor principal (l x A x H)	1439 x 1070 x 1225 mm	Stive	2 x 3.000 de coli (80 g/mp) per stivuitor
Greutate motor principal	779 kg	Formatul hârtiei	203 x 203 mm – 350 x 500 mm; opțional 178 x (203 – 320 mm)
MEDIU		Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	18.000 de coli (3 stivuitoare)
Consum de energie	Standby: 0,9 KW Modul de imprimare: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4,0 KW	Dimensiuni (l x A x H)	1150 x 736 x 1150 mm; 1150 x 736 x 1928 mm (inclusiv dispozitiv de finisare seturi)
DISPOZITIV DE PROTECȚIE A IMPRIMĂRII		Greutate	160 kg (290 kg inclusiv dispozitiv de finisare seturi)
Informații de bază	Modul post-fixare pentru seria varioPRINT 6000 MICR TITAN și opțional pentru varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Caracteristici	Imprimare cu tabulatori, interfață DFD pentru finisare terță
Dimensiuni	Lățime 750 mm Adâncime 850 mm Înălțime 1200 mm	DISPOZITIV OPȚIONAL DE FINISARE A SETURILOR	
Greutate	178 kg	Descriere	Dispozitiv opțional de finisare cu capsare și stivuire în combinație cu stivuitor de mare capacitate
GESTIONAREA HÂRTIEI		Capacitate de producție	4.000 de coli (80 g/mp, A4)
Alimentare cu hârtie standard	Modul pentru hârtie cu 4 tăvi (2 x 1700 de coli + 2 x 600 de coli) Al doilea și al treilea modul pentru hârtie	Capacitate de capsare	100 de coli (80 g/mp)
Opțiuni	24.000 de coli A4 din 4 tăvi de hârtie standard și 8 tăvi de hârtie opționale (hârtie de 80 g/mp)	Formatul hârtiei	208 x 275 mm – 220 x 306 mm
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	Tavă de hârtie dublă opțională pentru mărirea capacității de alimentare cu hârtie în format A4	Capsare	Capsare pe colț, capsare față-verso
Greutate hârtie	45 – 50 g/mp cu modulul opțional pentru suporturi cu greutate redusă 50 – 300 g/mp pentru suporturi recomandate Canon 60 – 200 g/mp pentru alte suporturi	Poziții de capsare	Portret, Peisaj, Carte
	Suporturi cretate: 120 – 200 g/mp: standard, 80 – 120 / 200 – 250 g/mp: suporturi aprobate	Caracteristici	Opțional: cartus de capse și capse pentru 50 de coli (adevocate în special pentru documente subțiri)
Formatul hârtiei	203 x 203 mm – 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)		
MODUL STANDARD PENTRU HÂRTIE		CONTROLER	
Tăvi de hârtie	2 x 600 de coli, 2 x 1.700 de coli (80 g/mp)	Descriere	Controler PRISMAsync; tip: T53
Capacitate standard de alimentare cu hârtie	4.600 de coli	Interfață	10/100/1000 MB, 2 porturi de rețea Ethernet de 1 GB
Formatul hârtiei	203 x 203 mm – 488 x 320 mm; 178 x 252 mm**	Limbaaj de descriere a paginii	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/streaming PostScript® PPML/GA nivelul 1 PPML versiunile 1.5, 2.1 și 2.2 PDF 1.7 PCL 6
Dimensiuni (l x A x H)	940 x 716 x 1150 mm	Protocoloale	Compatibilitate cu Xerox® PPP IPDS (opțional) TCP/IP (LPR/LPD, mufă), SMB IP static/automat (prin DHCP) SNMP v1-v3 (MIB imprimantă, MIB privat, MIB monitorizare lucrări), IPP
Greutate	180 kg	Procesor	3,0 GHz
MODUL OPȚIONAL PENTRU HÂRTIE		Memorie	DDR 4 de 8 GB, 2400 MHz
Descriere	Lângă modulul standard pentru hârtie, mai pot fi incluse două module pentru hârtie suplimentare	Hard disk	1x500 GB 2,5" și 1x1000 GB 3,5"
Tăvi de hârtie	2 x 600 de coli, 2 x 1700 de coli (80 g/mp) pentru fiecare modul pentru hârtie	Conectivitate la rețea	10/100/1000 MB, 2 porturi de rețea Ethernet de 1 GB
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	16.000 de coli (suma pentru 2 module pentru hârtie cu tavă dublă de hârtie)		

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Seria varioPRINT 6000 TITAN

KIT PENTRU SUPORTURI CU GREUTATE REDUSĂ		Dimensiuni (l x A x H)	2755 x 1870 x 1330 mm
Descriere	Kit de instalare specială pentru ca motorul să accepte utilizarea suporturilor >44 g/mp, necesitând aer sub presiune, recomandat pentru produsele specializate ce folosesc suporturi cu greutate redusă	Greutate unitate	532 kg
		Cerințe de alimentare	240 V; 4 A
		Oferă capsare pe mijloc	Până la 6 capse pentru fiecare broșură, indoire pe jumătate (1 coală); tăiere frontală; formare cotor pătrat; dispozitiv de rotire pentru maximizarea productivității pentru broșuri A5
Formatul hârtiei	203 x 203 mm – 350 x 500 mm, toate dimensiunile acceptate de modulele de alimentare cu hârtie		Capacitate de stivuire de 1040 mm, ceea ce înseamnă aproximativ: - 450 de broșuri cu 10 coli/40 de pagini (cotor de 2 mm) - 180 de broșuri cu 25 de coli/100 de pagini (cotor de 5 mm) - 90 de broșuri cu 50 de coli/200 de pagini (cotor de 10 mm)
Greutăți hârtie	Hârtie simplă >44 g/mp, direcția granulației în direcția de transport	Stivuitor de cărți opțional pentru mediile de producție	
DISPOZITIV DE REALIZARE BROȘURI (BLM200)		UNITATE DE MONTARE CU CAMERĂ INTEGRATĂ	Unitate de montare pentru un sistem de inspecție cu cameră terță parte.
Capacitate de capsare	2-25 de coli (suporturi de 80 g/mp)		
Capacitate de ieșire pe banda transportoare	În funcție de grosimea broșurii: până la 100 de broșuri; opțional este disponibil PowerStacker Banda transportoare acceptă stivuire nelimitată, livrând broșurile într-o tavă de ieșire externă	FINISARE TERȚĂ	Datorită interfeței deschise DFD, seria varioPRINT 6000 TITAN este flexibilă privind finisarea terță parte.
Greutate hârtie pagini broșură	60 – 300 g/mp		
Copertă broșură	Până la 300 g/mp		
Dimensiune minimă hârtie	203 mm x 248 mm		
Dimensiune maximă hârtie	320 mm x 470 mm		
Dimensiuni (l x A x H)	1540 x 680 x 1135 mm		
Greutate unitate	150 kg		
Cerințe de alimentare	240 V; 7 A		
Caracteristici	Capsare pe mijloc utilizând cartușe de capse, Îndoire pe jumătate (1 coală)		
Opțiuni	Modul de tăiere frontal; modul SquareFold; dispozitiv de rotire pentru maximizarea productivității producției de broșuri A5; PowerStacker pentru până la 400 de broșuri		
DISPOZITIV DE REALIZARE BROȘURI (BLM550+)			
Capacitate de capsare pe mijloc	2-52 de coli (suporturi de 80 g/mp); 2-56 de coli (suporturi de 70 g/mp).		
Capacitate de ieșire pe banda transportoare	În funcție de grosimea broșurii: până la 35 de broșuri; opțional, este disponibil un stivuitor de cărți. Banda transportoare acceptă stivuire nelimitată, livrând broșurile într-o tavă de ieșire externă.		
Greutate hârtie pagini broșură	70 – 300 g/mp		
Copertă broșură	Până la 300 g/mp		
Dimensiune minimă hârtie	203 mm x 203 mm		
Dimensiune maximă hârtie	350 mm x 503 mm		

* Modelul MICR nu acceptă 328 ipm
* nu este disponibil în versiunea MICR
** cu suport opțional pentru formate Statement

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime.
Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.
Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară.
Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon.
Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora

Notă de subsol:
¹ Dispozitivele vP6000 TITAN MICR au un timp de execuție de 6 săptămâni

