

Серия varioPRINT 6000 TITAN

**НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ —
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТНАЯ МАШИНА,
КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ РАВНЫХ**



Исключительная производительность и надежность

Быстрее выполняйте больше заданий и укладывайтесь даже в короткие сроки благодаря **исключительной скорости, надежности и удобству использования** серии varioPRINT 6000 TITAN.

Исключительное качество продукции

Печатная машина серии varioPRINT 6000 TITAN создает отпечатки офсетного качества на широком спектре носителей. Впечатляйте своих клиентов практически идеальным **совмещением, глубиной черного на уровне офсетной печати, а также идеально гладкой поверхностью отпечатков** без ошибок печати для простой и удобной финишной обработки.

Воздействие на окружающую среду

Практически без выбросов озона, без отходов из тонер-порошка и с **низким энергопотреблением** для каждого отпечатка. Серия varioPRINT 6000 TITAN разработана для более эффективного производства с меньшим воздействием на окружающую среду. Эти устройства пригодны для вторичного использования. Кроме того, помимо **меньшего уровня выбросов, выделения тепла и шума** печатные машины varioPRINT 6000 также потребляют меньше электричества без ущерба для высокой производительности печати.

Серия varioPRINT 6000 TITAN



Печатная машина серии varioPRINT 6000 TITAN поможет клиентам в среде производства больших объемов эффективнее создавать качественные печатные документы практически без вмешательства оператора. Благодаря технологии Gemini эта производственная печатная машина создает отпечатки офсетного качества с почти идеально гладкой поверхностью. Она достаточно долговечна и обеспечивает минимальный уровень нагрева, шума и отходов для снижения негативного воздействия на окружающую среду и создания более благоприятной рабочей среды.



varioPRINT 6000 TITAN

Стандартная универсальная печатная машина серии varioPRINT 6000 TITAN подойдет поставщикам услуг печати, большим корпоративным отделам печати и издателям малотиражных книг, поскольку предлагает полноценную универсальность и надежность, что требуются в этом секторе рынка.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Серия varioPRINT 6000 TPxp (для эффективной транзакционной печати) благодаря долговечному тонеру с восковым слоем и функции Print Guard создает материалы, сразу готовые к финишной обработке. Это отличное решение для сред транзакционной печати, где требуется износостойкое модульное оборудование финишной обработки.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

В финансовых организациях, таких как банки и страховые компании, требуется надежная и безопасная печать документов для последующего считывания высокоскоростными сканерами. Серия varioPRINT 6000 MICR (с магнитными чернилами и распознаванием символов) использует специальный тонер MICR и станет идеальным решением для высокоточной печати конфиденциальных документов, таких как чеки, приходные ордера и прочие финансовые документы. Поскольку магнитные символы сложно изменить или воссоздать, MICR способствует защите от мошенничества и фальсификации в сфере банкинга.

Печатная машина серии varioPRINT 6000 TITAN доступна в следующих вариантах:

- Серия varioPRINT 6000 TITAN
- Серия varioPRINT 6000 TPxp TITAN
- Серия varioPRINT 6000 MICR TITAN

В серию varioPRINT 6000 TITAN входят следующие модели:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия varioPRINT 6000 TITAN

ТЕХНОЛОГИЯ		Размер бумаги	203 x 203 мм – 488 x 320 мм; Statement (178 x 252 мм)**
Технология обработки изображений	Технологии CopyPress и ScreenPoint	Размеры (ШхГхВ)	940 x 716 x 1150 мм
Разрешение печатающего механизма	Светодиодная технология формирования изображения, 600 x 1200 точек на дюйм, 85/106/125/141/180 линий на дюйм и до 237 оттенков серого	Вес	180 кг
Допуск совмещения Лицо и оборот	<+/- 0,3 мм	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛ	
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ		Описание	Универсальный модуль для подачи бумаги также поддерживает размеры бумаги 350 x 500. Его можно использовать в качестве стандартного модуля для бумаги (в качестве первого модуля после механизма)
varioPRINT 6330*	• 328 отпечатков формата A4 в минуту • 171 отпечаток формата A3 в минуту	Лотки для бумаги	2 x 600 листов, 2 x 1650 листов (80 г/м²) на модуль для бумаги
varioPRINT 6270	• 272 отпечатка формата A4 в минуту • 146 отпечатков формата A3 в минуту	Размер бумаги	2 верхних лотка: 203 x 203 мм (LEF) – 488 x 320 мм; Statement (178 x 252 мм) 2 лотка для групп носителей: 203 x 208 мм (LEF) – 500 x 350 мм (SEF)
varioPRINT 6220	• 221 отпечаток формата A4 в минуту • 118 отпечатков формата A3 в минуту	Макс. размер бумаги	SEF 350 x 500 мм только в гибких лотках для бумаги очень большого размера (лотки для групп носителей)
varioPRINT 6180	• 182 отпечатка формата A4 в минуту • 97 отпечатков формата A3 в минуту	Мин. размер бумаги	Обычные лотки: тот же, что и для стандартного модуля бумаги; гибкие лотки для бумаги очень большого размера 208 x 203 мм
ЛИЦЕНЗИИ ВРЕМЕННОГО ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ РАБОТЫ	Лицензии временного повышения скорости работы обеспечивают увеличение гибкости и скорости работы в течение ограниченного периода времени	Размеры (ШхГхВ)	940 x 716 x 1150 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПЕЧАТИ (A4)		Вес	180 кг
varioPRINT 6330	1 000 000 – 10 000 000 (изобр. формата A4)	МОДУЛЬ ВХОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА	
varioPRINT 6270	750 000 – 8 000 000 (изобр. формата A4)	Размеры (ШхГхВ)	470 x 1020 x 1150 мм
varioPRINT 6220	500 000 – 5 000 000 (изобр. формата A4)	Вес	100 кг
varioPRINT 6180	300 000 – 2 500 000 (изобр. формата A4)	УКЛАДЧИК БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ	
ОСНОВНОЕ		Описание	Может быть установлено три укладчика большой емкости
Панель управления	Интуитивный цветной сенсорный экран с разрешением 15 дюймов	Стопы бумаги	2 x 3000 листов (80 г/м²) на укладчик
Размеры основного механизма (ШхДхВ)	1439 x 1070 x 1225 мм	Размер бумаги	203 x 203 мм – 350 x 500 мм; Дополнительно 178 x (203-320 мм)
Вес основного механизма	779 кг	Максимальная емкость лотков	18 000 листов (3 укладчика)
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ		Размеры (ШхГхВ)	1150 x 736 x 1150 мм; 1150 x 736 x 1928 мм (включая финишер с функцией степлирования наборов)
Энергопотребление	Режим ожидания: 0,9 кВт Режим печати: varioPRINT 6330 4,9 кВт varioPRINT 6270 4,4 кВт varioPRINT 6220 4,3 кВт varioPRINT 6180 4,0 кВт	Вес	160 кг (290 кг включая финишер с функцией степлирования наборов)
ЗАЩИЩЕННАЯ ПЕЧАТЬ		Функции	Печать ярлыков, интерфейс DFD для сторонней финишной обработки
Основная информация	Блок закрепления изображения для серии varioPRINT 6000 MICR TITAN и дополнительно для серии varioPRINT 6000 TPxP TITAN	ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЙ ФИНИШЕР С ФУНКЦИЕЙ СТЕПЛИРОВАНИЯ НАБОРОВ	
Габариты	Ширина: 750 мм Глубина: 850 мм Высота: 1200 мм	Описание	Дополнительно приобретаемый финишер с функциями степлирования и сшивания в сочетании с укладчиком большой емкости
Вес	178 кг	Емкость вывода	4000 листов (80 г/м², A4)
РАБОТА С БУМАГОЙ		Максимальное количество степлируемых листов	100 листов (80 г/м²)
Устройство подачи бумаги в стандартной комплектации	Модуль для бумаги с 4 лотками (2 x 1700 листов + 2 x 600 листов)	Размер бумаги	208 x 275 мм – 220 x 306 мм
Приобретается дополнительно	Второй и третий модули для бумаги	Степлирование	Угловое степлирование, двустороннее степлирование
Максимальная емкость лотков	24 000 листов формата A4 из 4 стандартных и 8 дополнительных лотков для бумаги (плотность 80 г/м²) Двойные лотки для подачи бумаги: повышение емкости для формата A4	Позиции степлирования	Портретная, альбомная, книжная ориентация
Плотность бумаги	45-50 г/м² с дополнительно приобретаемым модулем для носителей с малой плотностью 50-300 г/м² для рекомендуемых носителей Canon; 60-200 г/м² для других носителей Носители с покрытием: 120-200 г/м²: стандартные, 80-120 / 200-250 г/м²: только на одобренных носителях	Функции	Дополнительно: картридж с функцией степлирования на 50 листов и скрепки (специально для тонких документов)
Размер бумаги	203 x 203 мм – 350 x 500 мм; Statement (178 x 252 мм)	КОНТРОЛЛЕР	
СТАНДАРТНЫЙ МОДУЛЬ ДЛ		Описание	Контроллер PRISMAsync; тип: T53
Лотки для бумаги	2 x 600 листов, 2 x 1700 листов (80 г/м²)	Интерфейс	10/100/1000 МБ, 2 сетевых порта Ethernet 1 ГБ
Стандартная емкость лотков	4600 листов	Язык описания страниц	APPE (Adobe® PDF Print Engine)
Размер бумаги	203 x 203 мм – 488 x 320 мм; 178 x 252 мм**		Adobe® PostScript® 3TM / потоковый PostScript® PPML/GA Level 1
Размеры (ШхГхВ)	940 x 716 x 1150 мм	Протоколы	PPML версий 1.5, 2.1 и 2.2
Вес	180 кг	Процессор	PDF 1.7 PCL 6 Поддержка Xerox® PPP IPDS (приобретается отдельно)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЙ МОДУЛЬ ДЛ		Память	TCP/IP (LPR/LPD, Socket), SMB, статический/автоматический IP (через DHCP)
Описание	Рядом со стандартным модулем для бумаги может быть установлено два дополнительных модуля	Жесткий диск	SNMP v1-v3 (MIB принтера, частная MIB, MIB для отслеживания заданий), IPP
Лотки для бумаги	2 x 600 листов, 2 x 1700 листов (80 г/м²) на модуль для бумаги	Сетевое подключение	3,0 ГГц
Максимальная емкость лотков	16 000 листов (сумма 2 модулей для бумаги и двойного лотка для бумаги)		8 ГБ DDR 4 2400 МГц 1x500 ГБ 2,5" и 1x1000 ГБ 3,5"
			10/100/1000 МБ, 2 сетевых порта Ethernet 1 ГБ



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия varioPRINT 6000 TITAN

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА НОСИТЕЛЕ С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ		Емкость вывода на ленточном конвейере	
Описание	Дополнительно устанавливаемый в механизм комплект для поддержки печати на носителе >44 г/м²; требуется сжатый воздух; рекомендуется при работе с носителями малой плотности	В зависимости от толщины буклета: до 35 буклетов; доступен дополнительный накопитель книг. Ленточный конвейер поддерживает неограниченное число укладываний за счет переноса буклетов на специальный внешний лоток для хранения.	
Размер бумаги	203 x 203 мм – 350 x 500 мм, все форматы, поддерживаемые модулем для подачи бумаги	Плотность страниц буклета	
Плотность бумаги	Обычная бумага >44 г/м², направление волокон в направлении передачи	Обложка буклета	
БРОШЮРОВЩИК (BLM200)		Формат носителя мин.	
Максимальное количество стеблируемых листов	2 x 25 листов (80 г/м²)	Формат носителя макс.	
Емкость вывода на ленточном конвейере	В зависимости от толщины буклета: до 100 брошюр; Доступен дополнительно приобретаемый ручной штабелер. Ленточный конвейер поддерживает неограниченное число укладываний за счет переноса буклетов на специальный внешний лоток для хранения	Размеры (ШхГхВ)	
Плотность страниц буклета	60–300 г/м²	Вес модуля	
Обложка буклета	До 300 г/м²	Требования к электропитанию	
Формат носителя мин.	203 x 248 мм	Функция переплета внакидку	
Формат носителя макс.	320 x 470 мм	Дополнительно приобретаемый накопитель книг для центров печати	
Размеры (ШхГхВ)	1540 x 680 x 1135 мм	ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ	
Вес модуля	150 кг	ФИНИШЕРЫ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	
Требования к электропитанию	240 В; 7 А	В зависимости от толщины буклета: до 35 буклетов; доступен дополнительный накопитель книг. Ленточный конвейер поддерживает неограниченное число укладываний за счет переноса буклетов на специальный внешний лоток для хранения.	
Функции	Переплет внакидку с помощью картриджей с функцией степлирования, поперечная фальцовка (1 лист)	Емкость лотков 1040 мм, что означает приблизительно: - 450 буклетов до 10 листов/40 страниц (2-мм корешок) - 180 буклетов до 25 листов/100 страниц (5-мм корешок) - 90 буклетов до 50 листов/200 страниц (10-мм корешок)	
Приобретается дополнительно	Модуль обрезки обложки; модуль SquareFold; вращатель для максимально эффективного производства брошюр формата А5; ручной штабелер вместимостью до 400 брошюр	Монтажное устройство для сторонней системы видеонаблюдения.	
БРОШЮРОВЩИК (BLM550 +)		Благодаря открытому интерфейсу DFD серия varioPRINT 6000 TITAN поддерживает финишеры сторонних производителей.	
Производительность переплета внакидку	2–52 листа (плотность 80 г/м²); 2–56 листов (плотность 70 г/м²).		

* Модель MICR не поддерживает 328 изобра./мин
* недоступно для версии MICR
** с дополнительно приобретаемым вставным блоком для поддержки формата Statement

Для получения наилучшего результата Canon рекомендует использовать оригинальные расходные материалы Canon.
Ознакомьтесь со списком совместимых расходных материалов (бумаги), чтобы узнать о том, какие расходные материалы / бумага рекомендованы производителем.
Некоторые изображения были смоделированы в целях иллюстрации.
Все данные приводятся по результатам тестирования по стандартным методикам Canon.

Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ® и ®: все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах

Примечания:
¹ Цикл заказа устройств vP6000 TITAN MICR составляет 6 недель

