

Seria varioPRINT 6000 TITAN

**TEPËR E BESUESHME, ME
EFICIENCË ENERGJIE DHE
SUPER PRODUKTIVE - PRESË
E PAKRAHASUESHME PËR
PRODHIMIN E LETRAVE TË PRERA**



Produktivitet dhe besueshmëri e jashtëzakonshme

Merrni përsipër më shumë punë dhe kryejini ato më shpejt, falë **shpejtësisë së jashtëzakonshme, besueshmërisë dhe lehtësisë në përdorim** të serisë varioPRINT 6000 TITAN.

Cilësi e jashtëzakonshme përdorimi

Seria varioPRINT 6000 TITAN prodhon vazhdimisht printime që rivalizojnë cilësinë e shtypshkronjave në një gamë të gjerë materiale. Mahnitni klientët tuaj me **regjistrim** gati të përkryer në **errësirë të ngjashme si në shtypshkronjë** dhe me rezultat **të rregullt dhe të sheshtë**, të saktë që me herën e parë për finicion të lehtë dhe të shpejtë.

Ndikimi mbi mjedisin

Praktikisht pa ndikim në shtresën e ozonit, pa mbetje të tonerit dhe **konsum të ulët energjie** për printim. Seria VarioPRINT 6000 TITAN është projektuar për të shtyrë kufijtë duke pasur parasysh mjedisin. Është projektuar për të zgjatur dhe komponentët mund të ripërdoren. Dhe, përveç **emetimeve, nxehtësisë dhe zhurmës së reduktuar**, printerët varioPRINT 6000 gjithashtu konsumojnë më pak energji gjatë prodhimit të miliona printimeve.

Seria varioPRINT 6000 TITAN



Seria VarioPRINT 6000 TITAN ndihmon klientët në mjedise prodhimi me volum të lartë të maksimizojnë prodhimin e tyre të dokumenteve me cilësi të lartë pa pasur nevojë që operatori t'i kushtojë vëmendje të plotë. Ky printer prodhimi krijon printime të ngjashme me shtypshkronjat dhe rezultat të sheshtë gati të përkryer, në mënyrë të besueshme, falë teknologjisë Gemini. Është krijuar për qëndrueshmëri dhe emetimet, nxehtësia, zhurma dhe mbetjet janë të kufizuara për të minimizuar ndikimin në mjedis dhe për të lehtësuar një mjedis të këndshëm pune.



varioPRINT 6000 TITAN

Për ofruesit tregtarë të printimit, veprimtaritë më të mëdha të korporatave të printimit të brendshëm dhe printuesit/prodhuesit e librave sipas kërkesës, seria standarde e gjithanshme varioPRINT 6000 TITAN ofron fleksibilitetin dhe besueshmërinë e vërtetë që i nevojitet kësaj pjese të tregut.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

Për mjedise printimi me transaksione që kërkojnë pajisje me volum të lartë finicioni në linjë, seria varioPRINT 6000 TPxp (Printim Transaksional me performancë të shtuar), me tonerin e tij të fortë prej dylli dhe Print Guard-in, gjeneron rezultate që janë menjëherë gati për finicion.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Veprimtaritë e printimit financiar si bankat dhe kompanitë e sigurimeve duhet të mbështeten në dokumente të printuara që janë të sigurta dhe që mund të lexohen me saktësi nga pajisjet skanuese me shpejtësi të lartë. Seria VarioPRINT 6000 MICR (Njohje e karaktereve me bojë magnetike) me toner të veçantë MICR është printeri ideal me shpejtësi të lartë për të prodhuar dokumente të sakta dhe të ndjeshme ndaj sigurisë, si çeqe, fatura depozitimesh dhe dokumente të tjera financiare. Duke qenë se karakteret magnetike janë të vështira për t'u ndryshuar ose riprodhuar, printimi MICR ndihmon në parandalimin e mashtrimit dhe falsifikimit në industrinë bankare.

Seria VarioPRINT 6000 TITAN ofrohet në versionet e mëposhtme:

- Seria varioPRINT 6000 TITAN
- Seria varioPRINT 6000 TITAN TPxp
- Seria varioPRINT 6000 TITAN MICR

Seria VarioPRINT 6000 TITAN përbëhet nga modelet e mëposhtme individuale:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 TITAN MICR
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 TITAN MICR
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 TITAN MICR
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria varioPRINT 6000 TITAN

TEKNOLOGJIA		Pesha	180 kg
Teknologjia e imazhit	Teknologjitë CopyPress dhe ScreenPoint	MODULI FLEKSIBËL I LETRËS	
Rezolucioni i motorit	LED, 600 x 1200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi dhe deri në 237 nuanca të ngjyrës gri	Përshkrimi	Moduli fleksibël për futjen e letrës që mund të përballojë dhe letra me përmasa 350 x 500 mm. Mund të përdoret si modul Standard Paper (si modul i parë pas motorit)
Toleranca e regjistrimit	<+/- 0,3 mm	Sirtarë letre	2 x 600 fletë, 2 x 1650 fletë (80 gsm) për modul letre
Para-mbrapa		Madhësia e letrës	2 sirtarë e sipërm: 203 x 203 mm (LEF) - 488 x 320 mm; Deklaratë (178 x 252 mm)
			2 sirtarë masivë: 203x208 mm (LEF) - 500 x 350 mm (SEF)
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT		Madhësia maksimale e letrës	350 x 500 mm SEF vetëm në sirtarët flex-xl (sirtarë të mëdhenj)
varioPRINT 6330*	• 328 printime në A4 në minutë • 171 printime në A3 në minutë	Madhësia minimale e letrës	sirtarë normalë: njësoj si moduli standard i letrës; sirtarë flex-xl 208 x 203 mm
varioPRINT 6270	• 272 printime në A4 në minutë • 146 printime në A3 në minutë	Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	940 x 716 x 1150 mm
varioPRINT 6220	• 221 printime në A4 në minutë • 118 Printime në A3 në minutë	Pesha	180 kg
varioPRINT 6180	• 182 printime në A4 në minutë • 97 printime në A3 në minutë	MODULI I NDËRFAQES SË FUTJES	
LICENCAT E PËRKOHSHME TË SHPEJTËSISË	Licencat e përkohshme të shpejtësisë ju japin fleksibilitet me përmirësim të shpejtësisë për një kohë të kufizuar	Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	470 x 1020 x 1150 mm
		Pesha	100 kg
VËLLIMI MUJOR MAKSIMAL I PRINTIMIT (A4)		STIVUES ME KAPACITET TË LARTË	
varioPRINT 6330	1 000 000 - 10 000 000 (imazhe A4)	Përshkrimi	Mund të përfshihen tre stivues me kapacitet të lartë
varioPRINT 6270	750 000 - 8 000 000 (imazhe A4)	Stivat	2 x 3,000 fletë (80 gsm) për stivues
varioPRINT 6220	500 000 - 5 000 000 (imazhe A4)	Madhësia e letrës	203 x 203 mm - 350 x 500 mm; opsional 178 x (203 - 320 mm)
varioPRINT 6180	300 000 - 2 500 000 (imazhe A4)	Kapaciteti maksimal i letrës	18,000 fletë (3 stivues)
TË PËRGJITHSHME		Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	1150 x 736 x 1150 mm; 1150 x 736 x 1928 mm (duke përfshirë finitorin e kompletit)
Përdorimi i përdoruesit	Ekran me prekje, me ngjyra, intuitiv, me rezolucion 15 inçë	Pesha	160 kg (290 kg duke përfshirë finitorin e kompletit)
Dimensionet e motorit kryesor (GjxThxL)	1439 x 1070 x 1225 mm	Karakteristikat	Printim skedash, ndërfaqe DFD për finicion të palëve të treta
Pesha e motorit kryesor	779 kg		
MJEDISORE		FINITOR OPSIONAL I KOMPLETIT	
Konsumi elektrik	Në pritje: 0,9 KW Modaliteti i printimit: varioPRINT 6330 4,9 KW varioPRINT 6270 4,4 KW varioPRINT 6220 4,3 KW varioPRINT 6180 4,0 KW	Përshkrimi	Finitor opsional me kapëse e stivues në kombinim me stivuesin e kapacitetit të lartë
PRINT GUARD		Kapaciteti i daljes	4000 fletë (80 gsm, A4)
Informacionet bazë	Element pas kombinuesi për serinë varioPRINT 6000 MICR TITAN dhe opsional për varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Kapaciteti i kapjes	100 fletë (80 gsm)
Përmasat	Gjerësia 750 mm Thellësia 850 mm Lartësia 1200 mm	Madhësia e letrës	208 x 275 mm - 220 x 306 mm
Pesha	178 kg	Kapja	Kapje këndore, kapje dyanëshe
		Pozicionet e kapjes	Portret, Peizazh, Libër
		Karakteristikat	Opsionale: fishekë kapësesh 50-fletëshe dhe kapëse (veçanërisht të përshatshëm për dokumente të holla)
TRAJTIMI I LETRËS		KONTROLLUESI	
Futje standarde e letrës	Moduli i letrës me 4 sirtarë të letrës (2 x 1700 fletë + 2 x 600 fletë)	Përshkrimi	Kontrollor PRISMAsync; Lloji: T53
Opsionet	Modul i dytë dhe i tretë i letrës	Ndërfaqja	10/100/1000 MB, 2 porta rrjeti Ethernet 1GB
Kapaciteti maksimal i letrës	24,000 fletë A4 nga 4 sirtarë letrash standardë dhe 8 opsionalë (material 80 gsm) Opsion sirtari dysh letre për rritjen e kapacitetit hyrës të A4	Gjuha e përshkrimit të faqes	APPE (Adobe® PDF Print Engine) Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript® PPML/GA Niveli 1 PPML versionet 1,5, 2,1 dhe 2,2 PDF 1,7 PCL 6 mbështetje për Xerox® PPP IPDS (opsionet)
Pesha e letrës	45 - 50 gsm me modul opsional materiali peshëlehtë 50 - 300 gsm për materialet e rekomanduara nga Canon 60 - 200 gsm për materialet e tjera	Protokollët	TCP/IP (LPR/LPD, fole), SMB me IP statike/auto (përmes DHCP) SNMP v1-v3 (MIB printeri, MIB privat, MIB monitorimi pune), IPP
Madhësia e letrës	Material me veshje: 120 - 200 gsm: standard, 80 - 120 / 200 - 250 gsm: material i miratuar 203 x 203 mm - 350 x 500 mm; Deklaratë (178 x 252 mm)	Procesori	3,0 GHz
MODULI STANDARD I LETRËS		Memoria	8 GB DDR 4 2400 MHz
Sirtarë letre	2 x 600 fletë, 2 x 1,700 fletë (80 gsm)	Disk u i ngurtë	1x500 GB 2,5" DHE 1x1000 GB 3,5"
Kapaciteti standard i letrës	4 600 fletë	Lidhje rrjeti	Fole rrjeti 10/100/1000 MB, 2x 1GB Ethernet
Madhësia e letrës	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; 178 x 252 mm**		
Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	940 x 716 x 1150 mm		
Pesha	180 kg		
MODULI OPSIONAL I LETRËS			
Përshkrimi	Pranë modulit standard të letrës, mund të përfshihen dy module shtesë të letrës		
Sirtarë letre	2 x 600 fletë, 2 x 1700 fletë (80 gsm) për modul letre		
Kapaciteti maksimal i letrës	16,000 fletë (gjithsej 2 module letre me sirtar dysh letre)		
Madhësia e letrës	203 x 203 mm - 488 x 320 mm; Deklaratë (178 x 252 mm)**		
Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	940 x 716 x 1150 mm		



SPECIFIKIMET
TEKNIKE

Seria varioPRINT 6000 TITAN

KOMPLETI I MATERIALEVE ME PESHË TË LEHTË		Pesha e letrës për faqet e broshurës	70 - 300 gsm
Përshkrimi	Set i posaçëm instalimi për motorin për mbështetjen e përdorimit të materialeve >44 gsm, kërkon ajër nën presion, rekomandohet në rastin e specializimit për materiale peshëlehta	Kapaku i broshurës	Deri në 300 gsm
Madhësia e letrës	203 x 203 mm - 350 x 500 mm, mbështetje për të gjitha madhësitë e përcaktuara nga modulet hyrëse të letrës	Minimumi i madhësisë së faqes	203 mm x 203 mm
Peshat e letrës	Letër e thjeshtë > 44 gsm, drejtimi i kokrrizave në drejtimin e transportit	Maksimumi i madhësisë së faqes	350 mm x 503 mm
KRIJUESI I BROSHURËS (BLM200)		Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	2755 x 1870 x 1330 mm
Kapaciteti i kapjes	2-25 fletë (materiale 80 gsm)	Pesha e njësisë	532 kg
Kapaciteti i daljes në rripin e konvejerit	Në varësi të trashësisë së broshurës: deri në 100 broshura; ka PowerStacker opsional Rripi i konvejerit mbështet stivim pa kufizime me dërgim të broshurave në sirtarin e jashtëm kapës	Kërkesa për energji	240 V; 4 A
	60 - 300 gsm	Veçoritë e kapjes me kapëse	Deri në 6 kapje për broshurë, palosje përgjysmë (1 fletë); Shkurtim i faqes; Formim i mbajtëses katrore; Rrotullues për rritjen në maksimum të prodhimit të broshurës A5
Pesha e letrës për faqet e broshurës		Opsionet e stivuesit të librave për mjediset e prodhimit	Kapacitet stivimi 1040 mm, që do të thotë afro: - 450 broshura me 10 fletë/40 faqe (shpinë 2 mm) - 180 broshura me 25 fletë/100 faqe (shpinë 5 mm) - 90 broshura me 50 fletë/200 faqe (shpinë 10 mm)
Kapaku i broshurës	Deri në 300 gsm	NJËSIA E INTEGRUAR E MONTIMIT TË KAMERËS	Njësi montimi për sistemin e palëve të treta për inspektimin e kamerës.
Minimumi i madhësisë së faqes	203 mm x 248 mm		
Maksimumi i madhësisë së faqes	320 mm x 470 mm	FINICIONI I PALËVE TË TRETA	Falë ndërfaqes së hapur DFD, seria varioPRINT 6000 TITAN është fleksibël për finicion palësh të treta.
Përmasat (gjer.xthell.xlart.)	1540 x 680 x 1135 mm		
Pesha e njësisë	150 kg		
Kërkesa për energji	240 V; 7 A		
Karakteristikat	Kapje me kapëse duke përdorur fishekët e kapësës, Palosje përgjysmë (1 fletë)		
Opsionet	Modul i shkurtimeve të faqeve; modul SquareFold; Rrotullues për maksimizimin e produktivitetit të prodhimit të broshurave A5; Power Stacket për deri në 400 broshura		
KRIJUESI I BROSHURËS (BLM550+)			
Kapaciteti i kapjes me kapëse	2-52 fletë (material 80 gsm); 2-56 fletë materiali 70 gsm.		
Kapaciteti i daljes në rripin e konvejerit	Në varësi të trashësisë së broshurës: deri në 35 broshura; ka Book Stacket opsional. Rripi i konvejerit mbështet stivim pa kufizim me dërgim të broshurave në sirtarin e jashtëm kapës.		

* Modeli MICR nuk mbështet 328 ipm
* nuk ofrohet si version MICR
** me vendosje opsionale mbështetjeje për madhësi deklarate

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale.
Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.
Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi.
Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon".
Specifikimet përfundimtare mund të ndryshohen pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjithë emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare dhe/ose marka të regjistruara tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre

Shënim në fund të faqes:
¹ Pajisjet vP6000 TITAN MICR kanë kohë prodhimi prej 6 javësh

