

varioPRINT 6000 TITAN-serien

**EXTREMT TILLFÖRLITLIG,
ENERGIEFFEKTIV OCH
SUPERPRODUKTIV –
DEN FÖRSTKLASSIGA
PRODUKTIONSPRESSEN FÖR
SKURNA ARK**



Exceptionell produktivitet och tillförlitlighet

Ta dig an fler jobb och leverera dem snabbare, tack vare den **exceptionella hastigheten, tillförlitligheten och användarvänligheten** hos varioPRINT 6000-serien TITAN.

Enastående kvalitet

varioPRINT 6000-serien TITAN levererar konsekvent utskrifter som kan jämföras med offset-kvalitet på en mängd olika utskriftsmaterial. Imponera på kunderna med nästan perfekt **registrering** vid **offset-liknande svärta** och **prydliga och platta** utskrifter som blir rätt första gången, för enkel och snabb efterbehandling.

Miljöpåverkan

Praktiskt taget ozonfri, inget tonerspill och **låg energiförbrukning** per utskrift. varioPRINT 6000-serien TITAN är utformad för att tänja på gränserna med miljön i åtanke. Den är byggd för att hålla och komponenter kan återanvändas. Förutom **lägre utsläpp, mindre värme och buller**, förbrukar dessutom varioPRINT 6000-skrivarna mindre energi samtidigt som de kan producera miljontals utskrifter.

varioPRINT 6000 TITAN-serien



varioPRINT 6000-serien TITAN hjälper kunder i produktionsmiljöer med stora volymer att maximera produktionen av högkvalitativa dokument med minsta möjliga uppmärksamhet från operatören. Den här produktionsskrivaren skapar utskrifter med offset-kvalitet och nästan perfekt platt utskrift på ett tillförlitligt sätt, tack vare Gemini-tekniken. Den är byggd för att hålla och utsläpp, värme, buller och avfall är begränsade för att minimera dess miljöpåverkan och främja en behaglig arbetsmiljö.



varioPRINT 6000 TITAN

För kommersiella tryckerier, större intern tryckverksamhet i företaget och boktryckerier/tillverkare på begäran erbjuder den mångsidiga varioPRINT 6000-serien TITAN i standardutförande den flexibilitet och tillförlitlighet som det här marknadssegmentet behöver.



varioPRINT 6000 TITAN TPxp

För transaktionsutskriftsmiljöer som kräver kraftig, lättillgänglig efterbehandlingsutrustning genererar varioPRINT 6000-serien TPxp (transaktionsutskrift med extra prestanda) utskrifter som är redo för efterbehandling direkt, tack vare den robusta vaxtonern och Print Guard.



varioPRINT 6000 TITAN MICR

Finansiella tryckverksamheter som banker och försäkringsbolag måste förlita sig på tryckta dokument som är säkra och kan läsas korrekt av snabba scanningsenheter. varioPRINT 6000-serien MICR (Magnetic Ink Character Recognition, magnetisk teckenigenkänning) med särskild MICR-toner är den perfekta snabba skrivaren för att producera korrekta och säkerhetskänsliga dokument som checkar, insättningsblanketter och andra finansiella dokument. Eftersom de magnetiska tecknen är svåra att ändra eller replikera hjälper MICR-utskrift till att förhindra bedrägeri och förfalskning inom banksektorn.

varioPRINT 6000-serien TITAN finns i följande versioner:

- varioPRINT 6000-serien TITAN
- varioPRINT 6000-serien TPxp TITAN
- varioPRINT 6000-serien MICR TITAN

varioPRINT 6000-serien TITAN består av följande enskilda modeller:

- varioPRINT 6180
- varioPRINT 6180 TPxp
- varioPRINT 6180 MICR TITAN
- varioPRINT 6220
- varioPRINT 6220 TPxp
- varioPRINT 6220 MICR TITAN
- varioPRINT 6270
- varioPRINT 6270 TPxp
- varioPRINT 6270 MICR TITAN
- varioPRINT 6330
- varioPRINT 6330 TPxp

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

varioPRINT 6000 TITAN-serien

TEKNIK		Vikt	180 kg
Bildteknik	CopyPress- och ScreenPoint-teknik		
Upplösning	LED, 600 x 1 200 dpi, 85/106/125/141/180 lpi och upp till 237 grätoner	FLEX-PAPPERSMODUL	
Registreringstolerans	<+/- 0,3 mm	Beskrivning	Flexibel pappersinmatningsmodul som även kan hantera pappersformat på 350 x 500. Kan användas som standardpappersmodul (första modul efter maskinen)
Framsida till baksida			2 x 600 ark, 2 x 1 650 ark (80 g/m ²) per pappersmodul
UTSKRIFTSHASTIGHET		Pappersfack	De övre två facken: 203 x 203 mm (LEF)–488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)
varioPRINT 6330*	• 328 A4-utskrifter per minut • 171 A3-utskrifter per minut	Pappersformat	De två buntfacken: 203 x 208 mm (LEF)–500 x 350 mm (SEF)
varioPRINT 6270	• 272 A4-utskrifter per minut • 146 A3-utskrifter per minut	Max. pappersformat	350 x 500 mm SEF endast i flexibla XL-fack (buntfack)
varioPRINT 6220	• 221 A4-utskrifter per minut • 118 A3-utskrifter per minut	Min. pappersformat	Normala fack: samma som standardpappersmodulen; flexibla XL-fack: 208 x 203 mm
varioPRINT 6180	• 182 A4-utskrifter per minut • 97 A3-utskrifter per minut	Mått (B x D x H)	940 x 716 x 1 150 mm
TILLFÄLLIGA HASTIGHETSLICENSER	Tillfälliga hastighetslicenser ger flexibiliteten i att uppgradera hastigheten för en begränsad period	Vikt	180 kg
MAXIMAL UTSKRIFTSVOLYM PER MÅNAD (A4)		INMATNINGSGRÄNSSNITTS-MODUL	
varioPRINT 6330	1 000 000–10 000 000 (A4-sidor)	Mått (B x D x H)	470 x 1 020 x 1 150 mm
varioPRINT 6270	750 000–8 000 000 (A4-sidor)	Vikt	100 kg
varioPRINT 6220	500 000–5 000 000 (A4-sidor)		
varioPRINT 6180	300 000–2 500 000 (A4-sidor)	SORTERINGSENHET MED HÖG KAPACITET	
ALLMÄNT		Beskrivning	Tre sorteringsenheter med hög kapacitet kan inkluderas
Användarhantering	Intuitiv 15-tums högupplöst färgtouchskärm	Buntar	2 x 3 000 ark (80 g/m ²) per sorteringsenhet
Mått huvudenhet (B x D x H)	1 439 x 1 070 x 1 225 mm	Pappersformat	203 x 203 mm–350 x 500 mm; valbart 178 x (203–320 mm)
Vikt huvudenhet	779 kg	Maximal papperskapacitet	18 000 ark (3 sorteringsenheter)
MILJÖ		Mått (B x D x H)	1 150 x 736 x 1 150 mm; 1 150 x 736 x 1 928 mm (inklusive efterbehandlare)
Strömförbrukning	Standby: 0,9 kW Utskriftsläge: varioPRINT 6330 4,9 kW varioPRINT 6270 4,4 kW varioPRINT 6220 4,3 kW varioPRINT 6180 4,0 kW	Vikt	160 kg (290 kg inklusive efterbehandlare)
		Funktioner	Flikutskrift, DFD-gränssnitt för tredjepartsefterbehandling
PRINT GUARD		EXTRA EFTERBEHANDLARE	
Grundläggande information	Efterfixeringsenhet för varioPRINT 6000 MICR TITAN-serien och tillval för varioPRINT 6000 TPxp TITAN	Beskrivning	Efterbehandlare för häftning och buntning i kombination med sorteringsenhet med hög kapacitet (tillval)
Mått	Bredd 750 mm Djup 850 mm Höjd 1 200 mm	Utmatningskapacitet	4 000 ark (80 g/m ² , A4)
Vikt	178 kg	Häftningskapacitet	100 ark (80 g/m ²)
PAPPERSHANTERING		Pappersformat	208 x 275 mm–220 x 306 mm
Pappersinmatning (standard)	Pappersmodul med 4 pappersfack (2 x 1 700 ark + 2 x 600 ark)	Häftning	Hörnhäftning, tvärsideshäftning
Alternativ	Andra och tredje pappersmodul	Häftningspositioner	Stående, liggande, bok
Maximal papperskapacitet	24 000 A4-ark från 4 standardpappersfack och 8 extra pappersfack (80 g/m ² material) Dubbla pappersfack som tillval för att öka inmatningskapaciteten för A4-papper	Funktioner	Valbart: häftklammerkassett och häftklamrar för 50 ark (särskilt lämpliga för tunna dokument)
Pappersvikt	45–50 g/m ² med tillvalsmodulen för lätta material 50–300 g/m ² för Canon-rekommenderat material 60–200 g/m ² för andra material	STYRENHET	
Pappersformat	Bestruket material: 120–200 g/m ² ; standard, 80–120/200–250 g/m ² ; godkända material	Beskrivning	PRISMAsync-styrenhet; typ: T53
	203 x 203 mm–350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)	Gränssnitt	10/100/1 000 MB, 2 st. 1 GB Ethernet-nätverksportar
		Sidbeskrivningsspråk	APPE (Adobe® PDF Print Engine)
STANDARDPAPPERSMODUL			Adobe® PostScript® 3TM/strömmande PostScript®
Pappersfack	2 x 600 ark, 2 x 1 700 ark (80 g/m ²)	Protokoll	PPML/GA-nivå 1
Standardpapperskapacitet	4 600 ark		PPML-versioner 1.5, 2.1 och 2.2
Pappersformat	203 x 203 mm–488 x 320 mm; 178 x 252 mm**		PDF 1.7
Mått (B x D x H)	940 x 716 x 1 150 mm		PCL 6
Vikt	180 kg		Stöd för Xerox® PPP
EXTRA PAPPERSMODUL			IPDS (valbar)
Beskrivning	Förutom standardpappersmodulen kan två extra pappersmoduler inkluderas		TCP/IP (LPR/LPD, uttag), SMB, statisk/automatisk IP (via DHCP)
Pappersfack	2 x 600 ark, 2 x 1 700 ark (80 g/m ²) per pappersmodul		SNMP v1–v3 (skrivar-MIB, privat MIB, jobbövervaknings-MIB), IPP
Maximal papperskapacitet	16 000 ark (summan av två pappersmoduler med dubbla pappersfack)	Processor	3,0 GHz
Pappersformat	203 x 203 mm–488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)**	Minne	8 GB DDR 4 2 400 MHz
Mått (B x D x H)	940 x 716 x 1 150 mm	Härddisk	1 x 500 GB 2,5 tum OCH 1 x 1 000 GB 3,5 tum
		Nätverksanslutning	10/100/1 000 MB, 2 st. 1 GB Ethernet-nätverksportar



TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

varioPRINT 6000 TITAN-serien

PAKET FÖR LÄTTA MATERIAL		Mått (B x D x H)	2 755 x 1 870 x 1 330 mm
Beskrivning	Särskilt installationspaket till enheten för att stödja användning av utskriftsmaterial på >44 g/m ² , kräver tryckluft, rekommenderas vid specialisering på lätta material	Viktenhet	532 kg
Pappersformat	203 x 203 mm–350 x 500 mm, pappersinmatningsmodulerna har stöd för alla format som stöds	Strömkrav	240 V; 4 A
Pappersvikter	>44 g/m ² vanligt papper, fibrer i samma riktning som transport	Utrustad med sadelhäftning	Upp till 6 klamrar per broschyr, halvvikning (1 ark); Beskärning av tryckytan; fyrkantsrygg; roteringsenhet för maximal A5-broschyrproduktivitet
HÄFTNINGSENHET (BLM200)		Valbar boksorтерingsenhet för produktionsmiljöer	1 040 mm sorteringskapacitet, vilket innebär ungefär: – 450 broschyrer på 10 ark/40 sidor (2 mm rygg) – 180 broschyrer på 25 ark/100 sidor (5 mm rygg) – 90 broschyrer på 50 ark/200 sidor (10 mm rygg)
Häftningskapacitet	2–25 ark (80 g/m ² material)	INTEGRERAD KAMERAMONTERINGSENHET	Monteringsenhet för ett kamerainspektionssystem från tredje part.
Utmatningskapacitet på transportband	Beroende på broschyrernas tjocklek: upp till 100 broschyrer; PowerStacker finns som tillval Transportband kan hantera obegränsad buntning genom att broschyrer levereras till ett externt uppsamlingsfack 60–300 g/m ²	TREDJEPARTSEFTERBEHANDLING	Tack vare det öppna DFD-gränssnittet möjliggör varioPRINT 6000 TITAN-serien tredjepartsefterbehandling.
Pappersvikter för broschyrsidor			
Broschyromslag	Upp till 300 g/m ²		
Pappersformat, min.	203 x 248 mm		
Pappersformat, max.	320 x 470 mm		
Mått (B x D x H)	1 540 x 680 x 1 135 mm		
Viktenhet	150 kg		
Strömkrav	240 V; 7 A		
Funktioner	Sadelhäftning med klammerkassetter, Halvvikning (1 ark)		
Alternativ	Modul för beskärning av tryckytan; SquareFold-modul; Roteringsenhet för maximal A5-broschyrproduktivitet; Sorteringsenhet för upp till 400 broschyrer		
HÄFTNINGSENHET (BLM550+)			
Sadelhäftningskapacitet	2–52 ark (material på 80 g/m ²); 2–56 ark (material på 70 g/m ²).		
Utmatningskapacitet på transportband	Beroende på broschyrernas tjocklek: upp till 35 broschyrer; boksorтерingsenhet finns som tillval. Transportband kan hantera obegränsad buntning genom att broschyrer levereras till ett externt uppsamlingsfack.		
Pappersvikter för broschyrsidor	70–300 g/m ²		
Broschyromslag	Upp till 300 g/m ²		
Pappersformat, min.	203 x 203 mm		
Pappersformat, max.	350 x 503 mm		

* MICR-modellen har inte stöd för 328 sidor/minut
* ej tillgänglig i MICR-version
** med valbart tillägg för stöd för statement-format

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat.
Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.
Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning.
Alla data baseras på Canons standardtestmetod.
De slutgiltiga specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder

Fotnot:
¹ VP6000 TITAN MIC-enheter har en ledtid på sex veckor

