

SUŽINOKITE, KAS YRA X DIDESNIS PELNAS, DAUGIAU VERSLO GALIMYBIŲ

Serija „varioPRINT iX“

Serijos „varioPRINT iX“ gaminiai iš esmės pakeitė komercinio spausdinimo verslą. Šiuose įrenginiuose dera stulbinama vaizdo kokybė ant įvairiausių laikmenų, didelis produktyvumas ir taupus rašalinis spausdinimas. Šiais komerciniais spausdintuvais galima atlikti bet kokią užduotį: per sutartą laiką ir už atitinkamą kainą gaunamas pelningas ir kokybiškas rezultatas.



Sužinokite, kas yra produktyvumas

Daugiau darbo vietų. Trumpesni procesai. Griežtesni terminai. Komercinių spausdintuvų produktyvumą užtikrina tokie veiksniai kaip galimybė paprastai paskirti užduotis, perjungti laikmenas, suasmeninti tekstą ir veikti 24 val. 7 d. per savaitę su minimaliu operatoriaus įsikišimu. Visus šiuos kriterijus atitinka serijos „varioPRINT iX“ įrenginiai.

- 320 A4 psl./min. ir daugiau nei 9000 SRA3 per valandą
- Daugiau nei 90 proc. veikimo laiko
- Daugiafunkcė spausdinimo platforma su ištisinu automatizuotu darbo srautu
- Popieriaus įvesties talpa iki 23 400 A4 arba 13 500 bet kokio formato lapų

Sužinokite, kas yra ekonomiškumas

Serijos „varioPRINT iX“ įrenginiai pasižymi ekonomišku veikimu. Norite mažesnių sąnaudų? Siekiate naudoti mažiau darbo jėgos ir dirbti efektyviau? Išbandykite serijos „varioPRINT iX“ įrenginius ir mėgaukitės didesniu pelnu.

- Išties mažos eksploataavimo išlaidos
- Daugiau nei dvigubai produktyvesni nei kiti B3 spaudos įrenginiai
- Automatizuoti procesai ir minimalus operatoriaus įsikišimas

Sužinokite, kas yra išskirtinė kokybė

Serijos „varioPRINT iX“ spaudos įrenginiuose integruota daugybė naujų „iQuarius^{IX}“ technologijų, todėl išgaunama neprilygstama spausdinimo kokybė. Šiuo įrenginiu itin kokybiškai spausdinama ant dengtų ir nedengtų laikmenų, kurių svoris iki 350 g/m².

- Naujoviškos spausdinimo galvutės ir pažangus vaizdo apdorojimas
- Pažangi purkštukų kontrolė ir vientisas vaizdas
- Spausdinimo aplinkos optimizavimas ir rašalo paskirstymas optimaliam spausdinimo našumui
- Patentuoti polimeriniai pigmentiniai vandens pagrindo „iX“ rašalai ir funkcija „ColorGrip“
- Itin tikslus registravimas
- Pažangus spalvų valdymas

Sužinokite, kas yra universalumas

Aukštos kokybės brošiūros, pribloškiančios klientus spalvomis ir detalėmis. Tvirti atvirukai ir atvirlaiškiai su tiksliniu turiniu. Knygos, įvairūs vadovai, rinkodaros medžiaga ir katalogai. Visa tai įmanoma su serijos „varioPRINT iX“ įrenginiais.

- Ofsetinės dangos laikmenos nuo 90 iki 350 g/m²
- Nepadengtos laikmenos nuo 60 iki 350 g/m²
- Mišrios laikmenos paleidimo metu
- Darbo procesų automatizavimas
- Platus apdailos pasirinkimas internete su atvirąja DFD sąsaja

Canon

Serija „varioPRINT iX“

„iQuarius“ technologija

Serijos „varioPRINT iX“ įrenginiai pagaminti pasitelkus novatoriškas technologijas, todėl jie suteikia galimybę:

- spausdinti ant įvairių laikmenų
- spausdinti labai sparčiai
- atkurti stulbinančios kokybės vaizdus

„iQuarius“ Kokybės kontrolė

Visada kokybiškas spausdinimas

„iQuarius“ Naujoviškas rašalas

Aukščiausios kokybės spausdinimas ant įvairiausių laikmenų

„iQuarius“ Džiovinimo technologija

Patikimas galutinis rezultatas, paruoštas apdoroti spaudinys

„iQuarius“ Laikmenų transportavimas

Patikimas, tikslus ir nepertraukiamas spausdinimo procesas naudojant įvairių tipų laikmenas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHNOLOGIJA

Spausdinimo technologija

Rašalinis spausdinimas, dažymas pagal poreikį, piezoelektrinis spausdinimas

Rašalas

Patentuoti polimeriniai pigmentiniai vandens pagrindo „iX“ rašalai

Lašų dydis

Kintamasis, daugiapakopis

Spausdinimo greitis

„varioPRINT iX3200“:
320 A4 formato dvipusių vaizdų per minutę
-9120 SRA3 formato dvipusių vaizdų per valandą
-8340 B3 formato dvipusių vaizdų per valandą
„varioPRINT iX2100“:
210 A4 formato dvipusių vaizdų per minutę
-6420 SRA3 formato dvipusių vaizdų per valandą
-5820 B3 formato dvipusių vaizdų per valandą

Veikimo ciklas

„varioPRINT iX3200“: 1 000 000-10 000 000 A4 spaudinių per mėn.
„VarioPrint iX2100“: 1 000 000-7 000 000 A4 spaudinių per mėn.

Spausdinimo raiška

1 200 × 1 200 dpi

POPIERIUS

Popieriaus svoris

Nedengtas: 60-350 g/m²
Dengtas: 90-350 g/m²

Popieriaus storis

70-400 mikronų

Medžiagos

Prekinis dengtas ir nedengtas popierius, įskaitant specialius gaminius

Standartinė sąranka

1 popieriaus tiekimo modulis („PIM Flex XL“)
1 didelės talpos dėtuvė

Popieriaus formatas

Nuo 203 × 208 mm iki 356 × 508 mm

Didžiausias spausdinimo plotas

337 × 504 mm

Popieriaus talpa

4 500 lapų (80 g/m²) su vienu PIM
9 000 A4 formato lapų (80 g/m²) su dviem PIM
13 500 A4 formato lapų (80 g/m²) su trimis PIM
23 400 lapų A4 (80 g/m²) su trimis PIM ir dvejais popieriaus dėklais

POPIERIAUS ĮVESTIES MODULIS „FLEX XL“

Popieriaus dėklai

2 × 600 lapų, 2 × 1 650 lapų (80 g/m²)

Standartinė popieriaus tiekimo talpa

4 500 lapų

Popieriaus dydis

1 ir 2 dėklai: 203 × 203 mm-488 × 320 mm
3 ir 4 dėklai: 203 × 208 mm-350 × 508 mm

Matmenys (P × G × A)

922 × 1150 × 716 mm

Svoris

240 kg

DIDELĖS TALPOS DĒTUVĖ

Dėtūvių talpa

2 × 3,000 lapų (80 g/m²) dėtūvių

Matmenys (P × G × A)

899 × 745 × 1040 mm
899 × 1250 × 1040 mm, kai dėtūvės dėklas išskleistas

Svoris

Tuščias 120 kg, pilnas 300 kg

„PRISMASync“ VALDIKLIS

Prijungimas prie tinklo

Išorinis: 1 x 10 Gbit ethernetas; vidinis: 2 x 1 Gbit (10/100/1000 „Base-T“), TCP/IP (LPR / LPD, 9100 lizdas), statinis IP / automatinis IP (DHCP), IPv4, IPv6 (tik dokumentų spausdinimo režimu)

Puslapio aprašymo kalbos

PDF 1.7 („Extension Level 3“), PDF-X (APPE 5.6 RIP palaikymas), PDF/VT („Level 1“), „POSTSCRIPT“, PPML 2.2, IPDS (APPE 5.7), SRA PCL6

Užduočių pateikimas

„Jpr“, „Hotfolders“ per „WebDAV“, lizdas (transliavimas), JDF/JMF, IPP 2.0, nuotolinė PDF tvarkyklė

Protokolai

SNMP v1, SNMP v3, pagrindinio kompiuterio ištekliai MIB, MIB II, spausdintuvo MIB, užduočių stebėjimo MIB, užduočių valdymo MIB (iš dalies), IEEE 802.1x

Rašalinių spalvų bibliotekos

PANTONE+ „Solid“ (kreidinis ir nekreidinis), PANTONE GOE (kreidinis ir nekreidinis), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ „Solid 336 New“ (kreidinis ir nekreidinis)

PRIJUNGIMO REIKALAVIMAI

kreidinis ir nekreidinis

230/400 VAC, 100 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 200-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A

Suspaustas oras

5-12 barų, sausas ir be tepalo

Vanduo

Atvirkštinio osmoso vandens sistema

POVEIKIS APLINKAI

Temperatūra

Optimalus intervalas 20-26 °C

Drėgnis

Optimalus intervalas 40-60 %

FIZINIAI DUOMENYS¹⁾

Ilgis × plotis × aukštis

8 800 × 2 750 × 2 300 mm

Svoris

Apie 8000 kg

PARINKTYS

Popieriaus dėklai

Antras ir trečias popieriaus įvesties moduliai
Du popieriaus dėklai

Didelės talpos dėtuvė

Antra didelės talpos dėtuvė

Linijos apdailos dėtuvė

DFD sąsaja

SFD sąsaja

„PRISMAsync“

„DPLink“

„DocBox“

„PRISMAlytics“ prietaisų skydelis

„PRISMAsync“ simulatorius

„PRISMAprofiler“

Išnaša

¹⁾ Fiziniai duomenys pateikiami standartiniai konfigūracijai, kuri apima vieną popieriaus tiekimo modulį ir vieną didelės talpos dėtuvę



Canon varioPRINT iX Series
Outstanding Innovation in Production Print



© 2023 m. „Canon Production Printing“, „Canon“ yra registruotasis „Canon Inc.“ prekių ženklas. „varioPRINT“ yra registruotasis „Canon Production Printing Netherlands B.V.“ prekių ženklas. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė ir pripažįstami. Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti, keisti, dauginti ar perduoti be kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, rankinėmis ar kitomis priemonėmis, be išankstinio raštiško „Canon Production Printing“ leidimo. Ilustracijos ir spausdintuvo išvedami vaizdai yra imitaciniai ir nebūtinai atitinka kiekvienoje vietinėje rinkoje siūlomų produktų ir paslaugų vaizdą. Šio leidinio turinys neturėtų būti suprantamas kaip bet kokia garantija ar garantija dėl konkrečių ypatybių ar specifikacijų, taip pat dėl techninių duomenų ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Šio leidinio turinys kartais gali būti keičiamas apie tai nepranešus. „Canon Production Printing“ neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę ar pasekmę žalą, nuostolius ar išlaidas, patirtus dėl šio leidinio turinio naudojimo.

Canon

„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition