

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΦΛΕΞΗ. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ.

ΑΠΟΓΕΙΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
INKJET ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Είστε έτοιμοι να επιταχύνετε το βήμα σας στην αγορά εφαρμογών inkjet υψηλής ποιότητας; Τώρα μπορείτε, χάρη στο ψηφιακό πιεστήριο inkjet με τροφοδοσία κομμένων φύλλων varioPRINT iX1700.

Το varioPRINT iX1700 προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ευέλικτη υποστήριξη ευρείας γκάμας υλικών εκτύπωσης, σε συνδυασμό με αποδοτική παραγωγή, ταχύτητα και οικονομικά αποδοτική λειτουργία.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία Qualinx της Canon εξασφαλίζει συνεπή αποτελέσματα, γρήγορους χρόνους διεκπεραίωσης και σχεδίαση με γνώμονα τη βιωσιμότητα, καθιστώντας το πιεστήριο ιδανική επιλογή για εργασίες μικρού τираζ με μεταβλητό περιεχόμενο.

Το varioPRINT iX1700 σας δίνει πρόσβαση στα δυνητικά έσοδα που μπορεί να αποφέρει ένα σύστημα inkjet. Από την Canon, την κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της εκτύπωσης inkjet με τροφοδοσία κομμένων φύλλων σε μεγάλα tiraζ.

varioPRINT iX1700

Πιεστήριο inkjet με τροφοδοσία
κομμένων φύλλων



ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, έως 170 εικόνες A4 ανά λεπτό και 83 εικόνες SRA3 ανά λεπτό
- Αξιοπιστες τεχνολογίες μεταφοράς χαρτιού
- Ακριβής σύμπτωση και επαναληψιμότητα με ενσωματωμένη παρακολούθηση
- Αύξηση του χρόνου συνεχούς λειτουργίας του συστήματος με αυτόματο καθαρισμό κεφαλών και βελτιωμένη συντήρηση από τον χειριστή

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

- Ανθεκτικές κεφαλές εκτύπωσης υψηλής ευκρίνειας, που έχει αναπτύξει η Canon
- Εκτύπωση 2.400 x 1.200dpi
- Τεχνολογίες που προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και σταθεροποίηση για βέλτιστες και σταθερές επιδόσεις των κεφαλών εκτύπωσης και των ακροφυσίων
- Ευρεία γκάμα υδατοδιαλυτών μελανιών υψηλής πυκνότητας και υγρό προετοιμασίας ColorGrip

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

- Ευρεία υποστήριξη υλικών εκτύπωσης με βάρος έως 450g/m² και διαστάσεις έως 364 x 660mm
- Πληθώρα υποστρωμάτων, από επιχρισμένο και μη επιχρισμένο χαρτί έως τραχύ χαρτί
- Ευέλικτες εφαρμογές, από διαφημιστικά έντυπα, φυλλάδια, ταχυδρομικές κάρτες και βιβλία έως εφαρμογές φύλλων μεγάλου μήκους
- Ξήρανση και στερέωση δύο σταδίων για ανθεκτικές εκτυπώσεις

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εκτυπώσεις με υψηλή ικανότητα απομελάνωσης χάρη στο υδατοδιαλυτό μελάνι πολυμερών pigment
- Χωρίς εκπομπές όζοντος
- Εγγενώς αποδοτική εκτύπωση κατ' απαίτηση. Εκτυπώστε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο

Η τεχνολογία inkjet Qualinx επιτρέπει υψηλή ταχύτητα παραγωγής εκτυπώσεων με εντυπωσιακά χρώματα και λεπτομέρειες εξαιρετικής ευκρίνειας. Χρησιμοποιήστε ένα ευρύ φάσμα υλικών εκτύπωσης με ακριβή και συνεπή αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Inkjet, με παροχή μελανιού κατ' απαίτηση, Θερμική Τεχνολογία Qualinx
Μελάνι	Ειδικά, υδατοδιαλυτά μελάνια πολυμερών pigment iX1700
Ταχύτητα εκτύπωσης ≤352 g/m²	170 εικόνες μονής και διπλής όψης A4 ανά λεπτό
≥353 g/m²	95 εικόνες μονής και διπλής όψης A4 ανά λεπτό
Συνιστώμενος μέσος μηνιαίος όγκος	300.000-2.000.000 εικόνες A4 ανά μήνα
Ανάλυση	2.400 x 1.200dpi
ΧΑΡΤΙ	
Βάρος χαρτιού	Μη επιχρισμένο: 50-450g/m² Επιχρισμένο: 65-450g/m²
Πάχος χαρτιού	μέγ. 630micron
Υποστρώματα	Επιχρισμένα και μη επιχρισμένα χαρτιά του εμπορίου
Ελάχιστη διαμόρφωση	1 Μονάδα εισόδου χαρτιού (PIM) 1 Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας (STM)
Μεγέθη χαρτιού	203 x 203mm-364 x 660mm
ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (PIM)	
Τεχνολογία	Τροφοδοσία με διπλή αναρρόφηση εμπρός και πίσω, προετοιμασία σφραγισμένης δεξαμενής χαρτιού και ανίχνευση τροφοδοσίας διπλών φύλλων
Δίσκοι χαρτιού	3 x 1.700 φύλλα σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών εκτύπωσης
Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού	5.100 φύλλα σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών εκτύπωσης
Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού	15.300 φύλλα σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο μέγεθος υλικών εκτύπωσης με 3 Μονάδες εισόδου χαρτιού
Μέγεθος χαρτιού	203 x 203mm-364 x 660mm Στάνταρ μεγέθη: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, BKS, LCLL, SRA4L, SRA4S
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	1.275 x 1.064 x 1.260mm
Βάρος	620kg
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 13A
Προαιρετικά	2 πρόσθετες Μονάδες εισόδου χαρτιού
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (STM)	
Στάνταρ χωρητικότητα στοιβαξης	3.500 φύλλα (80g/m²) + επάνω δίσκος 200 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα στοιβαξης	10.500 φύλλα (80g/m²) + επάνω δίσκος 600 φύλλων με 3 Μονάδες συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	975 x 870 x 1,150mm
Βάρος	Κενό 290kg
Εξοπλισμός	Τροχήλατη πλατφόρμα στοιβαξης
Τροφοδοσία ρεύματος	EE: 220-240V, 50/60Hz, 13A
Προαιρετικά	2 πρόσθετες Μονάδες συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας

varioPRINT iX1700



ΕΛΕΓΚΤΗΣ PRISMAsync	
Συνδεσιμότητα δικτύου	10/100/1000 Base T, TCP/IP, στατική/αυτόματη διεύθυνση IP (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPsec, IEEE801x
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0, PPML 2.2, PDF/VT Level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Υποβολή εργασιών	LPR, Φάκελοι με ρυθμίσεις εκτύπωσης μέσω SMB, Φάκελοι με ρυθμίσεις εκτύπωσης μέσω WebDAV, Socket (ροή δεδομένων), Εγγενής υποστήριξη JDF/JMF (πιστοποίηση CIP4), Εκτεταμένες δυνατότητες συσκευής JMF, Υποστήριξη ασφαλών URL PDL σε JDF, Υποστήριξη ασφαλών URL PDL σε JMF, IPP 2.0, Ασφαλές IPP (HTTPS), Στικ USB, JMF μέσω HTTPS
Πρωτόκολλα	SNMP v1, SNMP v3, MIB πόρων συστήματος, MIB II, MIB εκτυπωτή, MIB παρακολούθησης εργασιών, MIB διαχείρισης εργασιών (μερικώς), IEEE 802.1x
Βιβλιοθήκες πλακάτων χρωμάτων	PANTONE+ Αμιγή (Επιχρισμένο και μη), PANTONE GOE (Επιχρισμένο και μη), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (Επιχρισμένο και μη)
Ταχύτητα επεξεργαστή	6 πυρήνες (12 νήματα) στα 3,2GHz
Πίνακας ελέγχου	Πίνακας χειρισμού 21,5" με τεχνολογία χωρητικής αφής
Διαστάσεις	Πίνακας ελέγχου: 529 x 40 x 325mm Ελεγκτής: 200 x 430 x 420mm
Βάρος	Πίνακας ελέγχου: 5,8kg (9,6kg με βάση) Ελεγκτής: 18kg
Τροφοδοσία ρεύματος	100-240VAC, 50-60Hz
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**	
Ασφάλεια σύνδεσης	Τριφασικό: 220-240V, 50/60Hz, 60A Μονοφασικό: 220-240V, 50/60Hz, 13A
Μέση κατανάλωση ενέργειας-Εκτύπωση	14.2kW
Μέση κατανάλωση ρεύματος-Αναμονή	7.0kW
Κατανάλωση ρεύματος-Αναστολή λειτουργίας	0.05kW
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Θερμοκρασία	Βέλτιστο εύρος 20-27 °C
Υγρασία	Βέλτιστο εύρος 30%-60%
Υψόμετρο	Μέγ. 1.500m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας
Θόρυβος λειτουργίας	Εκτύπωση 81,8dB
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**	
Μήκος x Πλάτος x Ύψος	8.780 x 1.130 x 2.335mm
Βάρος	Περίπου 3,950kg

* IPDS σε 600dpi
** Οι απαιτήσεις σύνδεσης και τα φυσικά χαρακτηριστικά παρέχονται για την ελάχιστη διαμόρφωση, που περιλαμβάνει μία Μονάδα εισόδου χαρτιού και μία Μονάδα συγκέντρωσης υψηλής χωρητικότητας

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Η CANON INC. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΛΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η CANON INC. ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2025