

READY. JET. GO.

NAUTI LAADUKKAASTA INKJET-PAINAMISESTA

Oletko valmis tehostamaan tuotantoasi korkealaatuisten inkjet-printtisovellusten markkinoilla? Voit nyt tehdä sen arkkisyötteisen varioPRINT iX1700 -inkjet-painokoneen avulla. varioPRINT iX1700 -painokone tarjoaa poikkeuksellisen kuvanlaadun, monipuoliset painomateriaalit sekä tehokkaan ja nopean tuotannon. Tämä kaikki edelleen yhdistettynä kustannustehokkuuteen. Canonin innovatiivinen Qualinx-teknologia takaa tasalaatuiset tulokset, nopeat toimitukset ja vastuullisuuteen perustuvan suunnittelun, joten se sopii täydellisesti lyhytsarjaisiin ja vaihtuvan tiedon painotöihin. varioPRINT iX1700 auttaa sinua vapauttamaan inkjet-painamisen täyden potentiaalin. Saat tämän arkkisyötteisten inkjet-painokoneiden johtavalta laitevalmistajalta.

varioPRINT iX1700

Arkkisyötteinen inkjet-painokone



KORKEA TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS

- Nopea painotuotanto: jopa 170 A4-painopintaa ja 83 SRA3-painopintaa minuutissa
- Luotettavat materiaalien kuljetusteknologiat
- Tarkka kohdistus ja toistettavuus sekä sisäänrakennettu laadunvalvonta
- Automaattinen tulostuspään puhdistus ja parannettu operaattorihuolto pidentävät järjestelmän käytettävyyttä

ERINOMAINEN KUVANLAATU

- Canonin kehittämät kestävät ja erittäin tarkat tulostuspäät
- 2 400 x 1 200 dpi:n tarkkuus
- Pitkäkestoisuus- ja vakautusteknologiat takaavat tulostuspään ja suuttimen jatkuvan toiminnan ja optimaalisen suorituskyvyn
- Korkeadensiteettinen laajan väriavaruuden vesipohjainen muste ja ColorGrip-esikäsittelyaine

VAIKUTTAVAA MONIPUOLISUUTTA

- Laaja materiaalituki jopa 450 g/m² painaville ja jopa 364 x 660 mm:n kokoisille painomateriaaleille
- Yhteensopivat materiaalit päällystämättömistä ja päällystetyistä papereista karkeapintaisiin papereihin
- Monipuoliset käyttömahdollisuudet mainoslehtisistä, esitteistä, postikorteista ja kirjoista pitkiin banner-arkkeihin
- Kaksivaiheinen kuivaus ja kiinnitys tarjoavat kestävästä lopputuloksesta

VASTUULLINEN SUUNNITTELU

- Printit, joissa on käytetty vesipohjaista polymeeripigmenttimustetta, ovat erittäin kierrätettäviä ja siistittäviä
- Ei otsonipäästöjä
- Tarvepainaminen on luonnostaan tehokasta. Paina vain se, mitä juuri kulloinkin tarvitaan

Qualinx-mustesuihkuteknologia tarjoaa huippunopean painotuotannon, upeat värit ja veitsenterävät yksityiskohdat. Käytä laajaa valikoimaa painomateriaaleja ja nauti tarkoista, yhdenmukaisista ja korkealaatuisista lopputuloksista.

TEKNISET TIEDOT

TEKNOLOGIA	
Painoteknologia	Inkjet, Drop-on-demand, Thermal Qualinx-teknologia
Musteet	Patentoidut vesipohjaiset varioPRINT iX1700 -polymeeripigmenttimusteet
Painonopeudet ≤352 g/m²	170 yksi- ja kaksipuolista A4-pintaa minuutissa
≥353 g/m²	95 yksi- ja kaksipuolista A4-pintaa minuutissa
Suosittelu keskimääräinen kuukausivolyymi	300 000–2 000 000 A4-pintaa kuukaudessa
Resoluutio	2 400 x 1 200 dpi
PAPERI	
Paperin paino	Päällystämätön 50–450 g/m² Päällystetty 65–450 g/m²
Paperin paksuus	enintään 630 mikronia
Materiaalit	Päällystetyt ja päällystämättömät paperit
Vähimmäiskokoonpano	1 materiaalien syöttömoduuli (PIM) 1 suurikapasiteettinen pinoaja (STM)
Materiaalikoot	203 x 203 – 364 x 660 mm
MATERIAALIEN SYÖTTÖMODUULI (PIM)	
Teknologia	Etu- ja takaosan kaksoisimisyöttö, tiiviin materiaalisäiliön olosuhteiden hallinta ja arkkien tuplasyötön tunnistus
Materiaalilokerot	3 x 1 700 arkkiä mitä tahansa tuettua materiaalikokoa
Vakiomateriaalikapasiteetti	5 100 arkkiä mitä tahansa tuettua materiaalikokoa
Enimmäismateriaali-kapasiteetti	15 300 arkkiä mitä tahansa tuettua materiaalikokoa kolmella materiaalien syöttömoduulilla
Materiaalikoko	203 x 203 – 364 x 660 mm Vakiokoot: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Koko (L x S x K)	1 275 x 1 064 x 1 260 mm
Paino	620 kg
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Lisävaruste	2 optiollista materiaalien syöttömoduulia
SUURIKAPASITEETTINEN PINOAJA (STM)	
Normaali pinoamiskapasiteetti	3 500 arkkiä (80 g/m²) + 200 arkin ylätaso
Pinoamisen enimmäiskapasiteetti	10 500 arkkiä (80 g/m²) + 600 arkin ylätaso kolmella suurikapasiteetisella pinoajalla
Koko (L x S x K)	975 x 870 x 1,150 mm
Paino	Tyhjänä 290 kg
Laitteisto	Pinoamisvaunu
Virtalähde	EU: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Lisävaruste	2 ylimääräistä suurikapasiteettistä pinoajaa

varioPRINT iX1700

Tulostuspää ja mustesäiliö

Korkea painolaatu ja eloisat värit

Kestävä painolaatu laajalle valikoimalle materiaaleja

Qualinx

Paino-
materiaalin
käsittely

Luotettavaa ja tehokasta tuotantoa

Kuivaus ja
kiinnitys

PRISMAsync-OHJAIN	
Verkkoyhteys	10/100/1000 Base T, TCP/IP, staattinen/automaattinen IP (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Sivunkuvauskielet	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0, PPML 2.2, PDF/VT Level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Töiden lähettäminen	LPR, hot folder -kansiot SMB:n kautta, hot folder -kansiot WebDAVIN kautta, Socket (streaming), natiivi JDF/JMF (CIP4-sertifioitu), laajennetut JMF-laitetoiminnot, JDF:n tukemat Secure PDL -URL-osoitteet, JMF:n tukemat Secure PDL -URL-osoitteet, IPP 2.0 Secure IPP (HTTPS), USB-muistitikku, JMF HTTPS:n kautta
Protokollat	SNMP v1, SNMP v3, isäntäpalvelimen resurssien MIB, MIB II, painokoneen MIB, työnvalvonnan MIB, työhallinnan MIB (osittainen), IEEE 802.1x
Spottivärikirjastot	PANTONE+ Solid (päällystetty ja päällystämätön), PANTONE GOE (päällystetty ja päällystämätön), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (päällystetty ja päällystämätön)
Suorittimen nopeus	6 ydintä (12 säiettä), 3,2 GHz
Käyttöpaneeli	21,5 tuuman käyttöpaneeli ja kapasitiivinen kosketusteknologia
Koko	Käyttöpaneeli: 529 x 40 x 325 mm Ohjain: 200 x 430 x 420 mm
Paino	Käyttöpaneeli: 5,8 kg (9,6 kg jalustan kanssa) Ohjain: 18 kg
Virtalähde	100–240 V AC, 50–60 Hz
LIITÄNTÄVAATIMUKSET**	
Liitännäslake	Kolmivaiheinen: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Yksivaiheinen: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Keskimääräinen virrankulutus painettaessa	14.2 kW
Keskimääräinen virrankulutus valmiustilassa	7.0 kW
Virrankulutus lepotilassa	0.05 kW
YMPÄRISTÖTIEDOT	
Lämpötila	Optimaalinen 20–27 °C
Käyttöympäristön kosteus	Optimaalinen 30–60 %
Korkeus	Enintään 1 500 m merenpinnan yläpuolella
Äänitaso käytön aikana	Painettaessa 81,8 dB
FYYSISET TIEDOT**	
Pituus x leveys x korkeus	8 780 x 1 130 x 2 335 mm
Paino	Noin 3,950 kg

* IPDS 600 dpi:n tarkkuudella

** Liitännäsvaatimukset ja fyysiset tiedot koskevat vähimmäiskokoonpanoa, jossa on yksi materiaalien syöttömoduuli ja yksi suurikapasiteettinen pinoaja.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
CANON INC. EI ANNA TÄMÄN MATERIAALIN SUHTEEN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, ELLEI TÄSSÄ TOISIN MAINITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON INC. EI VASTAA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA EIKÄ MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ.

