

PRIPREMA. KAPLJIČNA TINTA. KRENI.

ZAPOČNITE PUTOVANJE UZ VISOKOKVALITETNE TINTNE PRIMJENE

Jeste li spremni napredovati na tržištu visokokvalitetnih tintnih primjena? Sada to možete uz digitalni tintni tiskarski stroj s ulaganjem listova varioPRINT iX1700. varioPRINT iX1700 pruža izvanrednu kvalitetu slike i široku svestranost medija, u kombinaciji s učinkovitom produkcijom, brzinom i isplativim radom. Inovativna tehnologija Qualinx tvrtke Canon osigurava dosljedne rezultate, brzu obradu i dizajn usmjeren na održivost, što je čini idealnom za male naklade zadataka s varijabilnim podacima. varioPRINT iX1700 otvara vam vrata cjenovno prihvatljivom potencijalu tintnog pisača. Od tvrtke Canon, globalnog predvodnika na tržištu produkcijskog tintnog ispisivanja s ulaganjem listova.

VISOKA PRODUKTIVNOST I UČINKOVITOST

- Velike brzine ispisivanja do 170 A4 ipm i 83 SRA3 ipm
- Pouzdane tehnologije za prijenos papira
- Precizna registracija i ponovljivost uz ugrađeni nadzor
- Povećajte vrijeme rada sustava automatskim čišćenjem glave i poboljšanim održavanjem od strane operatera

NEVJEROJATNA KVALITETA SLIKE

- Izdržljive ispisne glave visoke razlučivosti koje je razvila tvrtka Canon
- Ispisivanje razlučivosti 2400 x 1200 dpi
- Tehnologije za dugi vijek trajanja i stabilizaciju za optimalne performanse ispisne glave i mlaznica
- Tinta na bazi vode velike gustoće i širokog spektra boja te tekućina za kondicioniranje ColorGrip

IMPRESIVNA SVESTRANOST

- Podrška za široke medije uz medije gramature do 450 g/m² i medije formata do 364 x 660 mm
- Supstrati se kreću od nepremazanog i premazanog do grubog papira
- Raznovrsne mogućnosti primjene – od letaka, brošura, dopisnica, knjiga do primjena na dugim listovima
- Sušenje i fiksiranje u dva koraka, za robusne ispise

ODRŽIV DIZAJN

- Ispisi s visokom sposobnošću uklanjanja tinte zahvaljujući polimerskoj pigmentnoj tinti na bazi vode
- Bez emisije ozona
- Ispisivanju na zahtjev svojstvena je učinkovitost. Ispisujte samo ono što trebate

varioPRINT iX1700

Tintni tiskarski stroj s
ulaganjem listova



Tehnologija tintnog ispisivanja Qualinx omogućuje ispisivanje velikom brzinom uz izvanredne boje i iznimno oštre detalje. Upotrebljavajte širok raspon medija s preciznim, dosljednim i visokokvalitetnim rezultatima.

TEHNIČKI PODACI

varioPRINT iX1700



TEHNOLOGIJA	
Tehnologija ispisivanja	Tintna, s kapljicama na zahtjev, toplinska Tehnologija Qualinx
Tinta	Originalne varioPRINT iX1700 polimerse pigmentne tinte na bazi vode
Brzina ispisivanja ≤ 352 g/m ²	170 A4 jednostranih i obostranih slika u minuti
≥ 353 g/m ²	95 A4 jednostranih i obostranih slika u minuti
Preporučene prosječne mjesečne količine ispisa	300 000 – 2 000 000 A4 slika mjesečno
Razlučivost	2400 x 1200 dpi
PAPIR	
Gramatura papira	Nepremazani: 50 – 450 g/m ² Premazani: 65 – 450 g/m ²
Debljina papira	maks. 630 mikrona
Supstrati	Standardni premazani i nepremazani papiri
Minimalna konfiguracija	Jedan ulazni modul za papir (PIM) 1 sabiračica velikog kapaciteta (STM)
Formati papira	203 x 203 mm – 364 x 660 mm
ULAZNI MODUL ZA PAPIR (PIM)	
Tehnologija	Dvostruko prednje i stražnje vakuumske ulaganje, kondicioniranje u zabrtvljenoj ladici za papir i prepoznavanje dvostrukih listova
Odlagači za papir	3 x 1700 listova bilo kojeg podržanog formata medija
Standardni kapacitet papira	5100 listova bilo kojeg podržanog formata medija
Maksimalni kapacitet papira	15 300 listova bilo kojeg podržanog formata medija uz 3 ulazna modula za papir
Format papira	203 x 203 mm – 364 x 660 mm Standardni formati: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 x 20" S, 13 x 19" S, 12 x 18" S, 11 x 17" S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Dimenzije (Š x D x V)	1275 x 1064 x 1260 mm
Masa	620 kg
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcionalno	2 dodatna ulazna modula za papir
SABIRAČICA VELIKOG KAPACITETA (STM)	
Standardni kapacitet sabiranja	3500 listova (80 g/m ²) + gornji odlagač za 200 listova
Maksimalni kapacitet sabiranja	10 500 listova (80 g/m ²) + gornji odlagač za 600 listova s 3 sabiračice velikog kapaciteta
Dimenzije (Š x D x V)	975 x 870 x 1,150 mm
Masa	Prazan 290 kg
Oprema	Kolica za sabiranje
Napajanje	EU: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcionalno	2 dodatne sabiračice velikog kapaciteta

PRISMAsync KONTROLER	
Mrežno povezivanje	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statička/automatska IP adresa (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Jezici za opis stranice	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Podnošenje zadatka	LPR, mape prečaca putem protokola SMB, mapa prečaca putem protokola WebDav, Socket (streaming), izvorni JDF/JMF (certifikat CIP4), proširene mogućnosti JMF uređaja, podrška za Secure PDL URL-ovi podržani u JMF-u, IPP 2.0 Secure IPP (HTTPS), USB memorija, JMF putem HTTPS-a
Protokoli	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (djelomično), IEEE 802.1x
Biblioteke spot boja	PANTONE+ Solid (s premazom i bez njega), PANTONE GOE (s premazom i bez njega), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (s premazom i bez njega)
Brzina procesora	6 jezgri (12 niti) pri 3,2 GHz
Upravljačka ploča	21,5-inčna upravljačka ploča s kapacitivnom dodirnom tehnologijom
Dimenzije	Upravljačka ploča: 529 x 40 x 325 mm Kontroler: 200 x 430 x 420 mm
Masa	Upravljačka ploča: 5,8 kg (9,6 kg s postoljem) Kontroler: 18 kg
Napajanje	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
ZAHTJEVI ZA POVEZIVANJE**	
Osigurač za povezivanje	Trofazni: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 60 A Jednofazni: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Prosječna potrošnja energije za ispisivanje	14,2 kW
Prosječna potrošnja energije u stanju pripravnosti	7,0 kW
Potrošnja energije u stanju mirovanja	0,05 kW
EKOLOŠKE ZNAČAJKE	
Temperatura	Optimalni raspon 20 – 27 °C
Vlažnost	Optimalni raspon 30 – 60 %
Nadmorska visina	Maks. 1500 m nadmorske visine
Glasnoća tijekom rada	Ispisivanje 81,8 dB
FIZIČKE DIMENZIJE **	
Duljina x širina x visina	8780 x 1130 x 2335 mm
Masa	Približno 3,950 kg

* IPDS pri 600 dpi

** Zahtjevi za povezivanje i fizički podaci dani su za minimalnu konfiguraciju koja obuhvaća jedan ulazni modul za papir i jednu sabiračicu velikog kapaciteta

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne obavijesti. TVRTKA CANON INC. NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO S OBZIROM NA OVAJ MATERIJAL, IZRIČITO ILI IMPLICIRANO, OSIM KAKO JE OVDJE NAVEDENO, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA, JAMSTVA ZA UTRŽIVOST, MOGUĆNOST TRGOVINE I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU UPOTREBU ILI NEKRŠENJE PRAVA. TVRTKA CANON INC. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA IZRAVNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU U BILO KOJEM OBLIKU ILI GUBITKE ILI TROŠKOVE KOJI SU REZULTAT UPOTREBE OVOG MATERIJALA.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2025