

VIGYÁZZ. KÉSZ. GYÁRTÁS.

STARTOLJON EL KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ
TINTASUGARAS NYOMÓGÉPEINKKEL

Készen áll arra, hogy nagyobb sebességre kapcsoljon a kiváló minőségű tintasugaras nyomtatás piacán? Mostantól ez is lehetséges a varioPRINT iX1700 digitális íves tintasugaras nyomdagéppel.

A varioPRINT iX1700 kivételes képminőséget és széles körű hordozókezelést kínál, hatékony gyártással, sebességgel és költséghatékony működéssel kombinálva.

A Canon innovatív Qualinx technológiája biztosítja az egyenletes minőségű nyomtatásokat, a gyors átfutási időt és a fenntarthatóság szem előtt tartásával tervezett kialakítást, így ideális kis példányszámú, változatos munkákhoz.

A varioPRINT iX1700-zal megnyílik az út a tintasugaras nyomtatásban rejlő üzleti lehetőségekhez. A Canontól, az íves tintasugaras gyári nyomtatók globális piacvezetőjétől.

varioPRINT iX1700

Íves tintasugaras
nyomdagép



NAGY TERMELÉKENYSÉG ÉS HATÉKONYSÁG

- Nyomtatási sebesség akár 170 nyomat/perc A4 méretben és 83 nyomat/perc SRA3 méretben
- Megbízható papírtovábbítási technológiák
- Pontos regisztráció és nyomatállandóság beépített felügyeleti rendszerrel
- Növelje a rendszer rendelkezésre állását az automatikus fejtisztítás és a szofisztikált kezelői karbantartási lehetőségek révén

KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG

- Tartós, nagy felbontású, Canon által kifejlesztett nyomtatófejek
- 2400×1200 dpi-s nyomtatás
- Hosszú élettartamot és stabilitást biztosító technológiák a nyomtatófejek és fúvókák folyamatosan optimális teljesítményéért
- Magas denzitású, széles színskálájú, vízbázisú tinta és ColorGrip kondicionáló folyadék

LENYŰGÖZŐ SOKOLDALÚSÁG

- Széles körű hordozótámogatás akár 450 g/m² grammsúlyig és 364×660 mm-es méretig
- Az alapanyagok széles választékával kompatibilis, legyen szó bevonat nélküli, bevonatos vagy strukturált felületű papírokról
- Számos különféle célra használható a szórólapoktól, prospektustól, képeslapoktól és könyvektől kezdve a hosszú íves alkalmazásokig
- Kétlépcsős szárítási és rögzítési eljárás a tökéletes eredményekért

KÖRNYEZETBARÁT KIVITEL

- A vízbázisú polimer pigmenttintának köszönhetően a nyomtatások nagy mértékben újrahasznosíthatók
- Nincs ózonkibocsátás
- Az igény szerinti nyomtatás természeténél fogva hatékony. Csak azt nyomtassa ki, amire szüksége is van

A Qualinx tintasugaras technológia nagy sebességű nyomtatást tesz lehetővé ragyogó színekkel és tűpontos részletességgel. Kezelje a hordozók széles választékát pontos az egyenletes és kiváló minőségű eredményekért.

MŰSZAKI ADATOK

TECHNOLÓGIA	
Nyomatási technológia	Tintasugaras, igény szerinti cseppadagolás, termikus Qualinx technológia
Tinta	Szabadalmaztatott pigmentalapú polimeres vízbázisú varioPRINT iX1700 tinták
Nyomatási sebesség: ≤352 g/m²	170 A4-es egyoldalas és duplex nyomat percenként
≥353 g/m²	95 A4-es egyoldalas és duplex nyomat percenként
Ajánlott havi átlagos mennyiség	300 000–2 000 000 A4-es nyomat havonta
Felbontás	2400×1200 dpi
PAPÍR	
Papírsúly	Bevonat nélküli: 50–450 g/m² Bevonatos: 65–450 g/m²
Papírvastagság	max. 630 mikron
Hordozók	Általános bevonatos és bevonat nélküli papírok
Minimális konfiguráció	1 db papírbemeneti modul (PIM) 1 db nagy kapacitású lerakó (STM)
Papírméret	203×203 mm – 364×660 mm
PAPÍRBEMENETI MODUL (PIM)	
Technológia	Kettős – elülső és hátsó – vákuumos adagolás, zárt papírtálcában történő kondicionálás, kettősbehűzés-érzékelés
Papírtálcák	3 × 1700 lap bármely támogatott hordozóméretben
Normál papírkapacitás	5100 lap bármely támogatott hordozóméretben
Maximális papírkapacitás	15 300 lap bármely támogatott hordozóméretben 3 papírbemeneti modulal
Papírméret	203×203 mm – 364×660 mm Szabványos méretek: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14"×20"S, 13"×19"S, 12"×18"S, 11"×17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Méret (szé × mé × ma)	1275×1064×1260 mm
Tömeg	620 kg
Tápellátás	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcionális	2 további papírbemeneti modul
NAGY KAPACITÁSÚ LERAKÓ (STM)	
Alaptípus lerakási kapacitása	3500 lap (80 g/m²) + 200 lap a felső tálcában
Maximális lerakási kapacitás	10 500 lap (80 g/m²) + 600 lap a felső tálcában 3 nagy kapacitású lerakóval
Méret (szé × mé × ma)	975×870×1,150 mm
Tömeg	Üresen 290 kg
Kiegészítő	Lerakókocsi
Tápellátás	EU: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcionális	2 további nagy kapacitású lerakó

varioPRINT iX1700

Nyomatófeje + tinta

Elénk színek, magas képmínőség

Robusztus nyomtatási megoldás a hordozók széles skáláján

Médiakezelés

Megbízható, hatékony termelés

Száritás és rögzítés

PRISMAsync VEZÉRLŐ	
Hálózati csatlakoztatás	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statikus/automatikus IP(DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Lapleíró nyelvek	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPLM 2.0 PPLM 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Munkaküldés	LPR, ideiglenes figyelt mappa SMB-n keresztül, ideiglenes figyelt mappa WebDAV-on keresztül, szoftvercsatorna (adatfolyam), natív JDF/JMF (CIP4-tanúsítvány), kiterjesztett JMF-eszközfunkciók, biztonságos PDL URL-ek támogatása JDF-ben, biztonságos PDL URL-ek támogatása JMF-ben, IPP 2.0 biztonságos IPP (HTTPS), USB-meghajtó, JMF HTTPS-protokollon keresztül
Protokollok	SNMP v1, SNMP v3, állomás erőforrásait használó MIB, MIB II, nyomtató MIB, feladatfelügyeleti MIB, feladatkezelési MIB (részben), IEEE 802.1x
Direkt szín könyvtárak	PANTONE® Solid (bevonatos és bevonat nélküli), PANTONE GOE (bevonatos és bevonat nélküli), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE® Solid 336 új (bevonatos és bevonat nélküli)
Processzor sebessége	6 magos (12 szál), 3,2 GHz
Vezérlőpanel	54,6 cm-es (21,5") kezelőpanel kapacitív érintéstechnológiával
Méretek	Vezérlőpanel: 529×40×325 mm Vezérlő: 200×430×420 mm
Tömeg	Vezérlőpanel: 5,8 kg (9,6 kg állvánnyal együtt) Vezérlő: 18 kg
Tápellátás	100–240 V AC, 50–60 Hz
CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK**	
Csatlakozóbiztosíték	Háromfázisú: 220–240 V; 50/60 Hz, 60 A Egyfázisú: 220–240 V; 50/60 Hz, 13 A
Átlagos energiafogyasztás – nyomtatás	14.2 kW
Átlagos energiafogyasztás – készenléti mód	7.0 kW
Energiafogyasztás – alvó mód	0.05 kW
KÖRNYEZETI ADATOK	
Hőmérséklet	Optimális tartomány: 20–27 °C
Páratartalom	Optimális tartomány: 30–60%
Tengerszint feletti magasság	Max. 1500 m tengerszint feletti magasság
Működési zaj	Nyomtatás: 81,8 dB
FIZIKAI ADATOK **	
Hosszúság × szélesség × magasság	8780×1130×2335 mm
Tömeg	Körülbelül 3,950 kg

A jelen dokumentumban szereplő információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. A CANON INC. AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL EZEN PUBLIKÁCIÓRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA, A FORGALMAZHATÓSÁGÁRA, EGY BIZONYOS FELHASZNÁLÁSI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VAGY A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A CANON INC. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZTMÉNYES KÁRÉRT, ILLETVE A JELEN PUBLIKÁCIÓ TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGÉRT VAGY KIADÁSÉRT.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2025