

READY. JET. GO.

**PREPARATI A DECOLLARE
CON APPLICAZIONI INKJET
DI ALTA QUALITÀ**

Desideri entrare nel mercato delle applicazioni inkjet di alta qualità? Con varioPRINT iX1700, la nuova stampante digitale inkjet a foglio, puoi farlo. varioPRINT iX1700 combina qualità dell'immagine straordinaria, ampia compatibilità con i supporti e produttività elevata, garantendo al tempo stesso efficienza operativa e costi contenuti. Grazie all'innovativa tecnologia Qualinx di Canon, assicura risultati costanti, tempi di produzione rapidi e un design attento alla sostenibilità: la scelta ideale per tirature ridotte e lavori variabili. varioPRINT iX1700 ti apre le porte al potenziale dell'inkjet. Prodotta da Canon, leader mondiale nella stampa inkjet a foglio.

varioPRINT iX1700

Stampante inkjet a foglio



ELEVATA PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA

- Elevate velocità di stampa fino a 170 ipm A4 e 83 ipm SRA3
- Affidabili tecnologie di trasporto carta
- Registro preciso e ripetibilità con monitoraggio integrato
- Migliora l'uptime del sistema grazie alla pulizia automatica della testa di stampa e alla manutenzione migliorata da parte dell'operatore

QUALITÀ DELL'IMMAGINE SENZA PRECEDENTI

- Teste di stampa resistenti e ad alta definizione sviluppate da Canon
- Stampa a 2400 x 1200 dpi
- Lunga durata e tecnologie di stabilizzazione per prestazioni ottimali degli ugelli e delle teste di stampa
- Inchiostro a base acqua ad alta densità, con ampia gamma cromatica e liquido pretrattante ColorGrip

STRAORDINARIA VERSATILITÀ

- Supporto di grammature fino a 450 g/m² e formati fino a 364 x 660 mm
- Ampia compatibilità con carta patinata, non patinata e ruvida
- Applicazioni versatili, tra cui volantini, brochure, cartoline, libri e stampe in formato lungo
- Asciugatura e fissaggio in due fasi per un output resistente e professionale

DESIGN SOSTENIBILE

- Stampe con un'elevata disinchiostabilità grazie all'inchiostro a base acqua con pigmenti polimerici
- Nessuna emissione di ozono
- Stampa on-demand efficiente. Stampa solo il necessario

La tecnologia inkjet Qualinx consente una stampa ad alta velocità con colori straordinari e dettagli nitidissimi. Utilizza un'ampia gamma di supporti con risultati accurati, costanti e di alta qualità.

SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA	
Tecnologia di stampa	Inkjet, drop-on-demand, termica Tecnologia Qualinx
Inchiostro	Esclusivi inchiostri a base acqua con pigmenti polimerici ad alte prestazioni
Velocità di stampa ≤352 g/m²	170 immagini in formato A4 al minuto solo fronte e fronte/retro
≥353 g/m²	95 immagini in formato A4 al minuto solo fronte e fronte/retro
Volume mensile medio consigliato	300.000 - 2.000.000 immagini in formato A4 al mese
Risoluzione	2400 x 1200 dpi
CARTA	
Grammatura carta	Non patinata: da 50 a 450 g/m² Patinata: da 65 a 450 g/m²
Spessore carta	Max. 630 µm
Supporti	Carta comune, patinata e non patinata
Configurazione minima	1x Paper Input Module (PIM) 1x High Capacity Stacker (STM)
Formati carta	Da 203 x 203 mm a 364 x 660 mm
PAPER INPUT MODULE (PIM)	
Tecnologia	Doppia alimentazione a vuoto anteriore e posteriore, climatizzazione del cassetto carta sigillato e rilevamento del doppio foglio
Cassetti carta	3x 1700 fogli di qualsiasi formato supportato
Capacità carta standard	5100 fogli di qualsiasi formato supportato
Capacità carta massima	15.300 fogli di qualsiasi formato supportato con 3 moduli di alimentazione carta
Formato carta	Da 203 x 203 mm a 364 x 660 mm Formati standard: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Dimensioni (L x P x A)	1275 x 1064 x 1260 mm
Peso	620 kg
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opzionale	2x Moduli di alimentazione carta aggiuntivi
HIGH CAPACITY STACKER (STM)	
Capacità carta standard	3500 fogli (80 g/m²) + vassoio superiore da 200 fogli
Capacità carta massima	10.500 fogli (80 g/m²) + vassoio superiore da 600 fogli con 3x High Capacity Stacker
Dimensioni (L x P x A)	975 x 870 x 1,150 mm
Peso	290 kg (vuoto)
Apparecchiatura	Carrello per l'impilamento
Alimentazione	EU: 220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opzionale	2x High Capacity Stacker aggiuntivi

varioPRINT iX1700

TESTA DI STAMPA + INCHIOSTRO	
Immagini di qualità superiore	Applicazione resistente su un'ampia varietà di supporti
Gestione dei supporti	Produzione affidabile ed efficiente
Asciugatura e fissaggio	
CONTROLLER PRISMAsync	
Connettività di rete	10/100/1000 Base T, TCP/IP, IP statico/automatico (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Linguaggi di stampa	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Invio lavori	LPR, Hot Folders tramite SMB, Hot Folders tramite WebDav, Socket (streaming), Native JDF/JMF (certificato CIP4), Funzionalità avanzate del dispositivo JMF, Supporto per URL PDL sicuri in JDF, Supporto per URL PDL sicuri in JMF, IPP 2.0 Secure IPP (HTTPS), chiavette USB, JMF tramite HTTPS
Protocolli	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (parziale), IEEE 802.1x
Librerie Spot Color	PANTONE+ Solid (per carta patinata/non patinata), PANTONE GOE (per carta patinata/non patinata), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (per carta patinata/non patinata)
Velocità processore	6 core (12 thread) a 3,2 GHz
Pannello di controllo	Pannello operatore da 21,5" con tecnologia touch di tipo capacitivo
Dimensioni	Pannello di controllo: 529 x 40 x 325 mm Controller: 200 x 430 x 420 mm
Peso	Pannello di controllo: 5,8 kg (9,6 kg con stand) Controller: 18 kg
Alimentazione	CA 100-240 V, 50-60 Hz
REQUISITI DI CONNESSIONE**	
Fusibile di protezione	Trifase: da 220 a 240 V, 50/60 Hz, 60 A Monofase: da 220 a 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Consumo energetico medio - In funzione	14,2 kW
Consumo energetico medio - In stand-by	7,0 kW
Consumo energetico - In modalità Sleep	0,05 kW
AMBIENTE	
Temperatura	Intervallo ottimale 20-27°C
Umidità	Intervallo ottimale 30-60%
Altitudine	Max. 1500 m sopra il livello del mare
Emissioni acustiche	In funzione: 81,8 dB
DATI FISICI**	
Lunghezza x Larghezza x Altezza	8780 x 1130 x 2335 mm
Peso	Circa 3,950 kg

* IPDS in 600 dpi
** I requisiti di connessione e i dati fisici vengono forniti per una configurazione minima che include un Paper Input Module e un High Capacity Stacker

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
CANON INC. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA DI QUALSIASI TIPO RIGUARDO A QUESTO MATERIALE, ESPLICITA O IMPLICITA, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO O USO SPECIFICO, O DI NON VIOLAZIONE. CANON INC. NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DI NATURA DIRETTA, INCIDENTALE O CONSEGUENZIALE, NÉ PER EVENTUALI PERDITE O SPESE DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO MATERIALE.

