

UZMANĪBU! GATAVĪBU! AIZIET!

PAPLAŠINIET DARBĪBU AR AUGSTAS KVALITĀTES TINTES STRŪKLSPIEDĒM

Vai esat gatavs paplašināt darbību augstas kvalitātes tintes strūklspiežu pielietojuma tirgū? Tagad varat to izdarīt ar digitālo lokšņu padeves tintes strūklspiedi varioPRINT iX1700.

varioPRINT iX1700 piedāvā izcilu attēlu kvalitāti un plašu materiālu daudzveidību kopā ar efektīvu drukāšanu, ātrumu un rentablu darbību.

Canon inovatīvā Qualinx tehnoloģija nodrošina konsekventus rezultātus, ātru darbu izpildi un ilgtspējīgu dizainu, tāpēc tā ir lieliski piemērota darbam ar dažādiem maziem laidieniem.

varioPRINT iX1700 ir jūsu vārti uz tintes strūklprinteru piedāvāto pievienotās vērtības potenciālu. No Canon — globāls tirgus līderis drukāšanā ar ražošanas lokšņu padeves tintes strūklspiedēm.

varioPRINT iX1700

Tintes strūklspiede
ar lokšņu padevi



AUGSTA DARBA RAŽĪBA UN EFEKTIVITĀTE

- Liels drukāšanas ātrums līdz 170 A4 formāta attēliem minūtē un 83 SRA3 formāta attēliem minūtē
- Uzticamas papīra padeves tehnoloģijas
- Stingra reģistrācija un atkārtotamība ar iebūvētu uzraudzību
- Palieliniet sistēmas darbības laiku ar automātisko galviņas tīrīšanu un uzlabotu operatoru veiktu apkopi

PĀRSTEIDZOŠA ATTĒLU KVALITĀTE

- Izturīgas, augstas izšķirtspējas Canon izstrādātas drukas galviņas
- Drukāšana ar 2400 x 1200 dpi
- Ilgas darbības un stabilizācijas tehnoloģijas optimālai un nepārtrauktai drukas galviņas un sprauslu darbībai
- Augsta blīvuma, plašas krāsu gammas ūdens bāzes tinte un ColorGrip kondicionēšanas šķidrums

IESPAIDĪGA DAUDZPUSĪBA

- Plašs apdrukājamo materiālu atbalsts ar materiālu svaru līdz 450 g/m² un materiālu formātiem līdz 364 x 660 mm
- Papīra veidi — no parastā papīra līdz krītpapīram un raupjam papīram
- Daudzpusīgs pielietojums — no skrejlapām, brošūrām, pastkartēm, grāmatām līdz garām loksnēm
- Divu pakāpju žāvēšana un fiksācija, lai gatavie materiāli būtu izturīgi

ILGTSPĒJĪGA KONSTRUKCIJA

- Izdrukas ar lielu attīrāmību, pateicoties polimēra pigmenta tintei uz ūdens bāzes
- Nav ozona emisiju
- Izdrukas pēc pieprasījuma ir ļoti efektīvas. Drukājiet tikai to, kas nepieciešams

Qualinx tintes strūklspiedes tehnoloģija nodrošina ātru drukāšanu ar izcilām krāsām un ārkārtīgi asām detaļām. Izmantojiet plašu materiālu klāstu un iegūstiet precīzus, konsekventus, augstas kvalitātes rezultātus.

TEHNISKIE DATI

TEHNOLOĢIJA	
Drukāšanas tehnoloģija	Tintes strūklspiede, tintes piliena izveide pēc pieprasījuma, termiska Qualinx tehnoloģija
Tinte	Patentētas varioPRINT iX1700 polimēra pigmenta tintes uz ūdens bāzes
Drukāšanas ātrums	170 A4 formāta attēli minūtē uz vienas vai abām pusēm
≥353 g/m²	95 A4 formāta attēli minūtē uz vienas vai abām pusēm
Ieteicamais vidējais drukāšanas apjoms mēnesī	300 000–2 000 000 A4 formāta attēlu mēnesī
Izšķirtspēja	2400x1200 dpi
PAPĪRS	
Papīra svars	Parastais papīrs: 50–450 g/m² Kritpapīrs: 65–450 g/m²
Papīra biezums	maks. 630 mikroni
Papīra veidi	Kritpapīrs un parastais papīrs
Minimālā konfigurācija	Viens papīra ievades modulis (PIM) Viens lielas ietilpības uzkrājējs (STM)
Papīra formāti	203 x 203 mm–364 x 660 mm
PAPĪRA IEVADES MODULIS (PIM)	
Tehnoloģija	Dubultā priekšējā un aizmugurējā padeve ar vakuumu, hermētisks papīra statnis, kondicionēšana un divu lapu noteikšana
Papīra plātnes	3 x 1700 loksnes (jebkurš atbalstītais materiāla formāts)
Standarta papīra ietilpība	5100 loksnes (jebkurš atbalstītais materiāla formāts)
Maksimālā papīra ietilpība	15 300 loksnes ar trīs papīra ievades moduļiem (jebkurš atbalstītais materiāla formāts)
Papīra formāti	203 x 203 mm–364 x 660 mm Standarta formāts: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 x 20 collas S, 13 x 19 collas S, 12 x 18 collas S, 11 x 17 collas S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Izmēri (P x Dz x A)	1275 x 1064 x 1260 mm
Svars	620 kg
Strāvas padeve	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Izvēles	Divi papildu papīra ievades moduļi
LIELAS IETILPĪBAS UZKRĀJĒJS (STM)	
Standarta uzkrājēja ietilpība	3500 loksnes (80 g/m²) + 200 loksnes augšējā plātnē
Maksimālā uzkrājēja ietilpība	10 500 loksnes (80 g/m²) + 600 loksnes augšējā plātnē ar trīs lielas ietilpības uzkrājējiem
Izmēri (P x Dz x A)	975 x 870 x 1,150 mm
Svars	Tukšs 290 kg
Aprikojums	Uzkrājēja rati
Strāvas padeve	ES: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Izvēles	Divi papildu lielas ietilpības uzkrājēji

varioPRINT iX1700



PRISMAsync KONTROLLERIS	
Tīkla savienojums	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statisks/automātisks IP(DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Lappušu apraksta valodas	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT 1.1, līmenis, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Darbu iesniegšana	LPR, karstās mapes, izmantojot SMB, karstās mapes, izmantojot WebDav, ligzda (straumēšana), Native JDF/JMF (CIP4 sertifikāts), paplašinātas JMF ierīces iespējas, Secure PDL URL tiek atbalstīti JDF, Secure PDL URL tiek atbalstīti JMF, IPP 2.0 Secure IPP (HTTPS), USB atmiņas karte, JMF, izmantojot HTTPS
Protokoli	SNMP v1, SNMP v3, resursdatora resursu MIB, MIB II, printera MIB, darbu uzraudzības MIB, darbu pārvaldības MIB (daļēji)
Viena punkta krāsu bibliotēkas	PANTONE+ Solid (kritpapīrs un parasts papīrs), PANTONE GOE (kritpapīrs un parasts papīrs), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (kritpapīrs un parasts papīrs)
Procesora ātrums	6 kodoli (12 pavedieni) pie 3,2 GHz
Vadības panelis	21,5 collu operatora panelis ar kapacitativu skārientehnoloģiju
Izmēri	Vadības panelis: 529 x 40 x 325 mm Kontrolleris: 200 x 430 x 420 mm
Svars	Vadības panelis: 5,8 kg (9,6 kg ar statīvu) Kontrolleris: 18 kg
Strāvas padeve	100–240 V, 50/60 Hz
SAVIEÑOJUMA IZVEIDES PRASĪBAS**	
Savienojuma drošinātājs	Trīs fāzes, 220–240 V; 50/60 Hz, 60 A Viena fāze, 220–240 V; 50/60 Hz, 13 A
Vidējais enerģijas patēriņš — drukāšana	14.2 kW
Vidējais enerģijas patēriņš — gaidstāves režīms	7.0 kW
Enerģijas patēriņš — miega režīms	0.05 kW
VIDES ATBILSTĪBA	
Temperatūra	Optimālais diapazons 20–27°C
Mitrums	Optimālais diapazons 30–60%
Augstums	Maks. 1500 m virs jūras līmeņa
Darbības troksnis	Drukāšana 81,8 dB
FIZISKIE DATI**	
Garums x platums x augstums	8780 x 1130 x 2335 mm
Svars	Aptuveni 3,950 kg

*IPDS ar 600 dpi
**Savienojuma prasības un fiziskie dati norādīti minimālajai konfigurācijai, kas ietver vienu papīra ievades moduli un vienu lielas ietilpības uzkrājēju.

Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
CANON INC. NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS ATTĪCĪBĀ UZ ŠO MATERIĀLU, NE TIEŠAS, NE NETIEŠAS, IZNEMOT ŠEIT NOTEIKTOS GADĪJUMUS, TOSTARP (BEZ IEROBEŽOJUMA) GARANTIJAS PAR PREČSPĒJU, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM LIETOŠANAS MĒRĶIM VAI TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. CANON INC. NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT ŠO SATURU.

