

READY. JET. GO.

POSTAW NA WYSOKIEJ JAKOŚCI WYDRUK ATRAMENTOWY

Czy chcesz dynamicznie wejść na rynek wysokiej jakości wydruków atramentowych? Teraz to możliwe dzięki produkcyjnemu systemowi arkuszowego druku atramentowego varioPRINT iX1700.

Urządzenie varioPRINT iX1700 generuje wyjątkowej jakości wydruki, obsługuje szeroką gamę nośników oraz umożliwia wydajną, szybką i ekonomiczną produkcję. Innowacyjna technologia Qualinx firmy Canon zapewnia spójne rezultaty, umożliwia szybką pracę i przekłada się na ekologiczną konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do obsługi niskonakładowych, zmiennych zadań. Urządzenie varioPRINT iX1700 pozwala wykorzystać zalety druku atramentowego. Jego producentem jest Canon, światowy lider na rynku druku atramentowego z podawaniem arkuszy.

varioPRINT iX1700

Arkuszowy system druku atramentowego



DUŻA PRODUKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

- Duża szybkość druku: do 170 obrazów/min w formacie A4 i 83 obrazów/min w formacie SRA3
- Niezawodne technologie transportu papieru
- Precyzyjne pasowanie i duża powtarzalność dzięki wbudowanemu monitorowaniu
- Automatyczne czyszczenie głowicy i usprawniona konserwacja przez operatora wydłużają czas pracy bez przestojów

ZNAKOMITA JAKOŚĆ OBRAZU

- Wytrzymałe głowice drukujące w wysokiej rozdzielczości zaprojektowane przez firmę Canon
- Druk w rozdzielczości 2400 × 1200 dpi
- Technologie wydłużające żywotność i zwiększające stabilizację umożliwiają ciągłą, optymalną pracę głowicy drukującej i dysz
- Cechujący się dużą gęstością i obsługą szerokiej gamy kolorów atrament na bazie wody oraz płyn kondycjonujący ColorGrip

IMPONUJĄCA WSZECHSTRONNOŚĆ

- Obsługa szerokiej gamy nośników o gramaturze do 450 g/m² i rozmiarze do 364 × 660 mm
- Obsługiwane podłoża: od papieru niepowlekanego i powlekanego po media ze strukturą
- Szeroki zakres zastosowań – od ulotek, broszur, pocztówek i książek po wydruki na długich arkuszach
- Dwustopniowe suszenie i utrwalanie zapewniają trwałe wydruki

EKOLOGICZNA KONSTRUKCJA

- Polimerowy atrament pigmentowy na bazie wody jest bardzo łatwo usuwalny
- Brak emisji ozonu
- Druk na żądanie jest z natury wydajny. Drukuj tylko to, co jest potrzebne

Technologia druku atramentowego Qualinx umożliwia szybkie drukowanie w bardzo atrakcyjnych kolorach i z niezwykle wyraźnymi szczegółami. Korzystaj z szerokiej gamy nośników – wydruki cechują się wiernością odwzorowania, spójnością i wysoką jakością.

DANE TECHNICZNE

TECHNOLOGIA	
Technologia druku	Druk atramentowy, kropla na żądanie, termiczny Technologia Qualinx
Atrament	Opatentowane polimerowe atramenty pigmentowe na bazie wody do urządzenia varioPRINT iX1700
Szybkość drukowania ≤352 g/m ²	170 obrazów A4 na minutę w trybie jednostronnym i dwustronnym
≥353 g/m ²	95 obrazów A4 na minutę w trybie jednostronnym i dwustronnym
Zalecane średnie nakłady miesięczne	300 000–2 000 000 obrazów A4 miesięcznie
Rozdzielczość	2400 × 1200 dpi
PAPIER	
Gramatura papieru	Niepowlekany: 50–450 g/m ² Powlekany: 65–450 g/m ²
Grubość papieru	maks. 630 mikronów
Podłoża (nośniki)	Papier powlekany i niepowlekany
Konfiguracja minimalna	1 moduł podawania papieru (PIM) 1 układarka o dużej pojemności (HCS)
Formaty papieru	Od 203 × 203 mm do 364 × 660 mm
MODUŁ PODAWANIA PAPIERU (PIM)	
Technologia	Podciśnieniowe dwustronne pobieranie papieru, hermetycznie zamknięty system kondycjonowania papieru w zasobniku oraz wykrywanie podania dwóch arkuszy
Podajniki papieru	3 × 1700 arkuszy w dowolnym obsługiwany rozmiarze
Standardowa pojemność (arkusze papieru)	5100 arkuszy w dowolnym obsługiwany rozmiarze
Maksymalna ilość papieru	15 300 arkuszy w dowolnym obsługiwany rozmiarze dzięki 3 modułom podawania papieru
Format papieru	Od 203 × 203 mm do 364 × 660 mm Standardowe rozmiary: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" × 20"S, 13" × 19"S, 12" × 18"S, 11" × 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LQLL, SRA4L, SRA4S
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	1275 × 1064 × 1260 mm
Waga	620 kg
Zasilanie	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcjonalnie	Do 2 dodatkowych modułów podawania papieru
UKŁADARKA O DUŻEJ POJEMNOŚCI (STM)	
Standardowa pojemność – układanie	3500 arkuszy (80 g/m ²) + 200 arkuszy w górnej tacy
Maksymalna pojemność – układanie	10 500 arkuszy (80 g/m ²) + 600 arkuszy w górnej tacy z 3 układarką o dużej pojemności
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	975 × 870 × 1,150 mm
Waga	290 kg
Wyposażenie	Wózek do układania
Zasilanie	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opcjonalnie	2 dodatkowe układarki o dużej pojemności

varioPRINT iX1700



KONTROLER PRISMAsync	
Połączenie sieciowe	10/100/1000 Base T, TCP/IP, stały/automatyczny adres IP (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Języki opisu strony	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0, PPML 2.2, PDF/VT Level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Dostarczanie zadań	LPR, Hot Folders przez SMB, Hot Folders przez WebDav, Socket (streaming), sprzętowa obsługa JDF/JMF (certyfikat CIP4), możliwość obsługi rozszerzonego JMF, obsługa bezpiecznych adresów URL PDL w JDF, obsługa bezpiecznych adresów URL PDL w JMF, IPP 2.0, bezpieczne IPP (HTTPS), pamięć USB, JMF przez HTTPS
Protokoły	SNMP v1, SNMP v3, zasoby aktywne MIB, MIB II, drukarka MIB, monitorowanie zadań MIB, zarządzanie zadaniami MIB (częściowo), IEEE 802.1x
Biblioteki kolorów podstawowych	PANTONE+ Solid (powlekane i niepowlekane), PANTONE GOE (powlekane i niepowlekane), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (powlekane i niepowlekane)
Szybkość procesora	6 rdzeni (12 wątków), 3,2 GHz
Panel sterowania	Pulpit operatora (21,5 cala) z obsługą dotykową
Wymiary	Panel sterowania: 529 × 40 × 325 mm Kontroler: 200 × 430 × 420 mm
Waga	Panel sterowania: 5,8 kg (9,6 kg z podstawą) Kontroler: 18 kg
Zasilanie	100–240 V, 50/60 Hz
WYMAGANIA DOT. POŁĄCZENIA**	
Bezpiecznik	Trójfazowe: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Jednofazowe: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Średni pobór mocy – drukowanie	14,2 kW
Średni pobór mocy w trybie gotowości	7,0 kW
Pobór mocy – tryb uśpienia	0,05 kW
WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE	
Temperatura	Zakres optymalny: 20–27°C
Wilgotność	Zakres optymalny: 30–60%
Wysokość	Maks. 1500 m nad poziomem morza
Poziom hałasu	Drukowanie: 81,8 dB
DANE FIZYCZNE**	
Długość × szerokość × wysokość	8780 × 1130 × 2335 mm
Waga	Okolo 3,950 kg

* Pliki IPDS w rozdzielczości 600 dpi

** Wymagania dotyczące połączenia oraz parametry fizyczne dotyczą minimalnej konfiguracji, która obejmuje jeden moduł podawania papieru i jedną układarkę o dużej pojemności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TYCH TREŚCI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTORNE SZKODY DOWOLNEGO CHARAKTERU ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z TYCH TREŚCI.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2025