

PRIPRAVIŤ. POZOR. ŠTART.

DOSIAHNITE ÚSPECH VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM MOŽNOSTIAM POUŽITIA ATRAMENTOVEJ TLAČIARNE

Ste pripravení pridať tempo na trhu vysokokvalitných možností použitia atramentovej tlačiarne? Teraz tak môžete urobiť vďaka digitálnemu atramentovému tlačiarenskému stroju s podávaním samostatných listov varioPRINT iX1700.

Model varioPRINT iX1700 ponúka výnimočnú kvalitu farbiieb a širokú všestrannosť médií v kombinácii s efektívnou výrobou, rýchlosťou a úspornou prevádzkou.

Inovatívna technológia Qualinx od spoločnosti Canon zaručuje konzistentné výsledky, rýchlu prevádzku a dizajn zameraný na udržateľnosť, vďaka čomu je ideálny pre nízkoobjemové variabilné úlohy.

Tlačiareň varioPRINT iX1700 je vašou vstupnou bránou k potenciálu atramentovej tlače. Od spoločnosti Canon, jednotky na trhu archovej artamentovej tlače.

varioPRINT iX1700

Archový atramentový tlačiarenský stroj



VYSOKÁ PRODUKTIVITA A EFEKTIVITA

- Vysoká rýchlosť tlače až 170 strán A4/min, resp. 83 strán SRA3/min
- Spoľahlivé technológia podávania papiera
- Presná registrácia a opakovateľnosť vďaka integrovanému monitorovaniu
- Zvýšte dobu prevádzky systému pomocou automatického čistenia tlačových hláv a vylepšenej údržby obsluhy

ÚCHVATNÁ KVALITA OBRAZU

- Odolné tlačové hlavy s vysokým rozlíšením vyvinuté spoločnosťou Canon
- Tlač 2 400 x 1 200 dpi
- Technológie dlhej životnosti a stabilizácie pre optimálny nepretržitý výkon tlačovej hlavy a trysiek
- Atrament na vodnej báze s vysokou hustotou, širokým farebným gamutom a kvapalinou ColorGrip pre prípravu papiera

PÔSOBIVÁ VŠESTRANNOŠŤ

- Široká podpora médií s hmotnosťou až 450 g/m² a formátmi až 364 x 660 mm
- Nenatierané a natierané médiá, vrátane médií s vyššou hrúbkou
- Všestranné využitie od letákov, brožúr, pohľadníc, kníh až po využitie s dlhými listami
- Dvojkrokové sušenie a fixácia pre robustný výstup

EKOLOGICKÝ DIZAJN

- Výtlačky s vynikajúcou deinkabilitou vďaka polymérovému pigmentovému atramentu na vodnej báze
- Žiadne emisie ozónu
- Tlač na vyžiadanie je vo svojej podstate efektívna. Vytlačte len to, čo potrebujete

Atramentová technológia Qualinx umožňuje vysokorýchlostnú tlač s vynikajúcou farebnosťou a ostrými detailmi. Používajte širokú škálu médií s presnými, konzistentnými a vysokokvalitnými výsledkami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

varioPRINT iX1700



TECHNOLOGICKÁ	
Technológia tlače	Atramentová, Drop-on-demand, termálna Technológia Qualinx
Atrament	Originálne polymérové pigmentové atramenty na vodnej báze varioPRINT iX1700
Rýchlosť tlače ≤ 352 g/m ²	170 strán formátu A4 za minútu, jednostranne a obojstranne
≥ 353 g/m ²	95 jednostranných a obojstranných obrázkov A4 za minútu
Odporúčany mesačný priemerný objem	300 000 – 2 000 000 strán A4 za mesiac
Rozlíšenie	2 400 x 1 200 dpi
PAPIER	
Hmotnosť papiera	Nenatieraný: 50 – 450 g/m ² Natieraný: 65 – 450 g/m ²
Hrúbka papiera	Max. 630 mikróvov
Tlačové médiá	Natierané a nenatierané papiere
Minimálna konfigurácia	1 vstupný modul papiera (PIM) 1 vysokokapacitný stohovač (STM)
Veľkosti papiera	203 x 203 mm – 364 x 660 mm
VSTUPNÝ MODUL PAPIERA (PIM)	
Technologická	Dvojité predný a zadný podtlakové podávanie, utesnený zásobník papiera s klimatickou prípravou papiera a detekciou podávania dvoch listov
Zásobníky na papier	3 x 1 700 listov s akoukoľvek podporovanou veľkosťou médií
Štandardná kapacita papiera	5 100 listov s akoukoľvek podporovanou veľkosťou médií
Maximálna kapacita papiera	15 300 listov s akoukoľvek podporovanou veľkosťou médií s 3 vstupnými modulmi papiera
Veľkosť papiera	203 x 203 mm – 364 x 660 mm Štandardné veľkosti: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Rozmery (Š x H x V)	1275 x 1064 x 1260 mm
Hmotnosť	620 kg
Napájací zdroj	220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Voliteľné	2 dodatočné vstupné moduly papiera
VYSOKOKAPACITNÝ STOHOVAČ (STM)	
Štandardná kapacita stohovania	3 500 listov (80 g/m ²) + 200 listov v hornom zásobníku
Maximálna kapacita stohovania	10 500 listov (80 g/m ²) + 600 listov v hornom zásobníku s 3 vysokokapacitnými stohovačmi
Rozmery (Š x H x V)	975 x 870 x 1,150 mm
Hmotnosť	Prázdna 290 kg
Voliteľné	Stohovací vozík
Napájací zdroj	EUR: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Voliteľné	2 prídavné vysokokapacitné stohovače

OVLÁDAČ PRISMAsync	
Sietové pripojenie	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statická/automatická IP(DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Jazyky na popis stránok	Adobe Postscript úrovne 3, PDF 2.0, PDF/X, PPL 2.0 PPL 2.2, PDF/VT úrovne 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Odosielanie úloh	LPR, Hot Folders cez SMB, Hot Folders cez WebDav, Socket (streaming), Native JDF/JMF (certifikácia CIP4), rozšírené možnosti zariadenia JMF, zabezpečené adresy PDL URL podporované v JDF, zabezpečené adresy PDL URL podporované v JMF, IPP 2.0 Secure IPP (HTTPS), USB flash disk, JJMF cez HTTPS
Protokoly	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (častočne), IEEE 802.1x
Knižnice priamych farieb	PANTONE+ Solid (kriedový a bez povrchovej úpravy), PANTONE GOE (kriedový a bez povrchovej úpravy), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (kriedový a bez povrchovej úpravy)
Rýchlosť procesora	6 jadri (12 vlákien) pri 3,2 GHz
Ovládací panel	21,5-palcový ovládací panel s kapacitnou dotykovou technológiou
Rozmery	Ovládací panel: 529 x 40 x 325 mm Ovládač: 200 x 430 x 420 mm
Hmotnosť	Ovládací panel: 5,8 kg (9,6 kg so stojanom) Ovládač: 18 kg
Napájací zdroj	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE**	
Zabezpečenie	Trojfázové: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 60 A Jednofázové: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Priemerná spotreba energie – tlač	14.2 kW
Priemerná spotreba energie – pohotovostný režim	7.0 kW
Spotreba energie – spánok	0.05 kW
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	
Teplota	Optimálny rozsah 20 – 27 °C
Vlhkosť	Optimálny rozsah 30 – 60 %
Nadmorská výška	Max. 1 500 m nad hladinou mora
Hlučnosť pri prevádzke	Tlač 81,8 dB
FYZICKÉ ÚDAJE**	
Dĺžka x šírka x výška	8 780 x 1 130 x 2 335 mm
Hmotnosť	Približne 3,950 kg

* IPDS v 600 dpi

** Požiadavky na pripojenie a fyzické údaje sú uvedené pre minimálnu konfiguráciu, ktorá zahŕňa jeden vstupný modul papiera a jeden veľkokapacitný stohovač

Informácie v tomto dokumente sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEPOSKYTUJE V SÚVISLOSTI S TÝMTO MATERIÁLOM ŽIADNE ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ CANON INC. NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY AKEJKOLYVEK POVAHY ANI ZA STRATY ALEBO VÝDAVKY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO MATERIÁLU.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2025