

PRIPRAVLJENI! POZOR! BRIZGALNI NATISI!

ŠTARTAJTE Z VISOKOKAKOVOSTNIMI BRIZGALNIMI NATISI

Ali ste pripravljeni dati v višjo prestavo na trgu visokokakovostnih brizgalnih natisov? To lahko storite zdaj z digitalnim brizgalnim tiskalnikom varioPRINT iX1700 s podajalnikom listov.

Tiskalnik varioPRINT iX1700 ponuja izjemno kakovost slike in vsestransko uporabo za širok nabor medijev ter učinkovito tiskanje, hitrost in stroškovno učinkovito delovanje.

Canonova inovativna tehnologija Qualinx zagotavlja dosledne rezultate, hitro dostavo in trajnostno zasnovano, zato je popolna za tiskanje manjših naklad in raznovrstna opravila.

S prehodom na napravo varioPRINT iX1700 boste izkoristili vrednost potenciala brizgalnega tiskanja.

Canon je vodilni ponudnik na svetovnem trgu brizgalnih tiskalnikov s podajalnikom listov.

varioPRINT iX1700

Brizgalni tiskalnik s
podajalnikom listov



VISOKA PRODUKTIVNOST IN UČINKOVITOST

- Hitrosti tiskanja do 170 slik na minuto (format A4) in 83 slik na minuto (format SRA3)
- Zanesljive tehnologije za prenos papirja
- Hitra registracija in ponovljivost z vgrajenim nadzorom
- Podaljša čas delovanja sistema s samodejnim čiščenjem glave in izboljšanim vzdrževanjem, ki ga izvede upravljaavec

VRHUNSKA KAKOVOST SLIK

- Vzdržljive tiskalne glave za tiskanje v visoki ločljivosti, ki jih je razvila družba Canon
- Ločljivost tiskanja: 2400 × 1200 dpi
- Tehnologije za dolgo življenjsko dobo in stabilizacijo za optimalno neprekinjeno delovanje tiskalnih glav in šob
- Črnilo na vodni osnovi visoke gostote in tekočina ColorGrip za pripravo črnila

IZJEMNA VSESTRANSKOST

- Široka podpora za medije s težo do 450 g/m² in merami medijev do 364 × 660 mm
- Substrati segajo od nepremazanega, premazanega do grobega papirja
- Vsestranski natisi vse od letakov, brošur, razglednic, knjig do natisov na dolge liste
- Dvostopenjsko sušenje in pritrdjevanje za robustne natisne

TRAJNOSTNA ZASNOVA

- Natisi s črnilom, ki ga je mogoče dobro odstraniti zahvaljujoč polimernemu pigmentnemu črnilu na vodni osnovi
- Brez izpustov ozona
- Tiskanje na zahtevo je že po svoji naravi učinkovito. Natisnite samo to, kar potrebujete

Brizgalna tehnologija Qualinx omogoča hitro tiskanje z izjemnimi barvami in izjemno ostrimi podrobnostmi. Koristite širok nabor medijev z natančnimi, doslednimi in visokokakovostnimi rezultati.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TEHNOLOGIJA	
Tehnologija tiskanja	Brizgalni termični tiskalnik z velikostjo kapljic po potrebi Tehnologija Qualinx
Črnilo	Pigmentna polimerna črnila na vodni osnovi za tiskalnike varioPRINT iX1700
Hitrost tiskanja ≤ 352 g/m ²	170 enostranskih in obojestranskih slik velikosti A4 na minuto
≥ 353 g/m ²	95 enostranskih in obojestranskih slik velikosti A4 na minuto
Priporočena mesečna povprečna količina natisov	300.000–2.000.000 slik velikosti A4 na mesec
Ločljivost	2400 × 1200 dpi
PAPIR	
Teža papirja	Nepremazan papir: od 50 do 450 g/m ² Premazan papir: od 65 do 450 g/m ²
Debelina papirja	največ 630 mikronov
Substrati	Papir, premazan z blagom in nepremazan papir
Minimalna konfiguracija	1 standarden modul za podajanje papirja (PIM) 1 visokozmogljiv zlagalnik (STM)
Velikosti papirja	203 × 203 mm–364 × 660 mm
MODUL ZA PODAJANJE PAPIRJA (PIM)	
Tehnologija	Dvojno vakuumsko podajanje papirja spredaj in zadaj, zatesnjen pladenj za papir in zaznavanje dvojnih listov
Pladnji za papir	3 × 1700 listov katere koli podprte velikosti medijev
Standardna kapaciteta za papir	5100 listov katere koli podprte velikosti medijev
Največja kapaciteta za papir	15.300 listov katere koli podprte velikosti medijev s 3 moduli za podajanje papirja
Velikost papirja	203 × 203 mm–364 × 660 mm Standardne velikosti: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 × 20 palcev S, 13 × 19 palcev S, 12 × 18 palcev S, 11 × 17 palcev S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Mere (Š × G × V)	1275 × 1064 × 1260 mm
Teža	620 kg
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Izbirno	2 dodatna modula za podajanje papirja
VISOKOZMOGLJIV ZLAGALNIK (STM)	
Standardna kapaciteta zlagalnika papirja	3500 listov (80 g/m ²) + zgornji pladenj za 200 listov
Največja zmogljivost zlagalnika papirja	10.500 listov (80 g/m ²) + zgornji pladenj za 600 listov s 3 visokozmogljivimi zlagalniki papirja
Mere (Š × G × V)	975 × 870 × 1,150 mm
Teža	Prazno: 290 kg
Oprema	Voziček za zlaganje
Napajanje	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Izbirno	2 dodatna visokozmogljiva zlagalnika

varioPRINT iX1700



KRMILNIK PRISMAsync	
Omrežna povezava	10/100/1000 base T, TCP/IP, statični/samodejni IP (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Jeziki za opis strani	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Oddaja opravila	LPR, mape za hiter dostop prek SMB, mape za hiter dostop prek WebDAV, priključek (pretakanje), izvorni JDF/JMF (potrjeno s CIP4), razširjene zmogljivosti naprave JMF, varni URL-naslovi PDL, podprti v JDF, varni URL-naslovi PDL, podprti v JMF, IPP 2.0 varen IPP (HTTPS), pomnilnik USB, JMF prek HTTPS
Protokoli	SNMP v1, SNMP v3, MIB za gostiteljske vire, MIB II, tiskalnik MIB, MIB za nadziranje opravil, MIB za upravljanje opravil (delno), IEEE 802.1x
Usklajevanje barv po sistemu Spot Color	PANTONE+ Solid (premazan in nepremazan), PANTONE GOE (premazan in nepremazan), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (premazan in nepremazan)
Hitrost procesorja	6 jeder (12 niti) pri 3,2 GHz
Nadzorna plošča	21,5-palčna upravljalna plošča s kapacitivno tehnologijo na dotik
Mere	Upravljalna plošča: 529 × 40 × 325 mm Krmilnik: 200 × 430 × 420 mm
Teža	Upravljalna plošča: 5,8 kg (9,6 kg s stojalom) Krmilnik: 18 kg
Napajanje	100–240 V AC, 50–60 Hz
ZAHTEVE ZA POVEZOVANJE**	
Varovalka napajanja	Trofazna: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Enofazna: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Povprečna poraba energije pri tiskanju	14.2 kW
Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti	7.0 kW
Poraba v mirovanju	0.05 kW
OKOLJE	
Temperatura	Optimalni razpon 20–27 °C
Vlažnost	Optimalni razpon 30–60 %
Nadmorska višina	Največ 1500 m nadmorske višine
Hrup med delovanjem	Tiskanje: 81,8 dB
FIZIČNE MERE**	
Dolžina × širina × višina	8780 × 1130 × 2335 mm
Teža	Približno 3,950 kg

*IPDS v ločljivosti 600 dpi.
**Zahteve za povezovanje in fizične mere so navedene za minimalno konfiguracijo, ki vključuje en modul za podajanje papirja in en visokozmogljiv zlagalnik.

Informacije v tem dokumentu lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
PODJETJE CANON INC. V NIČEMER NE JAMČI GLEDE TEGA GRADIVA, BODISI IZRAŽENO ALI NEZAPISANO, RAZEN TEGA, KAR JE TUKAJ DOLOČENO, VKLJUČNO Z, BREZ OMEJITEV, IZ TEGA IZPELJANIM JAMSTVOM ZA PRODAJNOST, POVPREČNO VREDNOSTJO BLAGA, FUNKCIONALNIM JAMSTVOM IN JAMSTVOM, DA NE PRIHAJA DO KRŠITEV. PODJETJE CANON INC. NE BO ODGOVORNO ZA NIKAKRŠNO NEPOSREDNO, NEPREDVIDENO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE TEGA GRADIVA.

