

PRIPREMA. DŽET. POKRETANJE.

IZDVOJITE SE UZ INKDŽET PRIMENE VISOKOG KVALITETA

Da li ste spremni da ubrzate poslovanje na tržištu visokokvalitetnih inkdžet načina primene? Sada to možete uz digitalnu inkdžet štamparsku presu varioPRINT iX1700 koja koristi medije iz tabaka. varioPRINT iX1700 nudi izvanredan kvalitet slike i široku svestranost medija, u kombinaciji sa efikasnom proizvodnjom, brzinom i isplativim radom. Inovativna tehnologija Qualinx kompanije Canon osigurava dosledne rezultate, brzu isporuku i dizajn usmeren na održivost, što je čini idealnom za poslove malih tiraža sa promenljivim podacima. varioPRINT iX1700 je vaša ulaznica za potencijal isplativosti inkdžet štampača. Od kompanije Canon, globalnog lidera na tržištu proizvodne inkdžet štampe iz tabaka.

varioPRINT iX1700

Inkdžet štamparska presa
koja koristi medije iz tabaka



VISOKA PRODUKTIVNOST I EFIKASNOST

- Velike brzine štampe do 170 A4 ipm i 83 SRA3 ipm
- Pouzdane tehnologije za transport papira
- Precizna registracija i ponovljivost uz ugrađeni nadzor
- Povećajte vreme neprekidnog rada sistema uz automatsko čišćenje glave i unapređeno održavanje od strane operatera

ZADIVLJUJUĆI KVALITET SLIKE

- Izdržljive glave za štampanje visoke definicije koje je razvila kompanija Canon
- Štampanje u rezoluciji 2.400 x 1.200 tpi
- Tehnologije za dug vek trajanja i stabilizaciju, za optimalne kontinuirane performanse glave za štampanje i mlaznica
- Mastilo na vodenoj bazi visoke gustine i široke game boja, kao i tečnost za pripremu ColorGrip

IMPRESIVNA SVESTRANOST

- Široka podrška za medije težine do 450 g/m² i formata do 364 x 660 mm
- Podloge se kreću od nepremazanog i premazanog do grubog papira
- Svestrane primene, od flajera, brošura, razglednica, knjiga do primene na dugim listovima
- Dvostepeno sušenje i fiksiranje za izdržljiv otisak

ODRŽIV DIZAJN

- Otisci sa visokom sposobnošću uklanjanja boje zahvaljujući polimernom pigmentnom mastilu na vodenoj bazi
- Nema emisije ozona
- Štampanje na zahtev je suštinski efikasno. Štampajte samo ono što je potrebno

Inkdžet tehnologija Qualinx omogućava štampanje velikom brzinom, sa izvanrednim bojama i izuzetno oštrim detaljima. Koristite širok spektar medija, uz precizne, dosledne i visokokvalitetne rezultate.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

varioPRINT iX1700



TEHNOLOGIJA	
Tehnologija štampe	Inkdžet, kapljice na zahtev, termalno Tehnologija Qualinx
Mastilo	Patentirana polimerna pigmentna mastila na vodenoj bazi varioPRINT iX1700
Brzina štampe ≤352 g/m²	170 A4 jednostranih i dvostranih slika u minuti
≥353 g/m²	95 A4 jednostranih i dvostranih slika u minuti
Preporučeni prosečni mesečni obim štampe	300.000 – 2.000.000 A4 slika mesečno
Rezolucija	2.400 x 1.200 tpi
PAPIR	
Težina papira	Nepremazani: 50–450 g/m² Premazani: 65–450 g/m²
Debljina papira	maks. 630 mikrona
Supstrati	Standardni premazani i nepremazani papiri
Minimalna konfiguracija	1 ulazni modul za papir (PIM) 1 slagač velikog kapaciteta (STM)
Veličine papira	203 x 203 mm – 364 x 660 mm
ULAZNI MODUL ZA PAPIR (PIM)	
Tehnologija	Dvostruko prednje i zadnje vakuumsko uvlačenje, kondicioniranje u zatvorenom ležištu za papir i detekcija duplih listova
Ležišta za papir	3 x 1.700 listova, sve podržane veličine medija
Standardni kapacitet papira	5.100 listova, sve podržane veličine medija
Maksimalni kapacitet papira	15.300 listova, sve podržane veličine medija sa 3 ulazna modula za papir
Veličina papira	203 x 203 mm – 364 x 660 mm Standardne veličine: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Dimenzije (Š x D x V)	1.275 x 1.064 x 1.260 mm
Težina	620 kg
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opciono	2 dodatna ulazna modula za papir
SLAGAČ VELIKOG KAPACITETA (STM)	
Standardni kapacitet slaganja	3.500 listova (80 g/m²) + 200 listova u gornjem ležištu
Maksimalni kapacitet za heftanje	10.500 listova (80 g/m²) + 600 listova u gornjem ležištu uz 3 slagača velikog kapaciteta
Dimenzije (Š x D x V)	975 x 870 x 1,150 mm
Težina	Prazan 290 kg
Oprema	Transportna kolica za slaganje
Napajanje	EU: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opciono	2 dodatna slagača velikog kapaciteta

PRISMAsync KONTROLER	
Mrežno povezivanje	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statička/automatska IP adresa (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Jezici za opisivanje strana	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT nivo 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Prosleđivanje zadataka	LPR, automatizovane fascikle preko SMB protokola, automatizovane fascikle preko WebDav protokola, Socket (strimovanje), nativni JDF/JMF (CIP4 sertifikovan), proširene mogućnosti JMF uređaja, bezbedni PDL URL-ovi podržani u JDF-u, bezbedni PDL URL-ovi podržani u JMF-u, IPP 2.0, bezbedni IPP (HTTPS), USB memorija, JMF preko HTTPS
Protokoli	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (delimično), IEEE 802.1x
Biblioteke spot boja	PANTONE+ Solid (premazani i nepremazani), PANTONE GOE (premazani i nepremazani), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (premazani i nepremazani)
Brzina procesora	6 jezgara (12 niti) na 3,2 GHz
Kontrolna tabla	Tabla operatera od 21,5" sa kapacitivnom dodirnom tehnologijom
Dimenzije	Kontrolna tabla: 529 x 40 x 325 mm Kontroler: 200 x 430 x 420 mm
Težina	Kontrolna tabla: 5,8 kg (9,6 kg sa postoljem) Kontroler: 18 kg
Napajanje	100–240 V AC, 50–60 Hz
ZAHTEVI ZA POVEZIVANJE**	
Osigurač za povezivanje	Trofazno: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Monofazno: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Prosečna potrošnja energije – štampanje	14.2 kW
Prosečna potrošnja energije – stanje pripravnosti	7.0 kW
Potrošnja energije – mirovanje	0.05 kW
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	
Temperatura	Optimalni opseg: 20–27°C
Vlažnost	Optimalni opseg 30–60%
Nadmorska visina	Maks. 1.500 m nadmorske visine
Nivo jačine zvuka pri radu	Štampanje 81,8 dB
FIZIČKE DIMENZIJE **	
Dužina x Širina x Visina	8.780 x 1.130 x 2.335 mm
Težina	Približno 3,950 kg

* IPDS pri 600 tpi
** Zahtevi za povezivanje i fizički podaci dati su za minimalnu konfiguraciju koja uključuje jedan modul za uvlačenje papira i jedan slagač velikog kapaciteta

Informacije u ovom dokumentu podložne su promeni bez prethodne najave. KOMPANIJA CANON INC. NE DAJE NIKAKVU GARANCIJU U POGLEDU OVOG MATERIJALA, NI IZRIČITU NI PODRAZUMEVANU, OSIM KAKO JE OVDE NAVEDENO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GARANCIJE O UTRŽIVOSTI, PRODAJNOJ VREDNOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU UPOTREBE ILI NEKRŠENJA PRAVA. KOMPANIJA CANON INC. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU DIREKTNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE PRIRODE, NITI ZA GUBITKE ILI TROŠKOVE KOJI PROISTIČU IZ UPOTREBE OVOG MATERIJALA.

