

KLARA. FÄRDIGA. GO.

NÅ NYA HÖJDER MED HÖGKVALITATIVA BLÄCKSTRÅLETILLÄMPNINGAR

Är du redo att ta nästa steg på marknaden för högkvalitativa bläckstråletillämpningar? Det kan du, med den digitala, arkmatade varioPRINT iX1700-bläckstråletryckpressen.

varioPRINT iX1700 ger enastående bildkvalitet och stor mångsidighet vad gäller material, kombinerat med effektiv produktion, hastighet och kostnadseffektiv drift.

Canons innovativa Qualinx-teknik säkerställer konsekventa resultat, snabba leveranstider och design med fokus på hållbarhet, vilket gör den perfekt för varierande jobb i små upplagor.

varioPRINT iX1700 är din väg till potentialen hos bläckstråletekniken. Från Canon, den globala marknadsledaren inom arkmatad bläckstråleteknik.

varioPRINT iX1700

Arkmatad bläckstråletryckpress



HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET

- Snabba utskriftshastigheter på upp till 170 A4-sidor/minut och 83 SRA3-sidor/minut
- Tillförlitlig teknik för papperstransport
- Nära registrering och möjlighet till upprepning med inbyggd övervakning
- Främja systemets drifttid med automatisk rengöring av skrivhuvudet och förbättrat användarunderhåll

ENASTÅENDE BILDKVALITET

- Slitstarka, högupplösta Canon-utvecklade skrivhuvuden
- Tryckt material med 2 400 x 1 200 dpi
- Teknik som ger lång livslängd och stabilisering för optimala kontinuerliga prestanda för skrivhuvud och munstycke
- Vattenbaserat bläck med hög densitet och brett färgomfång och konditioneringsvätskan ColorGrip

IMPONERANDE MÅNGSIDIGHET

- Stöd för många olika material med materialvikter på upp till 450 g/m² och materialformat på upp till 364 x 660 mm
- Många olika underlag, från obestruket och bestruket till grovt papper
- Mångsidig användning, från flygblad, broschyrer, vykort och böcker till tillämpningar för långa ark
- Torkning och fixering i två steg för robusta resultat

HÅLLBAR DESIGN

- Tryckt material med hög avfärgningsförmåga, tack vare vattenbaserat bläck med polymerpigment
- Inget ozonutsläpp
- Tryck på begäran är effektivt. Tryck bara det du behöver

Med Qualinx bläckstråleteknik får du snabbt tryckta material med enastående färger och knivskarpa detaljer. Använd ett brett utbud av utskriftsmaterial med exakta och konsekventa resultat av hög kvalitet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Utskriftsteknik	Bläckstråle, drop-on-demand, termisk Qualinx-teknik
Bläck	Patenterade vattenbaserade varioPRINT iX1700-bläck med polymerpigment
Utskriftshastighet ≤ 352 g/m ²	170 enkelsidiga och dubbelsidiga A4-sidor per minut
≥ 353 g/m ²	95 enkelsidiga och dubbelsidiga A4-sidor per minut
Rekommenderad genomsnittsvolym per månad	300 000–2 000 000 A4-sidor per månad
Upplösning	2 400 x 1 200 dpi
PAPPER	
Pappersvikt	Obestruket: 50–450 g/m ² Bestruket: 65–450 g/m ²
Papperstjocklek	Maximalt 630 mikrometer
Substrat	Bestruket och obestruket papper
Minsta konfigurationen	En pappersinmatningsmodul (PIM) En sorteringsenhet med hög kapacitet (STM)
Pappersformat	203 x 203 mm–364 x 660 mm
PAPPERSINMATNINGSMODUL (PIM)	
Teknik	Dubbel vakuummatning fram och bak, konditionering i slutet pappersmagasin och avkänning av dubbla ark
Pappersfack	3 x 1 700 ark i alla materialformat som stöds
Standardpapperskapacitet	5 100 ark i alla materialformat som stöds
Maximal papperskapacitet	15 300 ark i alla materialformat som stöds med tre pappersinmatningsmoduler
Pappersformat	203 x 203 mm–364 x 660 mm Standardformat: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 x 20 tum S, 13 x 19 tum S, 12 x 18 tum S, 11 x 17 tum S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Mått (B x D x H)	1 275 x 1 064 x 1 260 mm
Vikt	620 kg
Strömförsörjning	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Tillval	Två extra pappersinmatningsmoduler
SORTERINGSENHET MED HÖG KAPACITET (STM)	
Standardbuntningskapacitet	3 500 ark (80 g/m ²) + 200 ark i det övre facket
Maximal buntningskapacitet	10 500 ark (80 g/m ²) + 600 ark i det övre facket med tre sorteringsenheter med hög kapacitet
Mått (B x D x H)	975 x 870 x 1,150 mm
Vikt	Tom: 290 kg
Utrustning	Buntningsvagn
Strömförsörjning	EU: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Tillval	Två extra sorteringsenheter med hög kapacitet

varioPRINT iX1700

Skrivhuvud + bläck

Hög bildkvalitet

Robust tillämpning på en mängd olika utskriftsmaterial

Qualinx

Hantering av utskriftsmaterial

Tillförlitlig, effektiv produktion

Torkning och fixering

PRISMAsync-STYRENHET	
Nätverksanslutning	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statisk/automatisk IP (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Sidbeskrivningsspråk	Adobe Postscript nivå 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT nivå 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Sändning av jobb	LPR, snabbmappar via SMB, snabbmappar via WebDav, Socket (streaming), inbyggt JDF/JMF (CIP4-certifierat), utökade JMF-enhetsfunktioner, säkra PDL-webbadresser som stöds i JDF, säkra PDL-webbadresser som stöds i JMF, IPP 2.0, säker IPP (HTTPS), USB-minne, JMF via HTTPS
Protokoll	SNMP v1, SNMP v3, MIB för värdesurser, MIB II, MIB för skrivare, MIB för jobbövervakning, MIB för jobbhantering (delvis), IEEE 802.1x
Punktfärgsbibliotek	PANTONE+ Solid (bestruket och obestruket), PANTONE GOE (bestruket och obestruket), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 ny (bestruket och obestruket)
Processorhastighet	6 kärnor (12 trådar) vid 3,2 GHz
Kontrollpanel	21,5-tums manöverpanel med kapacitiv touchteknik
Mått	Kontrollpanel: 529 x 40 x 325 mm Styrenhet: 200 x 430 x 420 mm
Vikt	Kontrollpanel: 5,8 kg (9,6 kg med stativ) Styrenhet: 18 kg
Strömförsörjning	100–240 V AC, 50–60 Hz
ANSLUTNINGSKRAV**	
Anslutningssäkring	Trefas 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Enfas: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Genomsnittlig strömförbrukning vid utskrift	14.2 kW
Genomsnittlig strömförbrukning i standby	7.0 kW
Strömförbrukning i viloläge	0.05 kW
MILJÖ	
Temperatur	Optimalt intervall 20–27 °C
Fuktighet	Optimalt intervall 30–60 %
Höjd	Högst 1 500 m över havet
Ljudnivå	Utskrift: 81,8 dB
FYSISKA DATA**	
Längd x bredd x höjd	8 780 x 1 130 x 2 335 mm
Vikt	Cirka 3,950 kg

* IPDS i 600 dpi

** Anslutningskrav och fysiska data tillhandahålls för en minsta konfiguration som inkluderar en pappersinmatningsmodul och en sorteringsenhet med hög kapacitet

Informationen i det här dokumentet kan ändras utan att det meddelas.
CANON INC. GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ DETTA MATERIAL, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄRI, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER GÄLLANDE MARKNADSFÖRINGSBARHET, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG. CANON INC. ANSVARAR INTE FÖR DIREKTA, OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DETTA MATERIAL.

