

НА СТАРТ. УВАГА. РУШ.

**ОПАНОВУЙТЕ НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ЗАВДЯКИ ВИСОКІЙ ЯКОСТІ
СТРУМЕНЕВОГО ДРУКУ**

Чи готові ви підкорити ринок високоякісного струменевого друку? Тепер це можливо із цифровою струменевою аркушевою друкарською машиною varioPRINT iX1700. varioPRINT iX1700 забезпечує виняткову якість зображення й підтримку широкого спектра носіїв, гарантуючи при цьому ефективність, високу швидкість та економну експлуатацію. Інноваційна технологія Qualinx від Canon забезпечує стабільну якість результатів, швидке виконання замовлень і дизайн з акцентом на раціональне використання ресурсів, що робить цей пристрій ідеальним варіантом для друку невеликими тиражами зі змінними даними. varioPRINT iX1700 — це ваш провідник у світ комерційних можливостей струменевого друку. Від компанії Canon, світового лідера на ринку цифрового струменевого аркушевого друку.

varioPRINT iX1700

Струменева аркушева
друкарська машина



ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Висока швидкість друку — до 170 зображень формату A4 за хвилину та 83 зображень формату SRA3 за хвилину
- Надійні технології проходження паперу
- Точна реєстрація та стабільне відтворення завдяки вбудованій системі контролю
- Підвищуйте час безперебійної роботи системи завдяки автоматичному очищенню друкуючих головок і розширеним можливостям технічного обслуговування для оператора

НЕЙМОВІРНА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

- Надійні друкуючі головки високої роздільної здатності, розроблені Canon
- Роздільна здатність друку 2400 x 1200 точок/дюйм
- Тривалий строк служби та технології стабілізації забезпечують безперервну роботу друкуючих головок і сопел
- Чорнила на водній основі з високою щільністю й широкою гамою кольорів та рідина для кондиціонування ColorGrip

ВРАЖАЮЧА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Підтримка широкого спектра носіїв щільністю до 450 г/м² і розміром до 364 x 660 мм
- Підтримка різних носіїв: без покриття, крейдований та шорсткий папір
- Універсальність застосування: флаєри, брошури, листівки, книги та друк на довгих аркушах
- Двоетапне сушіння та закріплення для надійного результату

РОЗРОБЛЕНО З ВІДПОВІДАЛЬНИМ СТАВЛЕННЯМ ДО ПРИРОДИ

- Відбитки з високою здатністю до видалення чорнила завдяки використанню полімерним пігментним чорнилам на водній основі
- Жодних викидів озону
- Друк на вимогу відзначається високою ефективністю. Друкуйте лише те, що потрібно

Технологія струменевого друку Qualinx забезпечує високошвидкісний друк із яскравими кольорами та надчіткою деталізацією. Працюйте з різноманітними носіями, забезпечуючи точність, послідовність і високу якість друку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГІЯ	
Технологія друку	Струменевий друк, дозування чорнила, термодрук Технологія Qualinx
Чорнила	Запатентовані полімерні пігментні чорнила varioPRINT iX1700 на водній основі
Швидкість друку для носіїв щільністю $\leq 352 \text{ г/м}^2$	170 односторонніх і двосторонніх зображень формату A4 на хвилину
$\geq 353 \text{ г/м}^2$	95 односторонніх і двосторонніх зображень формату A4 на хвилину
Рекомендований щомісячний середній обсяг друку	Від 300 000 до 2 000 000 зображень формату A4 на місяць
Роздільна здатність	2400 x 1200 точок/дюйм
ПАПІР	
Щільність паперу	Крейдований: 50–450 г/м ² З покриттям: 65–450 г/м ²
Товщина паперу	Макс. 630 мікрон
Основи	Товарний крейдований папір і папір без покриття
Мінімальна конфігурація	1 модуль подавання паперу (PIM) 1 великомісткий укладач паперу (STM)
Формати паперу	Від 203 x 203 мм до 364 x 660 мм
МОДУЛЬ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ (PIM)	
Технологія	Подвійне вакуумне подавання паперу спереду й ззаду, кондиціювання деки для паперу з герметичним корпусом та розпізнавання подавання подвійних аркушів
Лотки для паперу	3 лотки по 1700 аркушів для носіїв будь-якого підтримуваного формату
Стандартний ресурс паперу	5100 аркушів для носіїв будь-якого підтримуваного формату
Максимальна кількість паперу	15 300 аркушів для носіїв будь-якого підтримуваного формату з 3 модулями подавання паперу
Формат паперу	Від 203 x 203 мм до 364 x 660 мм Стандартні формати: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 x 20 дюймів S, 13 x 19 дюймів S, 12 x 18 дюймів S, 11 x 17 дюймів S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Розміри (Ш x Г x В)	1275 x 1064 x 1260 мм
Вага	620 кг
Джерело живлення	220–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 13 А
Додатково	2 додаткові модулі подавання паперу
ВЕЛИКОМІСТКИЙ УКЛАДАЧ ПАПЕРУ (STM)	
Стандартна місткість лотка	3500 аркушів (80 г/м ²) + 200 аркушів у верхньому лотку
Максимальна місткість лотка	10 500 аркушів (80 г/м ²) + 600 аркушів у верхньому лотку з 3 великомісткими укладачами паперу
Розміри (Ш x Г x В)	975 x 870 x 1,150 мм
Вага	У незавантаженому стані — 290 кг
Обладнання	Візок для складання аркушів
Джерело живлення	ЄС: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц, 13 А
Додатково	2 додаткові великомісткі укладачі паперу



КОНТРОЛЕР PRISMAsync	
Підключення до мережі	10/100/1000 Base T, TCP/IP, статична/автоматична IP-адреса (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Мови опису сторінок	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPLM 2.0 PPLM 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Подання завдання	LPR, гарячі папки через SMB, гарячі папки через WebDAV, сокет (поточкова трансляція), вбудований стандарт JDF/JMF (сертифікат CIP4), розширені можливості пристрою через JMF, підтримка захищених URL-адрес PDL у форматі JDF, підтримка захищених URL-адрес PDL у форматі JMF, IPP 2.0, захищений IPP (HTTPS), USB-накопичувач, JMF через HTTPS
Протоколи	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (частково), IEEE 802.1x
Бібліотеки плашечних кольорів	PANTONE+ Solid (без покриття та крейдований), PANTONE GOE (без покриття та крейдований), HKS (K, N), HKS (K, N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (без покриття та крейдований)
Тактова частота процесора	6 ядер (12 потоків), частота 3,2 ГГц
Панель керування	21,5-дюймова панель оператора з емнісним сенсорним екраном
Розміри	Панель керування: 529 x 40 x 325 мм Контролер: 200 x 430 x 420 мм
Вага	Панель керування: 5,8 кг (9,6 кг з підставкою) Контролер: 18 кг
Джерело живлення	100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
ВИМОГИ ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ**	
Запобіжник для підключення	Трифазний: 220–240 В, 50/60 Гц, 60 А Однофазний: 220–240 В, 50/60 Гц, 13 А
Середнє споживання електроенергії під час друку	14,2 кВт
Середнє споживання електроенергії у режимі очікування	7,0 кВт
Споживання електроенергії в режимі сну	0,05 кВт
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ	
Температура	Оптимальний діапазон 20–27 °C
Вологість	Оптимальний діапазон 30–60 %
Висота над рівнем моря	Макс. 1500 м
Робочий шум	Друк: 81,8 дБ
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**	
Довжина x ширина x висота	8780 x 1130 x 2335 мм
Вага	Прибл. 3,950 кг

* IPDS із роздільною здатністю 600 точок/дюйм
** Вимоги до підключення та фізичні характеристики наведені для мінімальної конфігурації, яка включає один модуль подавання паперу та один великомісткий укладач паперу

Інформація, наведена в цьому документі, може бути змінена без попередження. КОМПАНІЯ CANON INC. НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЦЬОГО МАТЕРІАЛУ, ЯК ЯВНИХ, ТАК І НЕЯВНИХ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ЗОКРЕМА, ПОМІЖ ІНШОГО, ГАРАНТІЙ ПРОДАЖУ ТОВАРУ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ. КОМПАНІЯ CANON INC. НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ВИПАДКОВІ АБО ПОВ'ЯЗАНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, А ТАКОЖ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ЩО ВИНИКЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО МАТЕРІАЛУ.

